



Tastatore analogico 3D

Tastatore analogico 3D, **precisione 0,01 mm**, codolo cilindrico 20 mm, struttura compatta e resistente agli urti, **anti polvere e a tenuta stagna IP 67**. Utilizzo: in verticale ed in orizzontale su macchine CNC e tradizionali. Il tastatore 3D TKN è utilizzabile per l'allineamento dei punti zero di macchine. **Fornito con astina tastatrice sfera \varnothing 4 mm cod. C752050040.**



C75020	€	Attacco $\varnothing \times L$ (mm)	Lunghezza corpo (mm)	\varnothing quadrante (mm)	\varnothing corpo (mm)
C752020005	---	20x50	113	62	65

IP 67




Astina di ricambio per tastatori 3D

Astina di ricambio per tastatori 3D analogici e digitali.



C75205	€	\varnothing sfera (mm)	Lunghezza (mm)
C752050040	---	4	25
C752050080	---	8	65



Azzeratore con comparatore

Azzeratore con superfici di contatto in acciaio temprato, con comparatore centesimale, serve per il posizionamento dell'utensile con tolleranza +/- 0,01 mm, base di appoggio con magneti per un posizionamento stabile.



C75105	€	\varnothing (mm)	Altezza (mm)	\varnothing contatto (mm)
C751050005	---	48	100	24



“
Basta un click per
selezionare e approfondire
”

Catalogo web e configuratore

Sul catalogo web CDU il configuratore guida la selezione interattiva di prodotti complessi agevolando il confronto e la scelta dell'utensile più adatto.

Dalla carta al web con i QR Code

I QR Code permettono di accedere direttamente a novità e a informazioni tecniche aggiuntive, aggiornate costantemente da CDU.

www.cdu.net/catalogo