



Scalpello per scalpellatore pneumatico

Scalpello per scalpellatore pneumatico a pistola cod. R758050010.



R75805	€	Descrizione	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)
R758059050	---	scalpello piatto	178	19
R758059080	---	scalpello per taglio saldature	178	25

R75805	€	Descrizione	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)
R758059085	---	scalpello ad angolo	137	16
R758059090	---	punzone conico	178	2,5



Scalpello per scalpellatore pneumatico

Scalpello attacco quadro 12,7 mm (1/2") per scalpellatore pneumatico cod. R758070010.



R75807	€	Descrizione	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)
R758079005	---	scalpello ad angolo	165	35



Aghi per scalpellatore pneumatico

Aghi per scalpellatore pneumatico cod. R758070010.



R75807	€	Descrizione	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)
R758079515	---	set di 19 aghi piatti in acciaio	178	3



Lima per limatrice pneumatica

Lima per limatrice pneumatica cod. R75813.



R75813	€	Pz.	Descrizione
R758139010	---	5	lima rettangolare
R758139020	---	5	lima tonda
R758139030	---	5	lima a mezzaluna
R758139040	---	5	lima triangolare



Attacco girevole

Attacco girevole che permette di raggiungere aree di difficile accesso senza provocare torsioni sul tubo di alimentazione, aumentando l'ergonomia e la sicurezza sul lavoro.



R75817	€	Innesto aria (")	Portata (l/sec)	Ø (mm)	Lunghezza (mm)	Peso (Kg)
R758170005	---	1/4	25	24	67	0,08
R758170010	---	3/8	74	29,5	82	0,12
R758170015	---	1/2	74	29,5	82	0,13



Attacco femmina eSafe di sicurezza - Raccordo tubo serie 320

Attacco femmina eSafe di sicurezza conforme alle norme standard ISO 4414 ed EN 983, in acciaio zincato/ottone.
- Temperatura di utilizzo -20 +100 °C.



R80225	€	Ø raccordo tubo (mm)	Ø nominale (mm)	Portata aria (l/min)	Pressione max di esercizio (bar)	Pressione min di scoppio (bar)	Forza di collegamento (N)
R802250005	---	6,3	7,6	2250	16	140	86
R802250010	---	8	7,6	2250	16	140	86
R802250015	---	10	7,6	2250	16	140	86
R802250020	---	13	7,6	2250	16	140	86