

## Aghi per scalpellatore pneumatico

Aghi per scalpellatore pneumatico cod. R758070010.



R75807	€	Descrizione	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)
R758079515	---	◆ set di 19 aghi piatti in acciaio	178	3

## Lima per limatrice pneumatica

Lima per limatrice pneumatica cod. R75813.



R75813	€	Pz.	Descrizione
R758139010	---	◆ 5	lima rettangolare
R758139020	---	◆ 5	lime tonda
R758139030	---	◆ 5	lima a mezzaluna
R758139040	---	◆ 5	lima triangolare

## Attacco girevole

Attacco girevole che permette di raggiungere aree di difficile accesso senza provocare torsioni sul tubo di alimentazione, aumentando l'ergonomia e la sicurezza sul lavoro.



R75817	€	Innesto aria (")	Portata (l/sec)	Ø (mm)	Lunghezza (mm)	Peso (Kg)
R758170005	---	◆ 1/4	25	24	67	0,08
R758170010	---	◆ 3/8	74	29,5	82	0,12
R758170015	---	◆ 1/2	74	29,5	82	0,13

## Attacco femmina eSafe di sicurezza - Raccordo tubo serie 320

Attacco femmina eSafe di sicurezza conforme alle norme standard ISO 4414 ed EN 983, in acciaio zincato/ottone.  
- Temperatura di utilizzo -20 +100 °C.



R80225	€	Ø raccordo tubo (mm)	Ø nominale (mm)	Portata aria (l/min)	Pressione max di esercizio (bar)	Pressione min di scoppio (bar)	Forza di collegamento (N)
R802250005	---	◆ 6,3	7,6	2250	16	140	86
R802250010	---	◆ 8	7,6	2250	16	140	86
R802250015	---	◆ 10	7,6	2250	16	140	86
R802250020	---	◆ 13	7,6	2250	16	140	86

## Attacco femmina eSafe di sicurezza - Filettato maschio serie 315

Attacco femmina eSafe di sicurezza conforme alle norme standard ISO 4414 ed EN 983, in acciaio zincato/ottone.  
- Temperatura di utilizzo -20 +100 °C.



R80340	€	Filetto maschio	Ø nominale (mm)	Portata aria (l/min)	Pressione max di esercizio (bar)	Pressione min di scoppio (bar)	Forza di collegamento (N)
R803400005	---	◆ R 1/4"	7,5	1950	16	140	86
R803400010	---	◆ R 3/8"	7,5	1950	16	140	86
R803400015	---	◆ R 1/2"	7,5	1950	16	140	86