



**CENTRO
DISTRIBUZIONE
UTENSILI**

Tkn

TknCHEM

TknMAG-LINE

EVERGREEN

Xforma

Scopri la nuova offerta
promozionale del Centro

Nr. 2
2025

PROMOZIONE CDU QUALITÀ CHE CONVIENE

Valida dal 01.05.2025 al 30.06.2025

www.cdu.net | info@cdu.net



QUALITÀ E RISPARMIO GARANTITI CDU

SERIE DI PUNTE CODOLO CILINDRICO IN ACCIAIO HSS DIN 338

Tkn



Rivestimento TiN solo nella prima parte dell'elica, serie corta, direzione del taglio destro. Per lavorazioni di acciai legati e non.

Codice	Prezzo Promo €	Misure ø h8 (mm)	N° pezzi
A010120005	45,00	1÷10 per 0,5	19
A010120010	95,00	1÷13 per 0,5	25



A010120005



A010120010

TiN

Serie corta (cod. A01010), direzione del taglio destro, caratteristiche costruttive secondo norma DIN 1414. Per lavorazioni di acciai legati e non, ghise acciaiose e ghise grigie. In cassetta di plastica.

Codice	Prezzo Promo €	Misure ø h8 (mm)	N° pezzi
A011500010	39,00	1÷10 per 0,5	19
A011500020	61,00	1÷13 per 0,5	25
A011500030	56,00	1÷5,9 per 0,1	50
A011500040	128,00	6÷10 per 0,1	41



ASSORTIMENTO DI MASCHI A MANO IN ACCIAIO HSS

format
professional quality



Con relativi giramaschi, filiere con girafilire e punte nei diametri dedicati alla filettatura. In cassetta di lamiera d'acciaio.



Codice	Prezzo Promo €	M	Misura maschi	Misura filiere	ø punta (mm)	ø girafilire (mm)	Giramaschi	Giravite (mm)	Contafilotti metrico (pz)
A057950200	240,00	M3÷M20	M3-M4-M5-M6-M8-M10-M12-M14-M16-M18-M20	M3-M4-M5-M6-M8-M10-M12-M14-M16-M18-M20	-	20x5-20x7-25x9-30x11-38x14-45x18	grandezza 1-3	4,5	1
A057950220	110,00	M3÷M12	M3-M4-M5-M6-M8-M10-M12	M3-M4-M5-M6-M8-M10-M12	2,5-3,3-4,2-5-6,8-8,5-10,2	20x5-20x7-25x9-30x11-38x14	grandezza 1-2	4,5	1
A057950222	175,00	M3÷M12	M3-M4-M5-M6-M8-M10-M12	M3-M4-M5-M6-M8-M10-M12	2,5-3,3-4,2-5-6,8-8,5-10,2	20x5-20x7-25x9-30x11-38x14	grandezza 1-2		
A057950224	119,00	M3÷M12	M3x0,35-M4x0,5-M5x0,5-M6x0,75-M8x1-M10x1-M12x1,5	M3x0,35-M4x0,5-M5x0,5-M6x0,75-M8x1-M10x1-M12x1,5	2,6-3,5-4,5-5,2-7-9-10,5	20x5-20x7-25x9-30x11-38x14	grandezza 1-2		

SERIE DI PUNTE PER MURO CODOLO CILINDRICO

format
professional quality

In acciaio temperato (cod. A40259), riporto saldobrasato al carburo di tungsteno. Per impiego su trapani a rotazione e percussione. Applicazione: calcestruzzo, pietra, muratura, mattoni, materiali da costruzione leggeri, granito e marmo.

Codice	Prezzo Promo €	Misura punta (mm)	N° pezzi
A402680005	7,50	4-5-6-8-10	5
A402680010	22,00	4-5-2x6-8-10-12	7

A402680005




A402680010

Fresa ad inserti per spallamenti a 90°

Con codolo cilindrico e piano di trascinamento DIN 1835B, corpo brunito.
Consigliato l'utilizzo su macchine stabili nelle fresature dal pieno e in rampa.



Fresa




Assortimento



Codice	Prezzo Promo €	Dimensioni						
		D (mm)	d (mm)	L (mm)	L1 (mm)	p (mm)	β (°)	Z
A580180016	50,00	16	16	85	37	10	3,5	2
A580180020	67,00	20	20	90	40	10	1,5	3
A580180025	77,00	25	25	105	49	10	0,9	4

Ricambi		
Inserto	Vite	Giravite
APHT-APHX-APKT 1003	A910350015	A559250070

Codice	Prezzo Promo €	Assortimento di frese	
		Composto da	
A580189000	121,00	1 fresa cod. A580180016 + 20 inserti APKT 1003 PDR-M cod. A930180555	
A580189005	142,00	1 fresa cod. A580180020 + 20 inserti APKT 1003 PDR-M cod. A930180555	
A580189010	153,00	1 fresa cod. A580180025 + 20 inserti APKT 1003 PDR-M cod. A930180555	

Codice	Prezzo Promo €		Foto	Denominazione	Figura	Dimensioni (mm)					Classi metallo duro										Cermet	
						l	d	s	d1	r	Non rivestiti		Rivestiti									
											NK 15	NP 25	RP 200	RP 300	RK 300	RK 400	KTP 230	TIN	TIALN	CX 55		
A930180555	3,70	10		APKT 1003 PDR-M		10,5	6,7	3,5	2,8	0,4												



INFO TECNICHE CDU 2023/24

Per tabella materiali e parametri di utilizzo consigliati vedi da pag. 329 a pag. 337 del catalogo CDU 2023/24.

FILTRI PROTETTIVI PER MACCHINE ELETTRONICHE

Tkn

Facile e semplice da applicare - I magneti garantiscono una stabilità ottimale - Risparmio sensibile sui costi di manutenzione e fermi macchina - Prodotto ignifugo

A90100 Per sistemi di ventilazione e raffreddamento.

Ogni filtro è composto da 110 strappi da 200 mm. Prodotto ignifugo.



Codice	Larghezza filtro mm	Prezzo Promo €
PRODOTTO BASE: FILTRO + MAGNETI		
A901000200	200	29,50
A901000300	300	52,00
A901000400	400	60,00
A901000500	500	68,00
A901000600	600	76,00
RICAMBIO: SOLO FILTRO		
A901000220	200	25,00
A901000330	300	34,50
A901000440	400	39,00
A901000550	500	43,00
A901000660	600	48,00

A90105 Per sistemi di ventilazione e raffreddamento.

Per scambiatori di calore.

Ogni filtro è composto da 60 strappi da 200 mm. Prodotto ignifugo.



Codice	Larghezza filtro mm	Prezzo Promo €
PRODOTTO BASE: FILTRO + MAGNETI		
A901050200	200	31,00
A901050300	300	55,00
A901050400	400	62,50
A901050500	500	72,00
A901050600	600	79,50
RICAMBIO: SOLO FILTRO		
A901050220	200	26,50
A901050330	300	36,50
A901050440	400	41,00
A901050550	500	46,00
A901050660	600	49,50

MARCATORI & PENNARELLI MARCATORI

MARKAL

Marcatore con punta a sfera in metallo con vernice indelebile Stylmark Original

Per qualsiasi tipo di superficie, anche le più grasse e rugose. Vernice densa opaca, molto coprente, ad alta visibilità, resistente ad acqua e UV, temperatura d'esercizio -20 °C +70 °C, resistenza della marcatura fino a 200 °C. Larghezza tratto: 3 mm



Codice	Colore	Prezzo Promo €
C902200010	Bianco	2,55
C902200020	Blu	2,55
C902200030	Giallo	2,55
C902200040	Rosso	2,55
C902200050	Nero	2,55
C902200060	Verde	2,55

Pennarello marcatore con inchiostro indelebile DURA-INK 55

Per superfici pulite, forma ergonomica, lunga durata d'utilizzo, resiste all'acqua, essicca rapidamente, per un uso industriale. Scrive su cartone, carta, ceramica, tessuti, legno, gomma, acciaio. Pz. 12 - Larghezza tratto: 1,5x4,5 mm



Codice	Colore	Prezzo Promo €
C902400005	Rosso	0,99
C902400010	Nero	0,99

Pennarello marcatore con inchiostro indelebile DURA-INK 15

Per superfici pulite, ideale per tracciare linee sottili. Punta extra solida che evita le sbavature, resiste all'acqua essicca rapidamente, marca su metallo, legno, cartone, carta, plastica, vetro ecc. Pz. 12 - Larghezza tratto: 1,5 mm



Codice	Colore	Prezzo Promo €
C902350005	Rosso	0,62
C902350010	Nero	0,62

Pennarello marcatore con inchiostro indelebile DURA-INK 60

Per superfici pulite, forma ergonomica, lunga durata d'utilizzo, resiste all'acqua, essicca rapidamente, per un uso industriale. Scrive su cartone, carta, ceramica, tessuti, legno, gomma, acciaio. Pz. 12 - Larghezza tratto: 3 mm



Codice	Colore	Prezzo Promo €
C902450015	Rosso	0,99
C902450020	Nero	0,99



FLESSOMETRI BI-MATERIAL



**CENTRO
DISTRIBUZIONE
UTENSILI**



F551060010

- Cassa ergonomica
- Nastro in acciaio di qualità professionale
- Con bloccaggio del nastro

Codice	Campo di misura m	Prezzo Promo €
F551060005	3	2,69
F551060010	5	4,99

LIVELLE MAGNETICHE

format
professional quality

In profilato tubolare, magneti permanenti di grandi dimensioni nella base. Bolle verticale ed orizzontale infrangibili. Tappi terminali in plastica. Livella verticale e orizzontale registrate elettronicamente e saldate a ultrasuoni. Superficie di misurazione fresata fino a 1000 mm di lunghezza. Particolarmente adatta per imprese d'installazione, montaggio di scaffali e di negozi.



Codice	Prezzo Promo €	Lunghezza (mm)	Precisione (mm/m)	Sezione (mm)
F607290040	34,00	400	0,5	50x26
F607290060	37,00	600	0,5	50x26
F607290080	46,00	800	0,5	50x26

Codice	Prezzo Promo €	Lunghezza (mm)	Precisione (mm/m)	Sezione (mm)
F607290100	50,00	1000	0,5	50x26
F607290180	89,00	1800	0,5	50x26

UNIVERSALE. In alluminio pressofuso con 2 forti magneti, 3 bolle in materiale acrilico (resistenti ai raggi UV e all'acqua), grazie alla vista laterale con ottica a specchio l'osservazione della bolla può essere effettuata abbastanza comodamente. Adatta per le misurazioni orizzontali e verticali.

Codice	Prezzo Promo €	Lunghezza (mm)	Precisione (mm/m)	Sezione (mm)
F607460025	30,00	250	0,5	45x20



Non magnetica

Assortimento utensili per manutenzione ispettiva

Astuccio richiudibile in tessuto di nylon.

- 1 artiglio prensile cod. N305250011
- 1 asta flessibile con magneti di lung. 440 mm
- 1 specchietto per ispezioni cod. N255270022
- 1 specchietto 43x65 mm per cod. N255270025
- 1 lampada LED a 2 batterie AAA (incluse)
- 1 asta telescopica con magneti cod. N25526001A



Codice	Prezzo Promo €
N265270600	70,00

Asta telescopica snodata con terminale magnetico

Asta in ottone cromato con clip.
Lungh. totale: 150-660 mm



Codice	Prezzo Promo €
N255260011	4,00

Asta telescopica snodata con specchio e terminale magnetico

Asta in acciaio cromato con clip.
Lungh. totale: 200-550 mm - ø specchio: 40 mm.



Codice	Prezzo Promo €
N255260020	9,00

Specchietto snodato per ispezioni

Alloggiamento specchio in acciaio inox, asta telescopica in ottone cromato, impugnatura in plastica.



N255270020



N255270022



N255270025

Codice	Lungh. totale mm	Specchio mm	Prezzo Promo €
N255270020	250-700	ø 30	13,75
N255270022	280-720	ø 50	15,00
N255270025	280-720	65x43	16,00

Specchietto flessibile per ispezioni con luce LED

Asta flessibile rivestita in gomma, impugnatura in alluminio, LED resistente agli spruzzi, specchietto inox orientabile. Alimentazione: 2 batterie tipo AA in dotazione. Lungh. totale: 500 mm - ø specchio: 30 mm.



Codice	Prezzo Promo €
N255270027	50,00

MULTIMETRO

Multimetro digitale

Con display LCD, sensore di temperatura integrato, corpo in plastica resistente agli urti, grado di protezione IP40, categoria di misura 300 V CAT IV / 600 V CAT III.

Applicazione: per testare tensioni AC/DC, misurazione di corrente e resistenze, misurazione della temperatura, continuità e test diodi.

Fornito con: puntali, sonda con filo di temperatura, custodia, batteria di alimentazione e manuale d'uso.

Tensione AC/DC: 600 mV ÷ 1000 V

Corrente AC/DC: 600 µA ÷ 10 A



Codice	Prezzo Promo €
F905800005	90,00

GIRAVITI

In acciaio legato, superficie cromata e punta brunita, impugnatura ergonomica bimateriale antiscivolo Kraftkant®.

Giravite per viti con impronta a croce Phillips® a lama tonda

Pezzi: 3 - Misure: PH 1 - PH 2 - PH 3



Codice	Prezzo Promo €
N254270005	9,00

Giravite per viti con impronta a croce Pozidriv® a lama tonda

Pezzi: 3 - Misure: PZ 1 - PZ 2 - PZ 3



Codice	Prezzo Promo €
N254270010	9,00

Serie di giraviti per viti con intaglio

Pezzi: 7

Misure: N25005: 3x80-3,5x125 / N25265: 4,5x90-5,5x100-7x125-9x150-10x175



Codice	Prezzo Promo €
N254270015	21,00

Serie di giraviti per viti con intaglio, Phillips® e Pozidriv®

Pezzi: 10

Misure: N25005 e N25265: 3x75 - 4,5x90 - 5,5x100 (2 pz) - 7x130 - N25205: PH1-PH2 (2 pz) - N25105: PZ1-PZ2



Codice	Prezzo Promo €
N254270020	23,00

UTENSILI VDE



Conformi alla norma europea EN 60900.

Per l'utilizzo in circuiti sotto tensione fino a 1000V in corrente alternata.

Serie di giraviti VDE

Per viti con intaglio cod. N25305, Phillips® cod. N25310 o Pozidriv® cod. N35475. Lama brunita in acciaio speciale legato, impugnatura ergonomica bimateriale VDE.



Assortimento di utensili VDE

In acciaio speciale per utensili, esecuzione cromata lucida, impugnature ergonomiche bimateriali VDE, in astuccio in nylon con modulo in schiuma.



Codice	Prezzo Promo €	Pezzi	Misure
N254450005	16,00	6	2,5x80 - 3x100 - 3,5x100 - 4x100 - PH 0 - PH 1
N254450010	19,00	6	4x100 - 5,5x125 - 6,5x150 - PH 1 - PH 2 - cercafase
N254450015	20,00	6	4x100 - 5,5x125 - 6,5x150 - PZ 1 - PZ 2 - cercafase

Codice	Pezzi	Composto da cod.	Prezzo Promo €
N325320003	3	N354550160, N354150200, N354250200	80,00
N325320007	7	N354550160, N354150200, N354250200, N253050010, N253100010, N253100015, N305320004	99,00



Corpo in materiale composito con minore trasferimento del calore interno all'utilizzatore, impugnatura in gomma termoplastica per il miglior comfort, sistema di bloccaggio del mandrino per la sostituzione delle frese con una sola chiave, scarico posteriore dell'aria, tubo consigliato Ø interno 10 mm. Fornite con pinza Ø 6 mm.

Smerigliatrice pneumatica assiale 28.000 giri



Codice	Prezzo Promo €	Velocità a vuoto (gir/min)	Potenza (W)	Consumo aria (l/min)	Innesto aria	Lunghezza totale (mm)	Peso (Kg)	Vibrazione ISO 28927 (m/s²)	Rumorosità dB(A)
R753050015	120,00	28000	250	540	1/4"	176	0,5	3,6	76,2

Smerigliatrice pneumatica assiale con albero allungato 27.000 giri



Codice	Prezzo Promo €	Velocità a vuoto (gir/min)	Potenza (W)	Consumo aria (l/min)	Innesto aria	Lunghezza totale (mm)	Peso (Kg)	Vibrazione ISO 28927 (m/s²)	Rumorosità dB(A)
R753300015	125,00	27000	250	540	1/4"	248	0,65	4,9	76,1

Smerigliatrice pneumatica assiale ad angolo 90° 23.000 giri



Codice	Prezzo Promo €	Velocità a vuoto (gir/min)	Potenza (W)	Consumo aria (l/min)	Innesto aria	Lunghezza totale (mm)	Peso (Kg)	Vibrazione ISO 28927 (m/s²)	Rumorosità dB(A)
R755150010	130,00	23000	250	540	1/4"	163	0,6	5,4	78,1

SET FRESE ROTATIVE

TKn

In metallo duro.

Taglio doppio: dentatura universale incrociata, per tutti gli acciai legati e non, ottima finitura senza vibrazioni.

L503160005 10 pz.
Ø gambo 3 mm, Ø di taglio 3 mm.



pag. 1047

**Prezzo Promo
€ 75,00**

L503210005 5 pz.
Ø gambo 6 mm



pag. 1062

**Prezzo Promo
€ 125,00**

L503210010 10 pz.
Ø gambo 6 mm



pag. 1062

**Prezzo Promo
€ 250,00**



Smerigliatrice pneumatica angolare

Per mole a disco per utilizzo industriale intensivo.
Corpo in alluminio con copertura in materiale composito.
Impugnatura laterale posizionabile sui due lati.
Coppia conica costantemente lubrificata.
Testa dal profilo basso.
Scarico posteriore dell'aria.
Tubo consigliato $\varnothing$ interno 10÷13 mm.




Codice	Prezzo Promo €	$\varnothing$ mola (mm)	Velocità a vuoto (gir/min)	Potenza (W)	Consumo aria (l/min)	Innesto aria	Lunghezza totale (mm)	Filetto albero (M)	Peso (Kg)	Vibrazione ISO 28927 (m/s²)	Rumorosità dB(A)
R757000005	575,00	125	12000	810	1020	3/8"	231	14	1,7	8,1	95



Disco abrasivo piano per troncatura (A36S)

Da montare su smerigliatrici angolari elettriche o pneumatiche.
Per la troncatura di tutti i tipi di acciai non trattati, lamierini, grigliati ecc.
L'ottima taglientezza consente di avere una troncatura veloce con risparmio di tempo.
La bassa asportazione di materiale richiede un assorbimento di potenza limitata mantenendo la temperatura del pezzo tagliato bassa, con bave molto contenute.
Controllare il serraggio nelle smerigliatrici meno recenti.




Codice	Prezzo Promo €	Pz.	$\varnothing$ (mm)	Spessore (mm)	$\varnothing$ foro (mm)	Forma	N° giri max (gir/min)
L255300113	0,67	100	115	1	22,2	41	13.300
L255300114	0,67	100	115	1,6	22,2	41	13.300

Codice	Prezzo Promo €	Pz.	$\varnothing$ (mm)	Spessore (mm)	$\varnothing$ foro (mm)	Forma	N° giri max (gir/min)
L255300124	0,75	100	125	1,6	22,2	41	12.200



Disco abrasivo piano per troncatura (A46U)

Di nuova tecnologia con legante ceramico, rispetto ai dischi normali ha un rendimento superiore, il taglio freddo e preciso con poca polvere.
Da utilizzare con smerigliatrici angolari elettriche o pneumatiche.
Per troncatura di tutti i tipi di acciaio e acciai inossidabili.



Codice	Prezzo Promo €	Pz.	$\varnothing$ (mm)	Spessore (mm)	$\varnothing$ foro (mm)	Forma	N° giri max (gir/min)	Potenza minima richiesta (W)
L255450115	0,80	100	115	1,6	22,2	41	13.300	1.000
L255450125	0,90	100	125	1,6	22,2	41	12.200	1.200

Serie di chiavi maschio esagonali piegate lunghe in acciaio al cromo vanadio ISO 2936 L DIN 911 L

N20124 - Lato lungo con testa sferica, lato corto con estremità piana e smussata, esecuzione nichelata.
La testa sferica permette di operare con inclinazione fino a 30°.

Tkn
N20124

N20125 - Lato lungo con testa sferica, lato corto con estremità piana e smussata, esecuzione nichelata.
La testa sferica permette di operare con inclinazione fino a 30°.

format
professional quality
N20125

N20849 - Esecuzione nichelata, estremità piane e smussate.

format
professional quality
N20849



Finale Codice	N20124	N20125	N20849	Pezzi	Esagono (mm)	Confezione
0005	6,50	15,00	12,50	9	1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10	supporto in plastica





Cassetta portautensili in lamiera d'acciaio

Esecuzione verniciata ad effetto martellato, coperchi superiori ribaltabili, chiusura automatica della cassetta aperta sollevando la maniglia di trasporto, chiudibile con lucchetto (non fornito).



Codice	Prezzo Promo €	Dimensioni esterne (mm)	Spessore lamiera (mm)	Tipo
N890100005	32,50	430x200x200	0,6	a 5 scomparti
N890100010	38,50	530x200x200	0,6	a 5 scomparti
N890100015	47,50	600x200x200	0,7	a 5 scomparti

Borse portautensili in nylon nero, leggero (1680 denari), antistrappo e resistente all'abrasione, impermeabile, traspirante e di facile manutenzione. **Fornite vuote senza utensili**

14 scomparti, 2 tasche interne, 2 scomparti laterali, pannello centrale rimovibile, tracolla regolabile e rimovibile con spallina scorrevole e chiusura a moschettone.

Dimensioni interne: **200x100x300 mm**



Volume: 6 l

Codice	Prezzo Promo €
N904130005	50,00

8 tasche interne, 8 tasche esterne, 1 clip di fissaggio, fondo in plastica impermeabile e 2 maniglie per il trasporto, tracolla regolabile e rimovibile con spallina scorrevole e chiusura a moschettone. Chiudibile con cerniera.

Dimensioni interne: **520x280x330 mm**



Volume: 48 l

Codice	Prezzo Promo €
N904130015	60,00

12 tasche interne, 11 tasche esterne e 1 clip di fissaggio, 5 piedini, tracolla regolabile e rimovibile con spallina scorrevole e chiusura a moschettone, maniglione centrale con impugnatura rivestita.

Dimensioni interne: **430x220x290 mm**



Volume: 27 l

Codice	Prezzo Promo €
N904130020	65,00

Faretto a LED ricaricabile

Corpo in alluminio pressofuso rinforzato e vetro di sicurezza, LED di alta qualità per illuminare grandi superfici, fascio luminoso con angolo di 120°, luminosità regolabile su 2 livelli.

Supporto pieghevole integrato, telaio parzialmente gommato, magneti integrati, interruttore on/off a prova di schizzi, batteria sostituibile senza attrezzi, con indicatore del livello di carica e connessione USB per uso come powerbank.

Temperatura di esercizio da -20 °C a +50 °C.

Luminosità: **2550/1100 lm**



Codice	Prezzo Promo €
P900530010	150,00

Torcia ricaricabile a LED-UV

Corpo in alluminio con magneti nella base, rivestimento dell'impugnatura in gomma antiscivolo.

La testa della lampada può essere ruotata di 90°, con luce LED CREE XP-G2 S2 bianca e luce UV.

La luce UV è utilizzabile per evidenziare perdite e crepe sottili unitamente ad un tracciante fluorescente.

Fornita con batteria e cavo di ricarica USB.

Luminosità: **300 lm**



Codice	Prezzo Promo €
P902470035	51,50

Torcia a LED

Corpo in alluminio con magneti nella base, rivestimento dell'impugnatura in gomma antiscivolo.

La testa della lampada può essere ruotata di 90°.

Fornita con 2 batterie AAA e clip di fissaggio.

Luminosità: **150/60 lm**



Codice	Prezzo Promo €
P902470045	22,00



SPECIALE MANUTENZIONE

Adesivo epossidico bicomponente caricato con acciaio - LOCTITE® EA 3463 Metal Magic Steel Stick



Lavorabile entro 3 minuti, per riparazioni, semplice da utilizzare. Si applica come uno stucco, una volta polimerizzato, mostra un'elevata resistenza alla compressione e una buona adesione su gran parte delle superfici. Il prodotto blocca le perdite di tubazioni e vasche, riempie fori sovradimensionati per bulloni, leviga le saldature e corregge i difetti non strutturali negli stampi o i fori nei serbatoi. Tempo di fissaggio 10 minuti e temperatura d'esercizio da -30 a +120 °C.

Codice	Cfz.	Prezzo Promo €
U602300050	Stick in blister 50 g	11,30

Adesivo strutturale bicomponente ibrido per riparazioni - LOCTITE® HY 4070



Ibrido cianoacrilato/acrilico in gel incolore opaco (lavorabile entro 4 minuti), fissa velocemente a temperatura ambiente e riempie i giochi fino a 5 mm, non cola, la composizione in gel impedisce che il prodotto possa migrare, anche su superfici verticali. Indicato per la maggior parte dei substrati, include la maggior parte delle plastiche, gomme e metalli. È preferibile quando è richiesta la completa polimerizzazione degli eccessi di adesivo e la resistenza alla temperatura e all'umidità. Tempo di fissaggio entro 1 minuto e temperatura d'esercizio da -40 a +100 °C.

Codice	Cfz.	Prezzo Promo €
U620750011	Doppia cartuccia 11 g	20,50

Frenafili a media resistenza - LOCTITE® 243



Impedisce l'allentamento di parti in vibrazione come pompe, motori, scatole di riduzione e presse. Tollerata la contaminazione leggera da oli industriali, oli motore, oli anticorrosivi e oli da taglio. Consente lo smontaggio con normali utensili manuali. Adatto a tutti i metalli: acciaio, ghisa, ottone, rame, inox e alluminio e metalli placcati e rivestiti. Tempo di fissaggio su acciaio 10 minuti e temperatura d'esercizio da -55 a +180 °C.

Codice	Cfz.	Prezzo Promo €
U630370005	Flacone 50 ml	38,50

Adesivo istantaneo cianoacrilico universale - LOCTITE® 401



Multiuso, adatto per incollare la maggior parte dei substrati in plastica ed anche per materiali porosi come legno, carta, pelle, sughero e tessuto. Ideale inoltre per superfici acide, ad esempio cromate o galvaniche. Tempo di fissaggio 3÷10 secondi e temperatura d'esercizio da -40 a +120 °C.

Codice	Cfz.	Prezzo Promo €
U620050015	Flacone 20 g	16,90

Pulitore per preparazione superfici - LOCTITE® SF 7063



Per la preparazione delle superfici prima dell'applicazione di adesivi e sigillanti, a base solvente senza CFC, multiuso per la pulizia e la sgrassatura, rimozione della maggior parte dei grassi, degli oli, dei fluidi lubrificanti, della limatura metallica e della polvere. Non lascia residui.

Codice	Cfz.	Prezzo Promo €
U622300005	Spray 400 ml	21,20

Filo sigillareccordi per gas, idrogeno e acqua potabile fino a 4" - LOCTITE® 55



Certificato DVGW/KTW per gas ed acqua potabile, per raccordi fino a 4", applicabile su filettature in plastica e metallo, sigillatura istantanea in quanto non necessita di polimerizzazione, riposizionabile per consentire l'allineamento di valvole, rubinetti o raccordi. Temperatura d'esercizio da -55 a +130 °C.

Codice	Cfz.	Prezzo Promo €
U631000005	Rocchetto 160 m	14,60

MANUTENZIONE INDUSTRIALE

I primi della classe!



**CENTRO
DISTRIBUZIONE
UTENSILI**

Multifunzione Tutto in Uno

Multifunction A300ER F680



Per sbloccaggio dei metalli e la rimozione della ruggine. Proprietà anticorrosive ed antiossidanti ad alto potere lubrificante; idrorepellente e protettivo contro l'umidità.

La soluzione "tutto in uno" per ogni tipologia di intervento.

Prodotto multifunzione: sblocca, lubrifica, deterge, elimina cigolii, idrorepellente e antiumidità.

Aspetto: paglierino liquido.

Codice	Cfz.	Prezzo Promo €
U051050004	Spray 400 ml	4,00
U051050010	1 l	7,00
U051050050	5 l	28,50
U051050250	25 l	138,50

Sbloccante iperattivo Easy A310



Prodotto con proprietà sbloccanti e lubrificanti.

Scioglie la ruggine e agevola lo sbloccaggio di viti e bulloni, annulla la coesione tra superfici e depositi di ruggine e previene le ossidazioni. Distribuire sulla superficie interessata il prodotto, attendere il tempo necessario per consentire un'adeguata penetrazione e procedere con la fase di smontaggio del pezzo.

Aspetto: paglierino liquido.

Codice	Cfz.	Prezzo Promo €
U051100004	Spray 400 ml	3,30
U051100010	1 l	5,50
U051100050	5 l	23,95
U051100250	25 l	111,00

Aria compressa Dry Air P390



Potente soffio d'aria per rimuovere ogni tipo di sporco da zone altrimenti di difficile accesso. Necessario per pulire tastiere di computer, orologi, macchinari di precisione, meccanismi delicati, elettronica, macchine fotografiche. Può essere usato per raffreddare rapidamente circuiti elettronici o particolari di altro genere nelle operazioni di manutenzione.

Per l'utilizzo come pulitore agitare la bombola e spruzzare sulle parti da pulire, a brevi intervalli; come refrigerante invece capovolgere la bombola e irrorare abbondantemente le superfici da raffreddare.

Infiammabile!

Codice	Cfz.	Prezzo Promo €
U052000004	Spray 400 ml	3,50

Protettivo antiumidità No Wing R700



Protegge tutti i metalli dall'umidità e all'ossidazione, previene la corrosione e rende brillanti le superfici finite. Di sicuro impiego su stampi, utensili, strumenti di misura, armi e manufatti pregiati. Applicare sul pezzo pulito e asciutto.

Prima di manipolare i pezzi lasciare asciugare o evaporare il prodotto, fino a quando sulle superfici rimarrà visibile uno strato protettivo.

Aspetto: giallo/ocra liquido.

Codice	Cfz.	Prezzo Promo €
U052050004	Spray 400 ml	3,20
U052050010	1 l	5,50
U052050050	5 l	23,65
U052050250	25 l	122,85

PROTEZIONE DELL'AMBIENTE



Assorbente Sahara Q120



12 Kg

Polvere super assorbente inorganica atossica e ininfiammabile, in grado di assorbire ogni tipo di liquido e semi-liquido: olio, carburante, solventi, acidi (escluso fosforico) e scarti liquidi industriali. Ha una capacità di assorbimento superiore di 15/20 volte rispetto a quella dei prodotti a base di argilla, che si traduce in minore quantità di prodotto impiegato e minor costo per lo smaltimento. Indispensabile in ogni industria, specialmente in quella metalmeccanica e alimentare.

Codice	Formato	Prezzo Promo €
U951050005	POLVERE	65,00

Assorbente Sahara Q200



20 Kg

Assorbente antisdrucchiolo non polveroso, studiato per assorbire rapidamente sostanze chimiche allo stato liquido come olio, derivati petroliferi e inchiostri.

Non infiammabile, non tossico né irritante.

Ideale per officine meccaniche, macelli, cucine o aree di ristorazione.

Quando è saturo, cambia colore, da chiaro a scuro, indicando così la necessità di essere sostituito.

Codice	Formato	Prezzo Promo €
U951100005	GRANULI	20,00

CONNECT.series®



TECHNOmark
— smart traceability —



Soluzioni di marcatura industriale progettate per soddisfare ogni esigenza.
Scopri la gamma completa e trova la soluzione dedicata alle TUE NECESSITÀ.

TECHNOmark
— smart traceability —



Acquista dal TUO Rivenditore CDU:



Scopri tutto il nostro catalogo
su www.cdu.net

CENTRO DISTRIBUZIONI UTENSILI S.p.A.
Via delle Gerole, 19
20867 Caponago (MB) - Italia
Tel: +39 02 95 74 60 81