

Serie di maschi a mano in acciaio HSS filettatura UNC ANSI B1.1

Serie di maschi a mano in acciaio HSS, filettatura UNC, sbozzatore imbocco 6-8 filetti, intermedio imbocco 3,5-5 filetti, finitore imbocco 2-3 filetti; scanalature diritte, filetti rettificati e spogliati, **per fori passanti e ciechi**.
Per lavorazioni di acciai legati e non, leghe di alluminio e materiali non ferrosi.



Codice	Acciaio <850 N/mm²	Acciaio >850 <1000 N/mm²	Acciaio >1000 <1400 N/mm²	Acciaio INOX	Leghe di Titanio	Ghisa	Alluminio e leghe	Rame Ottone Bronzo
A05647	●	●	○	●	○	●	●	●

Codice	€	UNCxFiletti per pollice	ø filetto (mm)	ø codolo (mm)	Quadro di trascinamento (mm)	Preforo (mm)	Lunghezza totale (mm)
A056470001	—	UNC N°1x64	1,854	2,8	2,1	1,5	36
A056470003	—	UNC N°2x56	2,184	2,8	2,1	1,8	36
A056470005	—	UNC N°3x48	2,515	2,8	2,1	2,1	40
A056470007	—	UNC N°4x40	2,845	3,5	2,7	2,3	40
A056470009	—	UNC N°5x40	3,175	4	3	2,6	45
A056470011	—	UNC N°6x32	3,505	4	3	2,85	45
A056470013	—	UNC N°8x32	4,166	6	4,9	3,5	45
A056470015	—	UNC N°10x24	4,826	6	4,9	3,9	50
A056470017	—	UNC N°12x24	5,486	6	4,9	4,5	56
A056470019	—	UNC 1/4x20	6,35	6	4,9	5,2	56
A056470021	—	UNC 5/16x18	7,938	6	4,9	6,6	63
A056470023	—	UNC 3/8x16	9,525	7	5,5	8	70
A056470025	—	UNC 7/16x14	11,113	8	6,2	9,4	70
A056470027	—	UNC 1/2x13	12,7	9	7	10,7	75
A056470029	—	UNC 9/16x12	14,288	11	9	12,2	80
A056470031	—	UNC 5/8x11	15,875	11	9	13,5	80
A056470033	—	UNC 3/4x10	19,05	11	12	16,5	95
A056470035	—	UNC 7/8x9	22,225	11	14,5	19,5	100
A056470037	—	UNC 1x8	25,4	11	16	22,2	110

Assortimento di maschi a mano e filiere in acciaio HSS filettatura UNC

Assortimento di maschi a mano (serie 3 pezzi) in acciaio HSS con relativi giramaschi, filiere in acciaio HSS con girafilire, giravite e calibro per controllo filetti.
In cassetta di plastica.



Codice	€	UNC	Misura serie maschi	Misura filiere	ø girafilire (mm)	Giramaschi
A056470039	—	UNC 1/4-1"	1/4-5/16-3/8-7/16-1/2-5/8-3/4-7/8-1"	1/4-5/16-3/8-7/16-1/2-5/8-3/4-7/8-1"	20x7-25x9-30x11-38x14-45x18-55x22	grandezza 1.1/2-4