inox

ACCIAIO

# **format**) Spazzola circolare conica con attacco filettato

Spazzola circolare con attacco filettato, forma conica, fili in acciaio e acciaio inox a mazzetti ritorti; adatta per disincrostare e sbavare, per lavori di preparazione e finitura di saldature. Da utilizzare con smerigliatrici angolari portatili.









Velocità max (gir/min) Spessore (mm) ø filo Codice Attacco filettato Materiale (mm) (mm) L660220100 100 M14 acciaio 0.5 12.500 13 L660220115 115 15 M14 acciaio 0,5 12.500 L660221115 115 M14 inox 12.500

M14



L660221116

### Spazzola circolare conica con attacco filettato

15

Spessore

(mm)

18

18

Spazzola circolare con attacco filettato, forma conica, fili in acciaio a mazzetti ritorti, adatte per lavori di taglio su superfici irregolari, con spigoli, profili e fessure. I mazzetti ritorti ne fanno una spazzola aggressiva. Da utilizzare con smerigliatrici angolari portatili.

(mm)

95

115





0.35

0.5



12.500

100	Title 2005
-	17 Y
- 68	25.
Р.	9.75
В	11.73

	100	of Char		435
Attacco filettato	Materiale		ø filo (mm)	Velocità ma (gir/min)
M14	acciaio		0.5	14.000

inox

Codice

L650250095

L650250195

## **format**) Spazzola circolare conica con attacco filettato

Spazzola circolare con attacco filettato, forma conica, fili in acciaio e acciaio inox ondulati: adatta, per lavori di preparazione e finitura di saldature. Da utilizzare con smerigliatrici angolari portatili.



M14





14.000

Codice	€	ø (mm)	Spessore (mm)	Attacco filettato	Materiale	ø filo (mm)	Velocità max (gir/min)
L660250101	-, ♦	100	10	M14	acciaio	0,3	12.500
1660251100	🛇	100	20	M14	inox	0.2	12 500

## **format**) Spazzola a tazza con attacco filettato

Spazzola a tazza con attacco filettato, fili ondulati in acciaio e acciaio inox; particolarmente indicata per togliere leggeri strati di ossido e per la preparazione alla verniciatura di superfici.

Da utilizzare con smerigliatrici angolari portatili.





ACCIAIO





Codice	€	ø (mm)	Attacco filettato	Materiale	ø filo (mm)	Velocità max (gir/min)
L660320100	-, 🔷	60	M14	acciaio	0,3	12.500
L660320300	-, 🔷	80	M14	acciaio	0,3	8.500
L660320200	-, ♦	60	M14	inox	0,3	12.500
L660320400	-, ♦	80	M14	inox	0,3	8.500



### Spazzola a tazza con attacco filettato

Spazzola a tazza con attacco filettato, fili ondulati in acciaio e acciaio inox, particolarmente indicata per togliere leggeri strati di ossido e per la preparazione alla verniciatura di superfici.

Da utilizzare con smerigliatrici angolari portatili.









Codice	€	ø (mm)	Attacco filettato	Materiale	ø filo (mm)	Velocità max (gir/min)
L650150600	-, ♦	60	M14	acciaio	0,35	14.000
L650150800	-, ♦	80	M14	acciaio	0,35	14.000
L650151000	-, ♦	100	M14	acciaio	0,35	8.500
L650151200	-, ♦	120	M14	acciaio	0,35	8.500
1650150801		80	M14	innx	0.3	14 000