




**format** Spazzola a tazza con attacco filettato

Spazzola a tazza con attacco filettato, **filo ondulati intrecciati** in acciaio per una ridotta rottura dei fili e una rimozione delicata del materiale, **particolarmente indicata per la finitura superficiale fine e satinata**.  
Da utilizzare con smerigliatrici angolari portatili.



Codice	€	Ø (mm)	Attacco filettato	Materiale	Ø filo (mm)	Velocità max (gir/min)
L650160060	◇	60	M14	acciaio	0,3	12.500
L650160080	◇	80	M14	acciaio	0,3	8.500

**format** Spazzola a tazza con attacco filettato

Spazzola a tazza con attacco filettato, fili in acciaio e acciaio inox a mazzetti ritorti, indicata per togliere aggressivamente strati di ossido, per la preparazione e finitura di saldature.  
Da utilizzare con smerigliatrici angolari portatili.



Codice	€	Ø (mm)	Attacco filettato	Materiale	Ø filo (mm)	Velocità max (gir/min)
L660360010	◇	65	M14	acciaio	0,35	12.500
L660360030	◆	65	M14	acciaio	0,5	12.500
L660360020	◇	65	M14	inox	0,35	12.500
L660360040	◇	65	M14	inox	0,5	12.500

**format** Spazzola a tazza con attacco filettato

Spazzola a tazza con attacco filettato, fili in acciaio e acciaio inox a mazzetti ritorti, indicata per lavorare aggressivamente su grandi superfici, per la preparazione e finitura di saldature, per l'asportazione di strati di vernice.  
Da utilizzare con smerigliatrici angolari portatili.



Codice	€	Ø (mm)	Attacco filettato	Materiale	Ø filo (mm)	Velocità max (gir/min)
L660400010	◇	80	M14	acciaio	0,35	8.500
L660400020	◇	80	M14	acciaio	0,5	8.500
L660400040	◇	80	M14	acciaio	0,8	8.500
L660400050	◇	100	M14	acciaio	0,35	8.500
L660400060	◇	100	M14	acciaio	0,5	8.500
L660400070	◇	100	M14	acciaio	0,8	8.500
L660400030	◇	80	M14	inox	0,5	8.500



**Spazzola a tazza con attacco filettato**

Spazzola a tazza con attacco filettato, fili in acciaio e acciaio inox a mazzetti ritorti, indicata per togliere aggressivamente strati di ossido, per la preparazione e la finitura di saldature.  
L'anello di ritenuta può essere rimosso per utilizzare al massimo i filamenti.  
Da utilizzare con smerigliatrici angolari portatili.



Codice	€	Ø (mm)	Attacco filettato	Materiale	Ø filo (mm)	Velocità max (gir/min)
L650200700	◆	70	M14	acciaio	0,35	14.000
L650200850	◆	85	M14	acciaio	0,5	8.500
L650201050	◆	105	M14	acciaio	0,5	8.500