Mola abrasiva a centro depresso per troncatura

Mola abrasiva a centro depresso **(A30S)** da montare su smerigliatrici angolari elettriche o pneumatiche. Per la troncatura a mano di acciai normali e medio legati e di ghise acciaiose, con una buona velocità di troncatura e durata.



Codice	€	Pz.	ø (mm)	Spessore (mm)	ø foro (mm)	Forma	N° giri max (gir/min)
L255100115	-,-- ◆	50	**115**	3,2	22,2	42	13.300
L255100125	-,-- ◆	50	**125**	3,2	22,2	42	12.200

Codice	€	Pz.	ø (mm)	Spessore (mm)	ø foro (mm)	Forma	N° giri max (gir/min)
L255100230	-,-- ◆	25	**230**	3,2	22,2	42	6.600

Mola abrasiva a centro depresso per troncatura Cubitron™ 3

SOSTITUISCE L25210

Mola abrasiva a centro depresso al **Cubitron™ 3** (PSG reingegnerizzato) con granuli a forma triangolare per troncatura, **innovativa tecnologia a livello molecolare per il miglioramento del legame fra resina e minerale** con conseguente maggior durata dell'abrasivo, da montare su smerigliatrici angolari elettriche o pneumatiche. Le punte del minerale ceramico si autoaffilano contemporaneamente alla loro frammentazione garantendo qualità costante nell'avanzamento nella troncatura.
Applicazioni: troncatura di materiali molto duri, particolarmente indicata per acciaio e acciaio inox.



Codice	€	Pz.	ø (mm)	Spessore (mm)	ø foro (mm)	Forma	N° giri max (gir/min)
L252110115	-,-- ◆	25	**115**	2,5	22,2	42	13.300
L252110125	-,-- ◆	25	**125**	2,5	22,2	42	12.250

Codice	€	Pz.	ø (mm)	Spessore (mm)	ø foro (mm)	Forma	N° giri max (gir/min)
L252110180	-,-- ◆	25	**180**	2,5	22,2	42	8.500
L252110230	-,-- ◆	25	**230**	2,5	22,2	42	6.650

Per caratteristiche tecniche vedi pagina 1014.

Mola abrasiva a centro depresso per taglio

Mola abrasiva a centro depresso **(A24P)** al corindone per taglio con ottima stabilità su flessioni laterali, per smerigliatrici angolari portatili.
Ideale per applicazioni su acciai comuni, non contiene ferro, zolfo e cloro.



Codice	€	Pz.	ø (mm)	Spessore (mm)	ø foro (mm)	Forma	N° giri max (gir/min)
L250590115	-,-- ◇	25	**115**	2,5	22,2	42	13.300

Codice	€	Pz.	ø (mm)	Spessore (mm)	ø foro (mm)	Forma	N° giri max (gir/min)
L250590125	-,-- ◇	25	**125**	2,5	22,2	42	12.200

Mola abrasiva a centro depresso per troncatura di acciaio inossidabile

Mola abrasiva a centro depresso **(A36N)** da montare su smerigliatrici angolari elettriche o pneumatiche. Per la troncatura di **acciai inossidabili**, acciai legati e ghise dure, con una buona velocità di troncatura e durata.



Codice	€	Pz.	ø (mm)	Spessore (mm)	ø foro (mm)	Forma	N° giri max (gir/min)
L255200115	-,-- ◆	50	**115**	3,2	22,2	42	13.300

Disco abrasivo piano per troncatura

Disco abrasivo piano **(A46U)** per troncatura, **di nuova tecnologia con legante ceramico**, rispetto ai dischi normali ha un **rendimento superiore**, il **taglio freddo** e **preciso** con **poca polvere**. Da utilizzare con smerigliatrici angolari elettriche o pneumatiche.
Per troncatura di tutti i tipi di acciaio e **acciai inossidabili**.



Codice	€	Pz.	ø (mm)	Spessore (mm)	ø foro (mm)	Forma	N° giri max (gir/min)	Potenza minima richiesta (W)
L255450115	-,-- ◆	100	**115**	1,6	22,2	41	13.300	1.000
L255450125	-,-- ◆	100	**125**	1,6	22,2	41	12.200	1.200

● Raccomandato ◐ Adatto ○ Possibile ◆ Spedizione da magazzino CDU ◇ Spedizione da magazzino esterno