

Giraviti e inserti per viti • Utensili per elettronica • Utensili 1000 V • Pinze • Utensili vari per elettricisti • Scalpelli e punzoni • Estrattori • Idraulica • Cassette, borse, valige e carrelli • Postazioni modulari




## Inserto con chiave poligonale 22x28

Inserto con chiave poligonale per chiavi dinamometriche con attacco 22x28.



Codice	€	Misura (mm)	Attacco (mm)	b (mm)	h (mm)	S (mm)	Peso (g)
N157900005	-, ♦	24	22x28	43	15	55	616
N157900010	<del>-,</del> ♦	27	22x28	43	15	55	609
N157900015	<del>-,</del> ♦	30	22x28	46	16	55	617
N157900020	<del>-,</del> ♦	32	22x28	49	16	55	611
N157900025	<del>-,</del> ♦	34	22x28	52	17	55	627







Codice	€	Misura (mm)	Attacco b (mm) (mm)		h (mm)	S (mm)	Peso (g)	
N157900030	-, <b>&lt;</b>	36	22x28	54	17	55	620	
N157900035	-, ♦	41	22x28	61	18	55	630	
N157900040	-, ♦	46	22x28	66	19	55	628	
N157900045	-, ♦	50	22x28	75	20	55	701	
N157900050	-, <b>&lt;</b>	55	22x28	84	21	55	776	



## Moltiplicatore di coppia Multipower MP300

Moltiplicatore di coppia Multipower MP300 per la trasmissione con leggero sforzo dei massimi momenti torcenti, con protezione di sicurezza da sovraccarico e ingranaggi planetari, scarto di indicazione di  $\pm$  5%, per il serraggio controllato di viti e l'allentamento di collegamenti a vite con chiave dinamometrica. Ideale per cantieristica navale, ingegneria meccanica e costruzione di impianti nell'industria, per macchine edili e agricole e nell'ingegneria automobilistica.







Codice	€	Capacità (Nm)	Attacco quadro maschio (")	Attacco quadro femmina (")	L (mm)	Rapporto di trasmissione (mm)	Rapporto di moltiplicazione (g)	b (mm)	h (mm)	Peso (g)
N157940005	<del>-,</del> ♦	800	3/4	1/2	215	4:1	3,5:1	66	85	2000
N157940010	-, ♦	1350	3/4	3/4	265	4:1	3,6:1	90	106	3400
N157940015	<del>-,</del> ♦	2000¹)	1	1/2	330	16:1	12,5:1	95	161	7000
N157940020	<del>-,</del> ♦	3000 <sup>1)</sup>	1	3/4	330	16:1	12,5:1	95	161	7000
N157940025	-, ♦	5000 <sup>1)</sup>	1.1/2	3/4	400	20:1	17:1	120	180	10400

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup>Con dispositivo di sicurezza antiritorno.