



## Tronchesi per elettronica

Tronchesi per elettronica, DIN ISO 9654, in acciaio al cromo vanadio, esecuzione brunita, molle di richiamo a lamina, impugnature ergonomiche bimalteriali in ABS, resistenti agli oli e ai solventi.



| Codice     | €   | Sezione tagliente | Testa | Lunghezza totale (mm) | Ø max di taglio filo rame (mm) | Ø max di taglio filo 30 HRc (mm) | Ø max filo armonico (mm) | Tipo testa                 | Tipo tagliente |
|------------|-----|-------------------|-------|-----------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------|
| N300850010 | --- |                   |       | 125                   | 0,3-1,6                        | 0,7                              | -                        | conica appuntita           | semiraso       |
| N300850020 | --- |                   |       | 110                   | 0,1-1                          | -                                | -                        | arrotondata ultra compatta | semiraso       |
| N300850030 | --- |                   |       | 110                   | 0,1-1,3                        | -                                | -                        | arrotondata ultra compatta | raso           |
| N300850040 | --- |                   |       | 110                   | 0,1-0,9                        | 0,5                              | -                        | conica arrotondata         | semiraso       |
| N300850050 | --- |                   |       | 110                   | 0,1-0,8                        | 0,4                              | -                        | conica appuntita ribassata | raso           |
| N300850060 | --- |                   |       | 125                   | 0,4-2                          | 1                                | 0,8                      | arrotondata                | normale        |
| N300850070 | --- |                   |       | 110                   | 0,1-0,3                        | 0,7                              | -                        | allungata                  | semiraso       |
| N300850090 | --- |                   |       | 110                   | 0,2-1                          | -                                | -                        | frontale inclinata 70°     | raso           |
| N300850110 | --- |                   |       | 120                   | 0,1-0,6                        | -                                | -                        | frontale inclinata 90°     | raso           |



## Tronchesi per elettronica

Tronchesi per elettronica, DIN ISO 9654, in acciaio speciale per utensili, esecuzione lucida a specchio, taglienti temperati durezza 58 HRC per taglio di fili dolci e duri, impugnature ergonomiche bimalteriali, molla di ritorno integrata.



| Codice     | €   | Sezione tagliente testa | Testa | Lunghezza totale (mm) | Ø max di taglio filo 220 N/mm <sup>2</sup> (mm) | Ø max di taglio filo 750 N/mm <sup>2</sup> (mm) | Ø max di taglio filo 1800 N/mm <sup>2</sup> (mm) | Tipo testa                     | Tipo tagliente |
|------------|-----|-------------------------|-------|-----------------------|---|---|--|--------------------------------|----------------|
| N303500005 | --- |                         |       | 120                   | 1,5   | 1   | 0,5  | frontale inclinata 15°         | semiraso       |
| N303500010 | --- |                         |       | 115                   | 1,5   | 1   | 0,5  | frontale ridotta inclinata 27° | semiraso       |
| N303500016 | --- |                         |       | 115                   | 1,3   | -   | -  | frontale ridotta inclinata 27° | raso           |
| N303500021 | --- |                         |       | 120                   | 0,6   | -   | -  | affusolata                     | semiraso       |