



## Giravite VDE per viti con intaglio

Giravite VDE per viti con intaglio, ISO 2380, **conforme alla norma europea EN 60900**, per l'utilizzo in circuiti sotto tensione **fino a 1000V** in corrente alternata, lama fosfatata in acciaio al silicio manganese e molibdeno, impugnatura ergonomica trimateriale VDE.



| Codice     | €   | Pz. | Larghezza lama (mm) | Spessore lama (mm) | Lunghezza lama (mm) | Lunghezza totale (mm) |
|------------|-----|-----|---------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|
| N328200025 | --- | 5   | 2,5                 | 0,4                | 50                  | 144                   |
| N328200026 | --- | 5   | 2,5                 | 0,4                | 75                  | 169                   |
| N328200030 | --- | 5   | 3                   | 0,5                | 75                  | 179                   |
| N328200031 | --- | 5   | 3                   | 0,5                | 100                 | 202                   |
| N328200035 | --- | 5   | 3,5                 | 0,6                | 75                  | 179                   |
| N328200036 | --- | 5   | 3,5                 | 0,6                | 100                 | 204                   |
| N328200040 | --- | 5   | 4                   | 0,8                | 100                 | 209                   |
| N328200041 | --- | 5   | 4                   | 0,8                | 125                 | 259                   |
| N328200055 | --- | 5   | 5,5                 | 1                  | 125                 | 234                   |

| Codice     | €   | Pz. | Larghezza lama (mm) | Spessore lama (mm) | Lunghezza lama (mm) | Lunghezza totale (mm) |
|------------|-----|-----|---------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|
| N328200056 | --- | 5   | 5,5                 | 1                  | 150                 | 259                   |
| N328200065 | --- | 5   | 6,5                 | 1,2                | 150                 | 270                   |
| N328200080 | --- | 5   | 8                   | 1,2                | 150                 | 275                   |
| N328200100 | --- | 5   | 10                  | 1,6                | 200                 | 325                   |

| Codice     | €   | Serie di giraviti |                            |
|------------|-----|-------------------|----------------------------|
|            |     | Pezzi             | Misure (mm)                |
| N328209004 | --- | 4                 | 3x75-4x100-5,5x125-6,5x150 |



## Giravite VDE per viti con impronta a croce Phillips®

Giravite VDE per viti con impronta a croce Phillips®, **conforme alla norma europea EN 60900**, per l'utilizzo in circuiti sotto tensione **fino a 1000V** in corrente alternata, lama brunita in acciaio speciale legato, impugnatura ergonomica bimateriale VDE.



| Codice     | €   | Misura | Lunghezza lama (mm) | Lunghezza totale (mm) |
|------------|-----|--------|---------------------|-----------------------|
| N253100005 | --- | PH 0   | 80                  | 161                   |
| N253100010 | --- | PH 1   | 80                  | 178                   |



| Codice     | €   | Misura | Lunghezza lama (mm) | Lunghezza totale (mm) |
|------------|-----|--------|---------------------|-----------------------|
| N253100015 | --- | PH 2   | 100                 | 198                   |
| N253100020 | --- | PH 3   | 150                 | 262                   |



## Giravite VDE per viti con impronta a croce Phillips®

Giravite VDE per viti con impronta a croce Phillips®, **conforme alla norma europea EN 60900**, per l'utilizzo in circuiti sotto tensione **fino a 1000V** in corrente alternata, lama brunita in acciaio al cromo vanadio molibdeno, impugnatura ergonomica bimateriale VDE.



| Codice     | €   | Misura | Lunghezza lama (mm) | Lunghezza totale (mm) |
|------------|-----|--------|---------------------|-----------------------|
| N329400000 | --- | PH 0   | 60                  | 162                   |
| N329400010 | --- | PH 1   | 80                  | 187                   |
| N329400020 | --- | PH 2   | 100                 | 212                   |



| Codice     | €   | Misura | Lunghezza lama (mm) | Lunghezza totale (mm) |
|------------|-----|--------|---------------------|-----------------------|
| N329400030 | --- | PH 3   | 150                 | 270                   |
| N329400040 | --- | PH 4   | 200                 | 320                   |



## Giravite VDE per viti con impronta a croce Phillips®

Giravite VDE per viti con impronta a croce Phillips®, ISO 8764, **conforme alla norma europea EN 60900**, per l'utilizzo in circuiti sotto tensione **fino a 1000V** in corrente alternata, lama fosfatata in acciaio al cromo silicio manganese, impugnatura ergonomica trimateriale VDE.



| Codice     | €   | Pz. | Misura | Lunghezza lama (mm) | Lunghezza totale (mm) |
|------------|-----|-----|--------|---------------------|-----------------------|
| N328220000 | --- | 5   | PH 0   | 75                  | 179                   |
| N328220010 | --- | 5   | PH 1   | 100                 | 209                   |
| N328220020 | --- | 5   | PH 2   | 125                 | 245                   |



| Codice     | €   | Pz. | Misura | Lunghezza lama (mm) | Lunghezza totale (mm) |
|------------|-----|-----|--------|---------------------|-----------------------|
| N328220030 | --- | 5   | PH 3   | 150                 | 275                   |
| N328220040 | --- | 1   | PH 4   | 200                 | 325                   |