



Giraviti e inserti per viti • Utensili per elettronica • **Utensili 1000 V** • Pinze • Utensili vari per elettricisti • Scalpelli e punzoni • Estrattori • Idraulica • Cassette, borse, valige e carrelli • Postazioni modulari



Giravite VDE per viti con impronta a croce Pozidriv®

Giravite VDE per viti con impronta a croce Pozidriv®, conforme alla norma europea EN 60900, per l'utilizzo in circuiti sotto tensione fino a 1000V in corrente alternata, lama brunita in acciaio speciale legato, impugnatura ergonomica bimateriale VDE.



Codice	€	Misura	Lunghezza lama (mm)	Lunghezza totale (mm)
N354750178	---	PZ 1	80	178
N354750205	---	PZ 2	100	205



Codice	€	Misura	Lunghezza lama (mm)	Lunghezza totale (mm)
N354750262	---	PZ 3	150	262



Giravite VDE per viti con impronta a croce Pozidriv®

Giravite VDE per viti con impronta a croce Pozidriv®, conforme alla norma europea EN 60900, per l'utilizzo in circuiti sotto tensione fino a 1000V in corrente alternata, lama brunita in acciaio al cromo vanadio molibdeno, impugnatura ergonomica bimateriale VDE.



Codice	€	Misura	Lunghezza lama (mm)	Lunghezza totale (mm)
N329420000	---	PZ 0	60	162
N329420010	---	PZ 1	80	187
N329420020	---	PZ 2	100	212



Codice	€	Misura	Lunghezza lama (mm)	Lunghezza totale (mm)
N329420030	---	PZ 3	150	270
N329420040	---	PZ 4	200	320



Giravite VDE per viti con impronta a croce Pozidriv®

Giravite VDE per viti con impronta a croce Pozidriv®, ISO 8764, conforme alla norma europea EN 60900, per l'utilizzo in circuiti sotto tensione fino a 1000V in corrente alternata, lama fosfatata in acciaio al cromo silicio manganese, impugnatura ergonomica trimateriale VDE.



Codice	€	Misura	Lunghezza lama (mm)	Lunghezza totale (mm)
N328250000	---	PZ 0	75	179
N328250010	---	PZ 1	100	209



Codice	€	Misura	Lunghezza lama (mm)	Lunghezza totale (mm)
N328250020	---	PZ 2	125	245
N328250030	---	PZ 3	150	275



Giravite VDE per viti con impronta esagonale

Giravite VDE per viti con impronta esagonale, conforme alla norma europea EN 60900, per l'utilizzo in circuiti sotto tensione fino a 1000V in corrente alternata, lama brunita in acciaio al cromo vanadio molibdeno, impugnatura ergonomica bimateriale VDE.



Codice	€	Esagono (mm)	Lunghezza lama (mm)	Lunghezza totale (mm)
N329450020	---	2	75	177
N329450025	---	2,5	75	177
N329450030	---	3	75	182



Codice	€	Esagono (mm)	Lunghezza lama (mm)	Lunghezza totale (mm)
N329450040	---	4	75	182
N329450050	---	5	75	187
N329450060	---	6	100	212



Giravite VDE per viti con impronta Torx®

Giravite VDE per viti con impronta Torx®, conforme alla norma europea EN 60900, per l'utilizzo in circuiti sotto tensione fino a 1000V in corrente alternata, lama brunita in acciaio al cromo vanadio molibdeno, impugnatura ergonomica bimateriale VDE.



Codice	€	N° Torx®	Lunghezza lama (mm)	Lunghezza totale (mm)
N329470020	---	10	60	160
N329470025	---	15	80	185
N329470030	---	20	80	185



Codice	€	N° Torx®	Lunghezza lama (mm)	Lunghezza totale (mm)
N329470040	---	25	80	185
N329470050	---	30	100	210