



Giraviti e inserti per viti • Utensili per elettronica • Utensili 1000 V • **Pinze** • Utensili vari per elettricisti • Scalpelli e punzoni • Estrattori • Idraulica • Cassette, borse, valige e carrelli • Postazioni modulari



## Pinze a becchi piegati a 90° per anelli elastici interni

Pinze a becchi piegati a 90° bruniti, DIN ISO 5256 forma D, in acciaio al cromo vanadio, **per anelli elastici interni**, esecuzione fosfatata con testa pulita, manici rivestiti in plastica.



| Codice     | €   | Per ø foro (mm) | Lunghezza totale (mm) |
|------------|-----|-----------------|-----------------------|
| N351850005 | --- | 8÷13            | 135                   |
| N351850010 | --- | 12÷25           | 135                   |
| N351850015 | --- | 19÷60           | 170                   |



| Codice     | €   | Per ø foro (mm) | Lunghezza totale (mm) |
|------------|-----|-----------------|-----------------------|
| N351850020 | --- | 40÷100          | 215                   |
| N351850025 | --- | 85÷140          | 295                   |



## Pinze a becchi piegati a 90° per anelli elastici interni

Pinze a becchi piegati a 90° bruniti, DIN ISO 5256 forma D, in acciaio al cromo vanadio, **per anelli elastici interni**, esecuzione fosfatata con testa pulita, manici rivestiti in plastica.



| Codice     | €   | Per ø foro (mm) | Lunghezza totale (mm) |
|------------|-----|-----------------|-----------------------|
| N356170005 | --- | 8÷13            | 130                   |
| N356170010 | --- | 12÷25           | 130                   |
| N356170015 | --- | 19÷60           | 170                   |



| Codice     | €   | Per ø foro (mm) | Lunghezza totale (mm) |
|------------|-----|-----------------|-----------------------|
| N356170020 | --- | 40÷100          | 215                   |
| N356170025 | --- | 85÷140          | 300                   |



## Pinze a becchi piegati a 90° per anelli elastici interni

Pinze a becchi piegati a 90°, DIN ISO 5256 forma D, corpo pinze in lamina d'acciaio ad alta resistenza, punte intercambiabili in acciaio bonificato, **per anelli di sicurezza interni di grandi dimensioni**, esecuzione verniciata a polvere, meccanismo di bloccaggio.



| Codice     | €   | Per ø foro (mm) | Lunghezza totale (mm) |
|------------|-----|-----------------|-----------------------|
| N356240005 | --- | 122÷300         | 590                   |



| Codice     | €   | Per ø foro (mm) | Lunghezza totale (mm) |
|------------|-----|-----------------|-----------------------|
| N356240010 | --- | 252÷400         | 600                   |



## Pinze a becchi piegati a 90° per anelli elastici interni

Pinze a becchi piegati a 90°, UNI 7914 DIN ISO 5256 forma D, in acciaio al cromo vanadio, **per anelli elastici interni**, esecuzione verniciata trasparente, becchi divergenti di 10° per una migliore tenuta dell'anello, testa e becchi sottili per accessi difficili, manici rivestiti in PVC.



| Codice     | €   | Pz. | Per ø foro (mm) | Lunghezza totale (mm) |
|------------|-----|-----|-----------------|-----------------------|
| N351900005 | --- | 5   | 8÷13            | 122                   |
| N351900010 | --- | 5   | 12÷25           | 130                   |
| N351900015 | --- | 5   | 19÷60           | 175                   |



| Codice     | €   | Pz. | Per ø foro (mm) | Lunghezza totale (mm) |
|------------|-----|-----|-----------------|-----------------------|
| N351900020 | --- | 5   | 40÷100          | 205                   |
| N351900025 | --- | 2   | 85÷200          | 265                   |



## Pinze a becchi piegati a 45° per anelli elastici interni

Pinze a becchi piegati a 45° bruniti, in acciaio al cromo vanadio, **per anelli elastici interni**, esecuzione fosfatata con testa pulita, manici rivestiti in plastica.



| Codice     | €   | Per ø foro (mm) | Lunghezza totale (mm) |
|------------|-----|-----------------|-----------------------|
| N356520002 | --- | 8÷13            | 140                   |
| N356520005 | --- | 12÷25           | 140                   |



| Codice     | €   | Per ø foro (mm) | Lunghezza totale (mm) |
|------------|-----|-----------------|-----------------------|
| N356520010 | --- | 19÷60           | 180                   |
| N356520015 | --- | 40÷100          | 225                   |