Pinze regolabili a cerniera

Pinze regolabili a cerniera chiusa, DIN ISO 8976, in acciaio al cromo vanadio, esecuzione verniciata con testa lucida, protezione di sicurezza in fase di bloccaggio, perno scorrevole su doppia cerniera.

Finale Codice	N35255 €	Pz.	N35591 €	Pz.	N35620 €	Pz.	Lunghezza totale (mm)	N35255 - N35591 Apertura max (mm)	N35620 Apertura max (mm)	Posizioni di regolazione
0175	-,-- ◆	1	-,-- ◇	1			170	26	-	6
0240	-,-- ◆	1	-,-- ◇	1			250	35	-	7
0250					-,--	5	250	-	36	7
0300	-,-- ◆	1	-,-- ◇	1	-,--	5	300	43	42	7

Pinze regolabili a cerniera

Pinze regolabili a cerniera chiusa, DIN ISO 8976, in acciaio al cromo vanadio, protezione di sicurezza in fase di bloccaggio, perno scorrevole su doppia cerniera, manici rivestiti in plastica.

N35589 - ganasce con durezza 61 HRC, esecuzione satinata con testa pulita
N35625 - ganasce con durezza 50 HRC, esecuzione verniciata

Finale Codice	N35589 €	Pz.	N35625 €	Pz.	Lunghezza totale (mm)	N35589 Apertura max (mm)	N35625 Apertura max (mm)	Posizioni di regolazione
0170	-,-- ◇	1			170	28	-	6
0250	-,-- ◇	1	-,--	5	250	36	36	7
0300	-,-- ◇	1	-,--	5	300	46	42	7

Pinze regolabili a cerniera

Pinze regolabili a cerniera chiusa, DIN ISO 8976, in acciaio al cromo vanadio, esecuzione fosfatata con testa pulita, **ganasce dentate con durezza ca. 61 HRC**, protezione di sicurezza in fase di bloccaggio, perno scorrevole su doppia cerniera, manici rivestiti in plastica.

Codice	€	Lunghezza totale (mm)	Apertura max (mm)	Posizioni di regolazione
N356060180	-,-- ◆	180	36	9
N356060250	-,-- ◆	250	46	9

Codice	€	Lunghezza totale (mm)	Apertura max (mm)	Posizioni di regolazione
N356060300	-,-- ◆	300	60	9
N356060400	-,-- ◇	400	95	9

Pinze regolabili a cerniera

N35250 - Pinze regolabili a cerniera chiusa, DIN ISO 8976, in acciaio al cromo vanadio, esecuzione cromata con testa lucida, protezione di sicurezza in fase di bloccaggio, perno scorrevole su doppia cerniera, impugnature ergonomiche bimateriali.

N35608 - Pinze regolabili a cerniera chiusa, DIN ISO 8976, in acciaio al cromo vanadio, esecuzione cromata lucida, **ganasce dentate con durezza ca. 61 HRC**, protezione di sicurezza in fase di bloccaggio, perno scorrevole su doppia cerniera, impugnature ergonomiche bimateriali.

Finale Codice	N35250 €	N35608 €	Lunghezza totale (mm)	Apertura max (mm)	Posizioni di regolazione
0240	-,-- ◆		240	36	7
0250		-,-- ◇	250	46	9
0300		-,-- ◇	300	60	9

◆ Spedizione da magazzino CDU ◇ Spedizione da magazzino esterno