Pinze regolabili a cerniera

N35810 - Pinze regolabili a cerniera sovrapposta, ISO 8976, in acciaio al cromo vanadio, esecuzione con vernice protettiva e testa pulita, **ganasce dentate con durezza ca. 62 HRC**, pulsante per l'apertura rapida e **per raddoppiare le posizioni di regolazione**, protezione di sicurezza in fase di bloccaggio, manici rivestiti in PVC.

N35593 - Pinze regolabili a cerniera chiusa, DIN ISO 8976, in acciaio al cromo vanadio, esecuzione fosfatata con testa pulita, **ganasce dentate con durezza ca. 61 HRC**, protezione di sicurezza in fase di bloccaggio, perno scorrevole su doppia cerniera, **regolazione rapida direttamente sul pezzo mediante pulsante** e manici rivestiti in plastica (tranne lunghezza 100 mm).

Finale Codice	N35810 €	N35593 €	Lunghezza totale (mm)	N35810 Apertura max (mm)	N35810 Posizioni di regolazione	N35593 Apertura max (mm)	N35593 Posizioni di regolazione
0100		-,-- ◆	100	-	-	24	11
0125		-,-- ◆	125	-	-	27	13
0150		-,-- ◆	150	-	-	30	11
0180	-,--	-,-- ◆	180	24	12	36	18
0250	-,--	-,-- ◆	250	36	12	46	25
0300	-,--	-,-- ◆	300	42	12	60	30
0400		-,-- ◆	400	-	-	95	27
0560		-,-- ◇	560	-	-	120	20

Pinze regolabili a cerniera

Pinze regolabili a cerniera chiusa, DIN ISO 8976, in acciaio al cromo vanadio, esecuzione fosfatata con testa pulita, **ganasce dentate con durezza ca. 61 HRC**, protezione di sicurezza in fase di bloccaggio, perno scorrevole su doppia cerniera, **regolazione rapida con la sola chiusura delle pinze**, modifica della posizione raggiunta tramite azionamento del pulsante.
N35697 - Manici rivestiti in plastica
N35699 - Manici con impugnature ergonomiche bimateriali.

Finale Codice	N35697 €	N35699 €	Lunghezza totale (mm)	Apertura max (mm)	Posizioni di regolazione
0250	-,-- ◇	-,-- ◇	250	46	25
0300	-,-- ◇		300	60	25

Pinze regolabili a cerniera

Pinze regolabili a cerniera sovrapposta, ISO 8976, in acciaio al cromo vanadio, esecuzione cromata con testa lucida, protezione di sicurezza in fase di bloccaggio, manici rivestiti in PVC.

Codice	€	Pz.	Lunghezza totale (mm)	Apertura max (mm)	Posizioni di regolazione
N352590250	-,--	5	240	42	5

Pinze regolabili a cerniera

Pinze regolabili a cerniera sovrapposta, ISO 8976, in acciaio al cromo vanadio, esecuzione cromata con testa lucida, protezione di sicurezza in fase di bloccaggio, manici rivestiti in PVC.

Codice	€	Lunghezza totale (mm)	Apertura max (mm)	Posizioni di regolazione
N352580400	-,--	400	90	11

◆ Spedizione da magazzino CDU ◇ Spedizione da magazzino esterno