



Giraviti e inserti per viti • Utensili per elettronica • Utensili 1000 V • **Pinze** • Utensili vari per elettricisti • Scalpelli e punzoni • Estrattori • Idraulica • Cassette, borse, valigie e carrelli • Postazioni modulari



### Sguainacavi multifunzione

Sguainacavi multifunzione per il taglio circolare e longitudinale di cavi con rivestimento esterno in PVC, sistema a grilletto con riduzione di sforzo, rotella di avanzamento della lama, lama di spellatura auto rotante, blocco grilletto con lama estratta, corpo ergonomico in materiale plastico, lama di ricambio inclusa.



Codice	€	Ø cavo (mm)	Lunghezza totale (mm)
N356700005	---	4÷28	170



### Sguainacavi

Sguainacavi universale, adatto per grossi cavi multifilari, profondità di taglio regolabile fino a 5 mm, utilizzabile per tagli longitudinali e circolari, corpo in materiale plastico.



Codice	€	Ø cavo (mm)
N354460005	---	>25



### Sguainacavi

Sguainacavi per cavi piatti e tondi, **rapido e polifunzionale**, con molla di ritorno e nottolino d'arresto, per lavorare in spazi ristretti e difficilmente accessibili come in scatole di derivazione e di distribuzione, corpo in due semigusci con apertura a cerniera in resina sintetica rinforzata con fibra di vetro.



Codice	€	Ø cavo (mm)	Cavo piatto (mm)	Sezione conduttore (mm <sup>2</sup> )
N359100005	---	4÷13	≤12	0,8÷2,5



### Sguainacavi per conduttori di dati

Sguainacavi per **conduttori di dati**, con molla di ritorno e nottolino d'arresto, in acciaio speciale per utensili rivestite in TiN, corpo in due semigusci con apertura a cerniera in resina sintetica rinforzata con fibra di vetro.



Codice	€	Ø cavo (mm)	Sezione conduttore (mm <sup>2</sup> )	Per cavi tipo
N359120005	---	4,5÷10	0,2÷4	CAT 5, CAT 6, CAT 7, Twisted Pair (UTP/STP)



### Sguainacavi per cavi coassiali

Sguainacavi per **cavi coassiali**, con molla di ritorno e nottolino d'arresto, per cavi TV e satellitari, adatto anche per cavo in PVC da 3x0,75 mm<sup>2</sup>, corpo in due semigusci con apertura a cerniera in resina sintetica rinforzata con fibra di vetro.



Codice	€	Ø cavo (mm)	Scala longitudinale (mm <sup>2</sup> )	Per cavi tipo
N359150005	---	4,8÷7,5	0,5÷20	TV, satellitare, PVC 3x0,75 mm <sup>2</sup>

PINZE