



Spelafili a molla

Spelafili a molla, per togliere l'isolamento a vernice dei fili di rame, fornito con lame da 0,6 mm, taglienti intercambiabili per fili da 0,5÷1,0 mm, pinzette in acciaio per molle con impugnatura in resina sintetica.



Codice	€	Ø capacità spelatura (mm)	Tipo
N359170005	◆	0,6	Spelafili
N359170010	◆	0,5	Coppia lame di ricambio
N359170015	◆	0,6	Coppia lame di ricambio



Codice	€	Ø capacità spelatura (mm)	Tipo
N359170020	◆	0,8	Coppia lame di ricambio
N359170025	◆	1	Coppia lame di ricambio



Pinze crimpatrici per terminali a bussola

Pinze crimpatrici per terminali a bussola DIN 46228/1 e 4, in acciaio speciale per utensili, esecuzione satinata opaca, manici rivestiti in plastica.



Codice	€	Sezione conduttore (mm ²)	Lunghezza totale (mm)
N354990005	◇	0,25÷2,5	145



Pinze crimpatrici per terminali a bussola

Pinze crimpatrici per terminali a bussola DIN 46228/1 e 4, in acciaio al vanadio forgiato, esecuzione brunita con testa pulita, manici rivestiti in plastica.



Codice	€	Sezione conduttore (mm ²)	Lunghezza totale (mm)
N355040005	◇	0,25÷2,5	145



Pinze crimpatrici per terminali a bussola

Pinze crimpatrici per terminali a bussola DIN 46228/1 e 4, in acciaio al vanadio forgiato, esecuzione brunita con testa pulita, impugnature ergonomiche bimalteriali.



Codice	€	Sezione conduttore (mm ²)	Lunghezza totale (mm)
N355060005	◇	0,25÷2,5	145



Pinze crimpatrici per terminali a bussola

Pinze crimpatrici per terminali a bussola DIN 46228/1 e 4, in acciaio speciale per utensili, esecuzione satinata opaca, manici rivestiti in plastica.



Codice	€	Sezione conduttore (mm ²)	Lunghezza totale (mm)
N355010006	◇	0,25÷16	180



Pinze crimpatrici per terminali a bussola

Pinze crimpatrici per terminali a bussola DIN 46228/1 e 4, in acciaio speciale per utensili, esecuzione brunita con testa pulita, manici rivestiti in plastica.



Codice	€	Sezione conduttore (mm ²)	Lunghezza totale (mm)
N355030006	◇	0,25÷16	180



Pinze crimpatrici per terminali a bussola

Pinze crimpatrici per terminali a bussola DIN 46228/1 e 4, in acciaio speciale per utensili, esecuzione brunita con testa pulita, impugnature ergonomiche bimalteriali.



Codice	€	Sezione conduttore (mm ²)	Lunghezza totale (mm)
N355070006	◇	0,25÷16	180

