




Frese in metallo duro • Fresatura modulare • Seghe circolari • Seghe a tazza • Lame • Barrette • Frese ad inserti • Punte ad inserti •

Portainseri per filettare, troncatura e scanalare • Inserti e ricambi • Godronatura • Brocciatura/Stozzatura • Utensili saldobrasati • Lubrificanti e sistemi

Acciaio  
<850  
N/mm<sup>2</sup>

## <850 N/mm<sup>2</sup> - FILETTATURA GAS



|                         | A05763        | A05025      | A05765        | A05766   | A05035      |
|-------------------------|---------------|-------------|---------------|----------|-------------|
|                         |               |             |               |          |             |
| Format                  |               | Tkn         | Format        | Format   | Tkn         |
| Norma                   | DIN 5156      | DIN 5156    | DIN 5156      | DIN 5156 | DIN 371-376 |
| Tolleranza              |               |             |               |          |             |
| Rivestimento            | Non rivestito | Vaporizzato | Non rivestito | TiCN     | Vaporizzato |
| Materiale               | HSS-E         | HSS-E       | HSS-E         | HSS-E    | HSS-E       |
| Destro / Sinistro       | Destro        | Destro      | Destro        | Destro   | Destro      |
| Angolo elica            |               |             |               |          |             |
| Imbocco                 |               |             |               |          |             |
| Emulsione / Olio        | E 0           | E 0         | E 0           | E 0      | E 0         |
| Cieco / Passante        |               |             |               |          |             |
| Vc min / Vc max (m/min) | 10            | 12 / 25     | 10            |          | 10 / 25     |
| Vc min / Vc max (m/min) | 8             | 8 / 10      | 8             |          | 8 / 10      |
| Vc min / Vc max (m/min) | 6             |             | 6             |          |             |
| Vc min / Vc max (m/min) |               | 8 / 10      |               | 5        |             |
| Vc min / Vc max (m/min) |               | 15 / 25     |               |          | 8 / 10      |
| Vc min / Vc max (m/min) | 20            | 12 / 20     | 17            |          | 5 / 15      |
| Vc min / Vc max (m/min) |               |             |               |          |             |

| GxFiletti per pollice    | Preforo (mm) | ø d1 (mm) | ø d2 (mm) | □ (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Finale Codice | A05763 | A05025 | A05765 | A05766    | A05035 |
|--------------------------|--------------|-----------|-----------|--------|---------|---------|---------------|--------|--------|--------|-----------|--------|
|                          |              |           |           |        |         |         |               | €      | €      | €      | TiCN<br>€ | €      |
| G 1/8x28                 | 8,8          | 9,728     | 7         | 5,5    | 90      | 18      | 0001          |        |        |        |           |        |
| G 1/4x19                 | 11,8         | 13,157    | 11        | 9      | 100     | 20      | 0003          |        |        |        |           |        |
| G 3/8x19                 | 15,25        | 16,662    | 12        | 9      | 100     | 22      | 0005          |        |        |        |           |        |
| G 1/2x14                 | 19           | 20,955    | 16        | 12     | 125     | 25      | 0007          |        |        |        |           |        |
| G 3/4x14                 | 24,5         | 26,441    | 20        | 16     | 140     | 28      | 0009          |        |        |        |           |        |
| G 1x11                   | 30,75        | 33,249    | 25        | 20     | 160     | 30      | 0011          |        |        |        |           |        |
| G 1.1/4x11 <sup>1)</sup> | 39,5         | 41,91     | 32        | 24     | 170     |         | 0015          |        |        |        |           |        |
| G 1.1/2x11 <sup>1)</sup> | 45,25        | 47,803    | 36        | 29     | 190     |         | 0017          |        |        |        |           |        |
| G 1/8x28                 | 8,8          | 9,728     | 7         | 5,5    | 90      | 11      | 0001          |        |        |        |           |        |
| G 1/4x19                 | 11,8         | 13,157    | 11        | 9      | 100     | 14      | 0003          |        |        |        |           |        |
| G 3/8x19                 | 15,25        | 16,662    | 12        | 9      | 100     | 14      | 0005          |        |        |        |           |        |
| G 1/2x14                 | 19           | 20,955    | 16        | 12     | 125     | 18      | 0007          |        |        |        |           |        |
| G 3/4x14                 | 24,5         | 26,441    | 20        | 16     | 140     | 20      | 0009          |        |        |        |           |        |
| G 1x11                   | 30,75        | 33,249    | 25        | 20     | 160     | 24      | 0011          |        |        |        |           |        |