



## Tronchesi a taglienti diagonali a doppia leva



Tronchesi a taglienti diagonali a doppia leva **con durezza ca. 64 HRC**, DIN ISO 5743, con articolazione a ginocchiera per la demoltiplicazione dello sforzo di taglio, in acciaio al cromo vanadio, esecuzione fosfatata, per tagliare materiali come bulloni, chiodi, reti e tondini, **molla di ritorno integrata con fermo di chiusura**, impugnature ergonomiche bimalteriali.

Codice	€	Lunghezza totale (mm)	Ø max di taglio filo 220 N/mm <sup>2</sup> (mm)	Ø max di taglio filo 750 N/mm <sup>2</sup> (mm)	Ø max di taglio filo 1800 N/mm <sup>2</sup> (mm)	Ø max di taglio filo 2300 N/mm <sup>2</sup> (mm)
N356640200	€	200	6	5,2	4	3,6



## Tronchesi a taglienti diagonali piegati a doppia leva



Tronchesi a taglienti diagonali **piegati a 20°** a doppia leva **con durezza ca. 64 HRC**, DIN ISO 5743, con articolazione a ginocchiera per la demoltiplicazione dello sforzo di taglio, in acciaio al cromo vanadio, esecuzione fosfatata, per tagliare materiali come bulloni, chiodi, reti e tondini, **molla di ritorno integrata con fermo di chiusura**, impugnature ergonomiche bimalteriali.

Codice	€	Lunghezza totale (mm)	Ø max di taglio filo 220 N/mm <sup>2</sup> (mm)	Ø max di taglio filo 750 N/mm <sup>2</sup> (mm)	Ø max di taglio filo 1800 N/mm <sup>2</sup> (mm)	Ø max di taglio filo 2300 N/mm <sup>2</sup> (mm)
N356710200	€	200	6	5,2	4	3,6



## Tagliabulloni

N35337



Testa di ricambio

N35337



Tagliabulloni con testa di taglio regolabile e sostituibile, lame in acciaio speciale al cromo vanadio, forgiate a goccia e temprate in modo induttivo, per tagli fino a 48 HRC, blocco con piastra extra-large, sforzo ridotto grazie alla geometria ottimale, esecuzione fosfatata, manici in tubolare d'acciaio verniciato, impugnature con coperture in plastica.

Codice	€	Lunghezza totale (mm)	Ø max di taglio tondino 1260 N/mm <sup>2</sup> (mm)	Ø max di taglio tondino 1590 N/mm <sup>2</sup> (mm)
N353370460	€	460	6	5
N353370610	€	610	8	7
N353370760	€	760	9	8
N353370910	€	910	10	9

Codice	€	Testa di ricambio Lunghezza tagliabulloni (mm)
N353370461	€	460
N353370611	€	610
N353370761	€	760
N353370911	€	910



## Tagliabulloni

N35675



Testa di ricambio

N35675



Tagliabulloni con testa di taglio regolabile e sostituibile, lame in acciaio al cromo vanadio ad alte prestazioni, indurito in olio, tagliente di precisione temprato ad induzione **con durezza ca. 62 HRC**, per tagli fino a 48 HRC, battuta d'arresto forgiata con ammortizzatore in elastomero, esecuzione fosfatata, manici in tubolare d'acciaio rivestiti a polvere, impugnature con coperture in plastica multicomponente.

Codice	€	Lunghezza totale (mm)	Ø max di taglio tondino 1260 N/mm <sup>2</sup> (mm)	Ø max di taglio tondino 1590 N/mm <sup>2</sup> (mm)
N356750460	€	460	6	5
N356750610	€	610	8	7
N356750760	€	760	9	8
N356750910	€	910	10	9

Codice	€	Testa di ricambio Lunghezza tagliabulloni (mm)
N356750461	€	460
N356750611	€	610
N356750761	€	760
N356750911	€	910