

## format professional quality Fustelle a cavallotto



Fustelle a cavallotto, DIN 7200 A, in acciaio speciale per utensili fucinato a stampo, esecuzione verniciata con testa pulita finemente e tagliente temprato e rinvenuto, leggero scarico conico interno per facilitare la rimozione del materiale fustellato.

Per la produzione di guarnizioni di cartone, cuoio, gomma, fibra e materie plastiche flessibili.



Codice	€	Ø foro (mm)
N602120002	---	2
N602120003	---	3
N602120004	---	4
N602120005	---	5
N602120006	---	6
N602120007	---	7
N602120008	---	8

Codice	€	Ø foro (mm)
N602120009	---	9
N602120010	---	10
N602120011	---	11
N602120012	---	12
N602120013	---	13
N602120014	---	14
N602120015	---	15

Codice	€	Ø foro (mm)
N602120016	---	16
N602120017	---	17
N602120018	---	18
N602120019	---	19
N602120020	---	20
N602120022	---	22
N602120024	---	24

Codice	€	Ø foro (mm)
N602120025	---	25
N602120026	---	26
N602120028	---	28
N602120030	---	30
N602120032	---	32
N602120035	---	35
N602120045	---	40

## format professional quality Serie di fustelle a cavallotto

Serie di fustelle a cavallotto, DIN 7200 A, in acciaio speciale per utensili fucinato a stampo, esecuzione verniciata con testa pulita finemente e tagliente temprato e rinvenuto, leggero scarico conico interno per facilitare la rimozione del materiale fustellato. Per la produzione di guarnizioni di cartone, cuoio, gomma, fibra e materie plastiche flessibili. Fornita in busta avvolgibile di plastica.



Codice	€	Pezzi	Ø fori (mm)	Progressione (mm)
N351210010	---	19	2÷20	1
N351210020	---	15	2÷30	2

## USAG Pinze torcifilo

Pinze torcifilo per bloccaggi di sicurezza a becchi piatti affusolati con **superficie di presa zigrinata**, in acciaio al cromo vanadio, esecuzione brunita, con dispositivo di ritorno automatico, taglienti laterali con guanciali in gomma per il trattamento del filo reciso.



Codice	€	Ø max di taglio filo (mm)	Lunghezza totale (mm)
N352200005	---	1,6	260



## format professional quality Pinze regolabili autobloccanti

Pinze regolabili autobloccanti **con ganasce concave**, corpo in lamiera d'acciaio imbutita, ganasce in acciaio al cromo vanadio, esecuzione nichelata lucida, vite di regolazione e leva per sbloccaggio rapido, pinze tagliafilati integrate. Impiego: per il bloccaggio di materiali a sezione piatta, tonda e profilata.



Codice	€	Lunghezza totale (mm)	Apertura (mm)
N352650100	---	100	25
N352650125	---	125	29
N352650180	---	175	30

Codice	€	Lunghezza totale (mm)	Apertura (mm)
N352650250	---	250	40
N352650300	---	300	65

## USAG Pinze regolabili autobloccanti

Pinze regolabili autobloccanti **con ganasce concave**, corpo in lamiera d'acciaio imbutita, ganasce in acciaio al cromo vanadio, esecuzione nichelata lucida, vite di regolazione e leva per sbloccaggio rapido, pinze tagliafilati integrate. Impiego: per il bloccaggio di materiali a sezione piatta, tonda e profilata.



Codice	€	Pz.	Lunghezza totale (mm)	Apertura (mm)
N352700180	---	5	185	28
N352700250	---	5	250	42

Codice	€	Pz.	Lunghezza totale (mm)	Apertura (mm)
N352700300	---	1	300	65