



## Pinze regolabili autobloccanti

Pinze regolabili autobloccanti **con ganasce a collo di cigno**, corpo in lamiera d'acciaio imbutita, ganasce **in alluminio**, esecuzione nichelata lucida, vite di regolazione e leva per sbloccaggio rapido.

Impiego: per la saldatura ad arco di profilati ed angolari.



| Codice     | €   | Lunghezza totale (mm) | Apertura (mm) |
|------------|-----|-----------------------|---------------|
| N354060290 | --- | 290                   | 80            |
| N354060350 | --- | 350                   | 125           |



## Pinze regolabili autobloccanti

Pinze regolabili autobloccanti **con ganasce lunghe a collo di cigno**, corpo in lamiera d'acciaio imbutita, ganasce in acciaio al cromo vanadio **con puntali snodati in testa**, esecuzione nichelata lucida, vite di regolazione e leva per sbloccaggio rapido. Impiego: per bloccaggi con sbraccio elevato.



| Codice     | €    | Lunghezza totale (mm) | Apertura (mm) |
|------------|------|-----------------------|---------------|
| N854070100 | ---◇ | 100                   | 26            |
| N854070150 | ---◇ | 150                   | 36            |



| Codice     | €    | Lunghezza totale (mm) | Apertura (mm) |
|------------|------|-----------------------|---------------|
| N854070275 | ---◇ | 275                   | 89            |
| N854070455 | ---◇ | 460                   | 208           |



## Pinze regolabili autobloccanti

Pinze regolabili autobloccanti **con ganasce lunghe a collo di cigno**, corpo in lamiera d'acciaio imbutita, ganasce in acciaio al cromo vanadio, esecuzione nichelata lucida, vite di regolazione e leva per sbloccaggio rapido.

Impiego: per bloccaggi con sbraccio elevato.



| Codice     | €   | Lunghezza totale (mm) | Apertura (mm) |
|------------|-----|-----------------------|---------------|
| N354080450 | --- | 450                   | 260           |



## Pinze regolabili autobloccanti

Pinze regolabili autobloccanti **con ganasce a forcella**, corpo in lamiera d'acciaio imbutita, ganasce in acciaio al cromo vanadio, ganascia superiore piegata a 90°, esecuzione nichelata lucida, vite di regolazione e leva per sbloccaggio rapido. Impiego: per la saldatura di tubi, lamiere e profilati.



| Codice     | €    | Lunghezza totale (mm) | Apertura (mm) |
|------------|------|-----------------------|---------------|
| N353150280 | ---◇ | 280                   | 60            |



## Pinze regolabili autobloccanti

Pinze regolabili autobloccanti **con ganasce a forcella**, corpo in lamiera d'acciaio imbutita, ganasce in acciaio al cromo vanadio, ganascia superiore piegata a 90°, esecuzione nichelata lucida, vite di regolazione e leva per sbloccaggio rapido. Impiego: per la saldatura di tubi, lamiere e profilati.



| Codice     | €   | Lunghezza totale (mm) | Apertura (mm) |
|------------|-----|-----------------------|---------------|
| N353170280 | --- | 280                   | 50            |



## Pinze regolabili autobloccanti

Pinze regolabili autobloccanti **con ganasce a forcella**, corpo in lamiera d'acciaio imbutita, ganasce **in alluminio**, ganascia superiore piegata a 90°, esecuzione nichelata lucida, vite di regolazione e leva per sbloccaggio rapido. Impiego: per la saldatura di tubi, lamiere e profilati.



| Codice     | €   | Lunghezza totale (mm) | Apertura (mm) |
|------------|-----|-----------------------|---------------|
| N354030275 | --- | 275                   | 75            |

