

format Giratubi modello svedese



Giratubi modello svedese con **ganasce diritte piegate a 45°, DIN 5234, forma B**, in acciaio al cromo vanadio fucinato a stampo, ganasce bonificate, esecuzione verniciata, rullino per la regolazione dell'apertura.

Impiego: per serraggio sicuro di dadi e bocchettoni, ottima presa su tubi e manicotti.

Codice	€	Per ø max tubi (")	Apertura max (mm)	Lunghezza totale (mm)
N750150320	---	1	44	320
N750150430	---	1.1/2	62	430



Codice	€	Per ø max tubi (")	Apertura max (mm)	Lunghezza totale (mm)
N750150580	---	2	76	580

USAG Giratubi modello svedese



Giratubi modello svedese con **ganasce diritte piegate a 45°**, in acciaio al cromo vanadio, esecuzione verniciata, rullino per la regolazione dell'apertura. Impiego: per serraggio sicuro di dadi e bocchettoni, ottima presa su tubi e manicotti.

Codice	€	Per ø max tubi (")	Apertura max (mm)	Lunghezza totale (mm)
N800800270	---	1/2	25	270
N800800340	---	1	40	340
N800800430	---	1.1/2	55	430



Codice	€	Per ø max tubi (")	Apertura max (mm)	Lunghezza totale (mm)
N800800550	---	2	67	550
N800800700	---	3	103	700

format Giratubi modello svedese

Giratubi modello svedese con **ganasce sagomate piegate a 45°, DIN 5234, forma C**, in acciaio al cromo vanadio fucinato a stampo, ganasce bonificate, esecuzione verniciata, rullino per la regolazione dell'apertura. Impiego: profilo ganasce estremamente versatile per il serraggio sicuro di dadi e bocchettoni, ottima presa su tubi, manicotti, piatti e barre profilate.



N75020



Serie

N80152



Serie - Composta da 3 pz (cod. N75020) con apertura max fino a: 1", 1.1/2" e 2".

Codice	€	Per ø max tubi (")	Apertura max (mm)	Lunghezza totale (mm)
N750200320	---	1	48	320
N750200420	---	1.1/2	60	420
N750200550	---	2	80	550
N750200630	---	3	110	630

Codice	€	Serie di giratubi	
		Pezzi	
N801520500	---	3	

USAG Giratubi modello svedese

Giratubi modello svedese con **ganasce sagomate piegate a 45°**, acciaio al cromo vanadio, esecuzione verniciata, rullino per la regolazione dell'apertura. Impiego: profilo ganasce estremamente versatile per il serraggio sicuro di dadi e bocchettoni, ottima presa su tubi, manicotti, piatti e barre profilate.



Codice	€	Per ø max tubi (")	Apertura max (mm)	Lunghezza totale (mm)
N750100270	---	1/2	25	270
N750100340	---	1	40	340
N750100430	---	1.1/2	55	430



Codice	€	Per ø max tubi (")	Apertura max (mm)	Lunghezza totale (mm)
N750100550	---	2	67	550
N750100700	---	3	103	700

USAG Giratubi modello Stillson

Giratubi modello Stillson, **corpo e ganasce in acciaio al carbonio**, esecuzione verniciata e brunita, rullino per la regolazione dell'apertura, gabbia snodata con dispositivo a doppia molla per il bloccaggio immediato del tubo ed una rapida ripresa della manovra.



Codice	€	Per ø max tubi (")	Apertura max (mm)	Lunghezza totale (mm)
N800700250	---	1	34	250
N800700350	---	1.1/2	49	350
N800700450	---	2	60	450
N800700600	---	2.1/2	76	600



Codice	€	Per ø max tubi (")	Apertura max (mm)	Lunghezza totale (mm)
N800700900	---	3.1/2	102	900