



Supporto per morse regolabile

Supporto per morse regolabile in altezza fino a 240 mm **con molla a gas**, con possibilità di registrazione continua verticale e orizzontale con rotazione di 360°. Per morse da banco parallele **cod. N70065**.



Codice	€	Per larghezza ganasce (mm)
N701000120	---	120
N701000140	---	140
N701000160	---	160
N701000180	---	180



Morsa da banco parallela in acciaio

Morsa da banco parallela in acciaio fucinato temprato superficialmente, con ganasce in corpo unico temprate ad induzione con durezza 52-58 HRC e parte superiore rettificata, piano di lavoro ad incudine temprato ad induzione e rettificato. Guide di scorrimento centriche regolabili per garantire un buon serraggio temprate ad induzione.

Con attacco per ganasce **cod. N70205 e cod. N70210**.



Codice	€	Larghezza ganasce (mm)	Apertura max (mm)
N700850100	---	100 ¹⁾	125
N700850120	---	120	150
N700850140	---	140	200

¹⁾Senza attacco per ganasce tubi.



Morsa da banco parallela in acciaio

Morsa da banco parallela in acciaio fucinato temprato superficialmente, con ganasce in corpo unico temprate ad induzione con durezza 52-58 HRC e parte superiore rettificata, piano di lavoro ad incudine temprato ad induzione e rettificato. Guide di scorrimento centriche regolabili per garantire un buon serraggio temprate ad induzione.

Con ganasce saldate per tubi.



Codice	€	Larghezza ganasce (mm)	Apertura max (mm)
N700900120	---	120	150
N700900140	---	140	200



Codice	€	Larghezza ganasce (mm)	Apertura max (mm)
N700900160	---	160	225

MORSE DA BANCO



Base girevole per morse da banco

Base girevole con rotazione 360° in acciaio forgiato.

Per morse da banco parallele **cod. N70085 e cod. N70090**.



Codice	€	Per larghezza ganasce (mm)
N701100100	---	100
N701100120	---	120
N701100140	---	140
N701100160	---	160
N701100180	---	180



Base di fissaggio con morsetto per morse da banco

Base di fissaggio con morsetto per morse da banco parallele **cod. N70085 e cod. N70090**.



Codice	€	Per larghezza ganasce (mm)
N701200100	---	100
N701200120	---	120

