



Strettoio utilizzabile con una sola mano

Strettoio utilizzabile con una sola mano, binario in guida in acciaio speciale, supporto fisso e scorrevole realizzato in poliammide resistente alla rottura. La staffa può essere fissata senza attrezzi ed è facilmente convertibile da serraggio a distanziamento. **Forza di serraggio fino a 2.000 N.**



Codice	€	Apertura max (mm)	Braccio (mm)	Sezione asta (mm)
N702350150	—	150	80	19x6
N702350300	—	300	80	19x6
N702350450	—	450	80	19x6



Codice	€	Apertura max (mm)	Braccio (mm)	Sezione asta (mm)
N702350600	—	600	80	19x6
N702350900	—	900	80	19x6

format Strettoio a vite per elevate prestazioni

Strettoio a vite per elevate prestazioni, asta in acciaio zincato profilato e temprato, asta e piastra di pressione stampate in un unico pezzo, scorrevole zincato con vite e piastra mobile di pressione bruniti in acciaio bonificato, piastra mobile con testina snodata per **inclinazioni di serraggio fino a 35°**, traversino per l'azionamento della vite in acciaio ad alta resistenza, **forza di serraggio fino a 12.000 N.**



Codice	€	Apertura max (mm)	Braccio (mm)	Sezione asta (mm)
N700250250	—	250	120	30x15
N700250300	—	300	140	30x15
N700250500	—	500	120	30x15



Codice	€	Apertura max (mm)	Braccio (mm)	Sezione asta (mm)
N700250800	—	800	120	30x15
N700251000	—	1000	120	30x15
N700251250	—	1250	120	30x15



Strettoio a vite per elevate prestazioni

Strettoio a vite per elevate prestazioni, asta in acciaio zincato profilato e temprato, asta e piastra di pressione stampate in un unico pezzo, scorrevole zincato con vite e piastra mobile di pressione bruniti in acciaio bonificato, piastra mobile con testina snodata per **inclinazioni di serraggio fino a 35°**, traversino per l'azionamento della vite in acciaio ad alta resistenza, **forza di serraggio fino a 12.000 N, momento torcente di serraggio di 40 Nm.**



Codice	€	Apertura max (mm)	Braccio (mm)	Sezione asta (mm)
N700120020	—	250	140	34x13
N700120030	—	300	140	34x13
N700120050	—	500	140	34x13
N700120070	—	800	140	34x13



Codice	€	Apertura max (mm)	Braccio (mm)	Sezione asta (mm)
N700120080	—	1000	140	34x13
N700120090	—	1250	140	34x13
N700120100	—	1500	140	34x13



Strettoio a vite per elevate prestazioni

Strettoio a vite per elevate prestazioni, asta in acciaio zincato, profilato e temprato, asta e piastra di pressione stampate in un unico pezzo, scorrevole zincato con vite e piastra mobile di pressione bruniti in acciaio bonificato, con esagono 19 mm sull'estremità della vite per stringere con chiavi o cricchetti, piastra mobile con testina snodata per **inclinazioni di serraggio fino a 35°**, **forza di serraggio fino a 22.000 N.**



Codice	€	Apertura max (mm)	Braccio (mm)	Sezione asta (mm)
N702400300	—	300	175	40x20
N702400400	—	400	175	40x20
N702400500	—	500	175	40x20



Codice	€	Apertura max (mm)	Braccio (mm)	Sezione asta (mm)
N702400600	—	600	175	40x20
N702400800	—	800	175	40x20
N702401000	—	1000	175	40x20