

format Oliatore a pressione

Oliatore a pressione **corpo in pressofusione di zinco**, pompa in ottone a doppio effetto, cannuccia rigida. È possibile oliare in qualsiasi posizione. Possibilità di lubrificazione goccia a goccia tramite il leggero sollevamento della leva. Adatto per olii di alta e bassa viscosità e lubrificanti sintetici, non indicato per oli aggressivi.



Codice	€	Capacità (ml)	Lunghezza cannuccia (mm)
P50520003	---	200	135
P50520002	---	300	165
P50520001	---	500	165

format Oliatore a pressione

Oliatore a pressione **corpo in polietilene**, con pompa in ottone a semplice effetto, cannuccia rigida. È possibile oliare in qualsiasi posizione. Possibilità di lubrificazione goccia a goccia tramite il leggero sollevamento della leva. Adatto per olii di alta e bassa viscosità e lubrificanti sintetici, non indicato per oli aggressivi.



Codice	€	Capacità (ml)	Lunghezza cannuccia (mm)
P50550003	---	200	135
P50550002	---	300	165
P50550001	---	500	165



Nebulizzatore in alluminio con pompa in ottone

Nebulizzatore in alluminio con pompa e beccuccio in ottone, ugello \varnothing 0,8 mm, guarnizioni in PTFE, idoneo per paraffina, liquidi detergenti, solventi e antiruggine.

Non indicato per acidi.



Codice	€	Capacità (ml)	Portata (ml)	Lunghezza cannuccia (mm)
P506650500	---	500	1,5	80



Oliatore a pressione in polietilene e cannuccia in ottone

Oliatore a pressione in polietilene con cannuccia fissa in ottone e tappo di chiusura.



Codice	€	Capacità (ml)
P506700250	---	250
P506700500	---	500
P506701000	---	1000



Travasatore graduato

Travasatore graduato in polietilene, adatto per oli, benzina, antigelo e prodotti chimici, benzina verde e gasolio, temperatura max. 40°C.

Codice	€	Capacità (l)
P506350005	---	1
P506350010	---	2
P506350015	---	5

