



Avvolgicavo industriale

Avvolgicavo industriale con corpo del tamburo in polipropilene, supporto metallico in acciaio zincato, fermacavo antistrappo, disgiuntore termico a riarmo manuale per la protezione contro il sovraccarico di corrente assorbita.

Prese sul tamburo con coperchi autochiudenti.

Conforme alle norme **CEI EN 61316**.

Configurazione:

- 1 spina cablata IEC 309 3P+T+N 16A 6h
- 2 prese IEC 309 3P+T+N 16A 6h



IP 44



Codice	€	Lunghezza cavo (m)	Tensione nominale (V)	Intensità corrente (A)	Potenza massima (W)	Tipo cavo	Poli	Disgiuntore termico
P901050005	◆	25	400	16	11000	H07 RN-F 5G2,5	3P+T+N	sì



Quadro di distribuzione mobile

Quadro di distribuzione mobile per cantiere, protetto da interruttore differenziale ed interruttore magnetotermico, prese con protezione IP67.

Conforme alle norme **CEI EN 60309-1 ed EN 60309-2**.

Configurazione:

- 1 spina cablata IEC 309 2P+T 16A 6h
- 4 prese IEC 309 2P+T 16A 6h IP67



IP 55



Codice	€	Numero di prese	Tensione nominale (V)	Intensità corrente (A)	Potenza massima (W)	Poli	Tipo cavo	Peso (Kg)
P901090005	◆	4	230	16	3000	2P+T	3G2,5	6,8



Spine e prese industriali

Spine e prese industriali a bassa tensione, riferimento orario polo di terra: 6h, conformi alle norme **CEI EN 60309-1 ed EN 60309-2**, grado di protezione contro gli impatti IK08.



AGGIORNATO

Codice	€	Tipo e n° poli	Tensione nominale (V)	Corrente nominale (A)	Colore	IP
P901100005	◆	Spina 2P+T	200-250	16	blu	44
P901100010	◆	Preso 2P+T	200-250	16	blu	44



IP 44



Codice	€	Tipo e n° poli	Tensione nominale (V)	Corrente nominale (A)	Colore	IP
P901150005	◆	Spina 3P+T	380-415	16	rosso	44
P901150010	◆	Preso 3P+T	380-415	16	rosso	44
P901150015	◆	Spina 3P+T	380-415	32	rosso	44
P901150020	◆	Preso 3P+T	380-415	32	rosso	44
P901150025	◆	Spina 3P+T+N	380-415	32	rosso	44
P901150030	◆	Preso 3P+T+N	380-415	32	rosso	44



IP 44



Codice	€	Tipo e n° poli	Tensione nominale (V)	Corrente nominale (A)	Colore	IP
P901200005	◆	Spina 3P+T	380-415	32	rosso	67
P901200010	◆	Preso 3P+T	380-415	32	rosso	67
P901200015	◆	Spina 3P+T+N	380-415	32	rosso	67
P901200020	◆	Preso 3P+T+N	380-415	32	rosso	67



IP 67

