



## Multipresa per ufficio con protezione

Multipresa per uso ufficio e domestico, cavo da 1,5 mt con spina cablata, interruttore con spia, protezione salvafulmine.

### Configurazione:

- 1 spina cablata 2P+T 16A
- prese bivalenti Schuko 2P+T 10/16A



IP 20



Codice	€	Numero prese	Tensione nominale (V)	Intensità corrente (A)	Tipo cavo	Poli
P901500005	◆	6	230	16	H05 W-F 3G1	2P+T



## Spine e prese per ufficio

**Spina** per uso ufficio e domestico, con collare passacavo integrato fra i gusci e fermacavo interno, grado di protezione IP20, grado di protezione contro gli impatti IK08, colore bianco.



Codice	€	Corrente nominale (A)	Tensione nominale (V)	Standard CEI 23-50	Poli
P901550005	◆	10	250	S11	2P+T
P901550010	◆	16	250	S17	2P+T

**Preso** per uso ufficio e domestico, con collare passacavo integrato fra i gusci e fermacavo interno, grado di protezione IP20, grado di protezione contro gli impatti IK08, colore bianco.



Codice	€	Corrente nominale (A)	Tensione nominale (V)	Standard CEI 23-50	Poli
P901600005	◆	10	250	P11	2P+T
P901600010	◆	16	250	P17/11	2P+T

**Adattatore per prese Schuko** per uso ufficio e domestico, grado di protezione IP20, grado di protezione contro gli impatti IK08, colore bianco.



Codice	€	Corrente nominale (A)	Tensione nominale (V)	Standard CEI 23-50 spina	Standard CEI 23-50 presa	Poli
P901650005	◆	10	250	S11	P30/11	2P+T
P901650010	◆	16	250	S17	P30/11	2P+T

**Adattatore triplo** per uso ufficio e domestico, grado di protezione IP20, grado di protezione contro gli impatti IK08, colore bianco.



Codice	€	Corrente nominale (A)	Tensione nominale (V)	Standard CEI 23-50 spina	Standard CEI 23-50 presa	Poli
P901700005	◆	10	250	S11	(3x) P11	2P+T
P901700010	◆	16	250	S17	(3x) P17/11	2P+T

## format Torcia a LED

Torcia a LED tascabile, corpo in alluminio con superficie antiscivolo ad alta resistenza, LED ad alte prestazioni. Fornita con 2 batterie AAA.



IP 54



Codice	€	Luminosità (lm)	Distanza d'illuminazione (m)	Autonomia (h)	Batterie (n° per tipo)	Dimensioni (mm)
P902370150	◇	150	60	6	2xAAA	136,6x14,5

## format Torcia a LED

Torcia a LED, corpo in alluminio, LED CREE ad alta efficienza, luce principale a 3 stadi 25/50/100%, funzione lampeggiante SOS, funzione di messa a fuoco per illuminazione combinata. Fornite con batterie.



P902380250

IP 54

P902380450



Codice	€	Luminosità (lm)	Distanza d'illuminazione (m)	Autonomia (h)	Batterie (n° per tipo)	Dimensioni (mm)
P902380250	◇	250	118	4,5/12	3xAAA	134x26,7
P902380450	◇	450	179	2/15	3xC	142x30