



Movimentazione merci • Ruote • Lubrificazione • Caricabatterie e avviatori • Avvolgicavi, lampade e batterie • Nastri • Pennelli

**format** professional quality **Torcia a LED**

Torcia a LED, corpo in alluminio con magnete nella base, la testa della lampada può essere ruotata di 90°, con clip e archetto regolabile, utilizzabile anche come lampada frontale.

Fornita con clip di fissaggio, archetto frontale e 1 batteria AA.



IP 54



| Codice     | € | Luminosità (lm) | Distanza d'illuminazione (m) | Autonomia (h) | Batterie (n° per tipo) | Dimensioni (mm) |
|------------|---|-----------------|------------------------------|---------------|------------------------|-----------------|
| P902470040 | ◇ | 80/20           | 49                           | 5/15          | 1xAA                   | 112x19          |

**format** professional quality **Torcia a LED**

Torcia a LED, corpo in alluminio con magnete nella base, rivestimento dell'impugnatura in gomma antiscivolo.

La testa della lampada può essere ruotata di 90°.

Fornita con 2 batterie AAA e clip di fissaggio.



IP 54



| Codice     | € | Luminosità (lm) | Distanza d'illuminazione (m) | Autonomia (h) | Batterie (n° per tipo) | Dimensioni (mm) |
|------------|---|-----------------|------------------------------|---------------|------------------------|-----------------|
| P902470045 | ◇ | 150/60          | 51                           | 2,5/8         | 2xAAA                  | 152x15          |

**format** professional quality **Torcia a LED**

Torcia a LED, luce principale LED COB e luce frontale LED SMD, scocca in plastica con superficie gommata, luce principale con luminosità regolabile su 2 livelli (30-100%), piccola luce sulla testa della struttura con funzione lampeggiante.

Testa della lampada ruotabile di 180°, gancio posteriore di sospensione e magnete nella base.

Fornita con 4 batterie AA.



IP 54



| Codice     | € | Luminosità (lm) | Distanza d'illuminazione (m) | Autonomia (h) | Batterie (n° per tipo) | Lunghezza (mm) |
|------------|---|-----------------|------------------------------|---------------|------------------------|----------------|
| P902470030 | ◇ | 200             | 20                           | 7             | 4xAA                   | 155            |

**format** professional quality **Torcia ricaricabile a LED-UV**

Torcia ricaricabile a LED-UV, corpo in alluminio con magnete nella base, rivestimento dell'impugnatura in gomma antiscivolo.

La testa della lampada può essere ruotata di 90°, con luce LED CREE XP-G2 S2 bianca e luce UV.

La **luce UV è utilizzabile per evidenziare perdite e crepe sottili** unitamente ad un tracciante fluorescente.

Fornita con batteria e cavo di ricarica USB.



IP 54



| Codice     | € | Luminosità (lm) | Distanza d'illuminazione (m) | Autonomia (h) | Dimensioni (mm) |
|------------|---|-----------------|------------------------------|---------------|-----------------|
| P902470035 | ◇ | 300             | 80                           | 20            | 159x28          |

**format** professional quality **Torcia ricaricabile a LED**

Torcia ricaricabile a LED, corpo in alluminio con magnete nella base, rivestimento dell'impugnatura in gomma silicica antiscivolo.

Funzione di messa a fuoco per **raggio di luce regolabile in continuo**.

Fornita con batteria e cavo di ricarica USB.



IP 54



| Codice     | € | Luminosità (lm) | Distanza d'illuminazione (m) | Autonomia (h) | Batteria        | Dimensioni (mm) |
|------------|---|-----------------|------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| P902470050 | ◇ | 300/150         | 116                          | 2,5/5,5       | Li-Ion 2600 mAh | 167x32          |

AVVOLGICAVI, LAMPADE E BATTERIE