



Movimentazione merci • Ruote • Lubrificazione • Caricabatterie e avviatori • Avvolgicavi, lampade e batterie • Nastri • Pennelli



Torcia frontale ricaricabile a LED

IP 67

Torcia frontale ricaricabile a LED **H7R Core** con focalizzazione progressiva **Advanced Focus System**, fascio luminoso orientabile, indicatore progressivo dello stato di carica, indicazione di fine carica, avviso di batteria scarica, tre stadi di luminosità, funzione **Backup** con livello di carica <25%, regolazione della luminosità, dissipamento dell'eccesso di calore tramite **Cooling Technology**, fascio luminoso senza sfarfallio, resistente all'acqua e alla polvere, sistema di ricarica tramite cavo USB con contatti magnetici, ricaricabile dal caricabatterie dello smartphone o da PC, resistente a cadute fino a 1,5 metri.

Dotazione: cavo di ricarica USB con contatti magnetici.



Codice	€	Luminosità (lm)	Distanza di illuminazione (m)	Autonomia (h)	Alimentazione	Peso (g)
P902360005	---	1000/600/15	250/200/30	-/4/65	Li-Ion 4800 mAh	259



Torcia a LED per ATEX

IP 68



Torcia a LED per utilizzo in zone a rischio **ATEX EX4**, prodotto utilizzabile **solo a temperature ambiente comprese tra -20 °C e +40 °C**, interruttore posteriore, resistente all'acqua e alla polvere.

Certificazione gruppo gas: II 1G Ex ia IIC T4 Ga

Certificazione gruppo polveri: II 1D Ex ia IIC T200135°C Da **Zona gas: 0 Zona polveri: 20**

Dotazione: batterie incluse.

Conforme alla direttiva **ATEX 2014/34/UE**.



Codice	€	Luminosità (lm)	Distanza di illuminazione (m)	Autonomia (h)	Alimentazione	Lunghezza (mm)	Peso (g)
P902440005	---	50	35	7	2 x AAA	140	65



Torcia a LED per ATEX

IP 68



Torcia a LED per utilizzo in zone a rischio **ATEX EX7** con focalizzazione progressiva **Advanced Focus System**, prodotto utilizzabile **solo a temperature ambiente comprese tra -20 °C e +40 °C**, interruttore girevole sul corpo della torcia, due stadi di luminosità, resistente all'acqua e alla polvere.

Certificazione gruppo gas: II 1G Ex ia IIC T4 Ga

Certificazione gruppo polveri: II 1D Ex ia IIC T200135°C Da **Zona gas: 0 Zona polveri: 20**

Dotazione: batterie incluse, clip per cintura.

Conforme alla direttiva **ATEX 2014/34/UE**.



Codice	€	Luminosità (lm)	Distanza di illuminazione (m)	Autonomia (h)	Alimentazione	Lunghezza (mm)	Peso (g)
P902410005	---	200/60	120/70	16/45	3 x AA	161	232



Faretto ricaricabile a LED

IP 54

Bluetooth

Faretto ricaricabile a LED **iF8R**, 5 livelli di luminosità, indicatore dello stato di carica, dissipamento dell'eccesso di calore tramite **Cooling Technology**, maniglia di trasporto integrata nel supporto orientabile, **magnete incorporato** per il posizionamento su strutture metalliche, resistente all'acqua e alla polvere, **funzione Powerbank integrata** per alimentazione di dispositivi mobili, gestione da remoto delle funzionalità del faretto tramite app con **connessione Bluetooth®**.

Dotazione: caricabatterie.



Codice	€	Luminosità (lm)	Autonomia (h)	Alimentazione (n° per tipo)	Dimensioni LxHxP (mm)	Peso (g)
P902430005	---	4500/3000/2000/1000/400	1,25/1,5/2,5/5/12	3 x Li-Ion 4000 mAh	235x111x44	1060

AWVOLGICAVI, LAMPADE E BATTERIE