

**Faretto doppio a LED ricaricabile**

IP X4

Faretto doppio a LED ricaricabile con treppiede alloggiato nella struttura in plastica richiudibile, con maniglia per un agevole trasporto con ingombro limitato, faretti orientabili per la corretta illuminazione, LED di alta qualità per illuminazione di grandi superfici, fascio luminoso con angolo di 120°. Temperatura di esercizio da -20 °C a +50 °C.



Codice	€	Luminosità (lm)	Autonomia (h)	Alimentazione	Dimensioni chiuso (mm)
P900510005	€	2000/1200/200	1,5/4,5	Li-Ion 2000 mAh	80x80x665

**Faretto a LED ricaricabile**

IP X4

Faretto a LED ricaricabile con corpo in plastica, LED COB a luce calda o fredda per illuminazione di grandi superfici, luminosità regolabile su 4 livelli, ampia base polifunzionale regolabile a 360° con magneti integrati e attacco per supporto a treppiede.

Fornito con cavo di ricarica USB.



Codice	€	Luminosità (lm)	Autonomia (h)	Alimentazione (V)	Tipo batteria
P900520005	€	1500/900/600/300	3/17	3,7	Li-Ion 800 mAh

**Faretto a LED**

Faretto a LED da lavoro, interruttore on/off, fascio luminoso con angolo da 100÷120°. Temperatura di esercizio da -20 °C a +50 °C.

P900500035 - Con presa Schuko da 16A con coperchio di protezione sul retro.

P900500040 - Fornito con batteria e adattatore per ricarica.



IP 54

P900500035



IP 44

P900500040



Codice	€	Luminosità (lm)	Potenza resa (W)	Autonomia (h)	Alimentazione	Tipo batteria	Tipo cavo	Lunghezza cavo (m)
P900500035	€	3800	50	-	230	-	H07 RN-F 3G1,5	5
P900500040	€	1400	20	2,5	7,4	Li-Ion 4400 mAh	-	-