



### 3M Nastro adesivo per imballaggio

Nastro adesivo per imballaggio di pellicola di polipropilene biorientato per uso generico rivestito con adesivo in gomma sintetica che fornisce una buona chiusura per le confezioni di peso leggero esposte al pericolo di distribuzione minima, resiste alle abrasioni, umidità, sostanze chimiche e usura per risultati duraturi, aderisce immediatamente e in modo uniforme a superfici difficili, incluse scatole a elevato contenuto di cartone riciclato. Adesivo: Hot Melt. Spessore totale: 43 micron. Adesione: N/cm 3,80. Carico di rottura: 35,00 N/cm. Supporto: BOPP 25 micron. Allungamento: % 150.



Codice	€	Pz.	Dimensioni (mmxm)	Colore
P950200005	◆	6	50x66	avana
P950200010	◆	6	50x66	trasparente

### 3M Distributore per nastri da imballaggio

Distributore per nastri da imballaggio, utilizzabile con una mano, adatto a nastri fino a 50 mm di altezza, con freno registrabile montato sul mozzo per consentire il controllo della tensione e dell'applicazione.



Codice	€	Per nastri fino a (mmxm)
P950250005	◆	50x66

### 3M Nastro adesivo rinforzato per imballaggio

Nastro adesivo in polipropilene rinforzato per imballaggio, ideale per applicazioni su colli e scatole molto pesanti, ottima adesione a metallo, plastica e truciolato, l'adesivo multistrato di gomma sintetica multistrato impedisce la delaminazione e protegge il nastro dai tagli, rivestimento in polipropilene orientato in modo biassiale, colore trasparente. Spessore: 0,131 mm. Adesione: N/cm 9,60. Carico di rottura: 250,00 N/cm. Allungamento: 8,5%. Adesivo: Hot Melt privo di solventi.



Codice	€	Pz.	Dimensioni (mmxm)	Colore
P950300005	◆	36	25x50	Trasparente
P950300010	◆	18	50x50	Trasparente

NASTRI

### 3M Nastro adesivo telato



Nastro adesivo telato dotato di adesivo con miscela di resina di gomma sintetica/naturale e di supporto con film di polietilene su panno di tela resistente all'acqua, facile da strappare, buona conformabilità ai profili su cui viene applicato. Utilizzabile per fasciature, rinforzi, rattoppature, marcature ed etichettature. Aderisce immediatamente ad una grande varietà di superfici, fra cui metallo, vetro plastica e calcestruzzo.

**Caratteristiche:**

**P950330005:** per riparazioni rapide, giunzioni, fissaggi temporanei e collegamenti rapidi, ideale per superfici sagomate ed etichettatura rapida, buona resistenza alla trazione per applicazioni leggere. **Spessore 0,20 mm.**

**P950330010:** resiste all'usura e alla leggera abrasione, risultando ottimo per fissare rivestimenti temporanei per pavimenti. Sigillatura resistente all'umidità in molte situazioni di contenimento, come la sigillatura di tubature e il fissaggio di pesanti teli in polietilene, bordi dei rotoli a bassa aderenza che li mantengono più puliti. **Spessore 0,27 mm.**

**P950330015:** resistenza superiore per le applicazioni più impegnative, l'adesivo aggressivo in gomma naturale aderisce all'istante, eccellente per la riparazione, la giunzione, la fasciatura extra-forte e la protezione delle parti metalliche e delle superfici da vaporizzazione in eccesso da sabbatura, bordi dei rotoli a bassa aderenza che li mantengono più puliti. **Spessore 0,42 mm.**



Codice	€	Pz.	Dimensioni (mmxm)	Colore	Resistenza alla trazione (N/cm)	Adesione su acciaio (N/cm)	Allungamento a rottura (%)
P950330005	◆	24	48x55	argento	40,7	7,5	20
P950330010	◆	24	48x55	argento	49	8,4	20
P950330015	◆	24	48x32	nero	65,7	9,2	18