Avvitatori e maschiatrici • Smerigliatrici e lucidatrici angolari • Smerigliatrici assiali • Levigatrici • Lavorazione lamiera • Compressori • Utensili pneumatici • Attacchi e raccordi per utensili pneumatici • Tubi, pistole e accessori per utensili pneumatici

Martello perforatore

Martello perforatore **GBH 4-32 DFR, attacco utensili SDS-Plus**, estremamente robusto grazie alla carcassa ingranaggi di alluminio, rotazione destrorsa e sinistrorsa, elettronica di controllo per una fase di inizio della foratura precisa, **arresto della rotazione per scalpellare**, arresto percussione per forare acciaio e legno, mandrino autoserrante a cambio rapido in dotazione per l'utilizzo di punte a codolo cilindrico standard, **sistema Vario-Lock** per bloccare lo scalpello tra 13 posizioni diverse, **sistema Vibration Control** per l'abbattimento delle vibrazioni sull'operatore, ottimo bilanciamento del peso grazie alla forma a L che consente di lavorare comodamente, rivestimento Softgrip sull'impugnatura principale e supplementare per una presa sicura, **ideale per la foratura con punte a corona cave**, frizione di sicurezza contro il sovraccarico. **Dotazione**: - 1 impugnatura supplementare - 1 asta di profondità - 1 mandrino autoserrante 1÷13 a cambio rapido - 1 mandrino SDS-Plus a cambio rapido - 1 panno di pulizia - 1 tubetto di grasso - 1 valigetta

Codice	€	Potenza (W)	Alimentazione (V)	N° di giri (1/min)	N° di colpi (1/min)	Energia del colpo (J)	Attacco utensile	ø max foratura acciaio (mm)	ø max foratura legno (mm)	ø max foratura calcestruzzo (mm)	Peso (Kg)
R150950005	-,-- ◆	900	230	0÷800	0÷3600	0÷4,2	SDS-Plus	13	32	32	4,7

Punta con attacco SDS Plus

Punta con attacco SDS Plus, la particolare tipologia di elica con 4 taglienti con riporto in metallo duro, permette una efficace rimozione della polvere, il design a spirale consente una produzione di energia di impatto ottimale e un maggior rendimento nelle forature profonde, da utilizzare per fori nel calcestruzzo, muratura, pietra naturale, pietra calcarea, piastrelle, marmo, clinker. Nel caso di foratura con profondità superiore a 400 mm eseguire un preforo con punta corta dello stesso diametro con profondità di 150 mm.

Codice	€	ø (mm)	Lunghezza taglienti (mm)	Lunghezza totale (mm)
R552720511	-,-- ◇	5	50	110
R552720516	-,-- ◇	5	100	160
R552720611	-,-- ◇	6	50	110
R552720616	-,-- ◇	6	100	160
R552720621	-,-- ◇	6	150	210
R552720626	-,-- ◇	6	200	260
R552720811	-,-- ◇	8	50	110
R552720816	-,-- ◇	8	100	160
R552720821	-,-- ◇	8	150	210
R552720826	-,-- ◇	8	200	260
R552720831	-,-- ◇	8	250	310
R552720846	-,-- ◇	8	400	460
R552721011	-,-- ◇	10	50	110
R552721016	-,-- ◇	10	100	160
R552721021	-,-- ◇	10	150	210
R552721026	-,-- ◇	10	200	260
R552721031	-,-- ◇	10	250	310
R552721046	-,-- ◇	10	400	460

Codice	€	ø (mm)	Lunghezza taglienti (mm)	Lunghezza totale (mm)
R552721216	-,-- ◇	12	100	160
R552721221	-,-- ◇	12	150	210
R552721226	-,-- ◇	12	200	260
R552721231	-,-- ◇	12	250	310
R552721245	-,-- ◇	12	400	450
R552721260	-,-- ◇	12	550	600
R552721416	-,-- ◇	14	100	160
R552721421	-,-- ◇	14	150	200
R552721425	-,-- ◇	14	200	250
R552721431	-,-- ◇	14	250	300
R552721445	-,-- ◇	14	400	450
R552721460	-,-- ◇	14	550	600
R552721621	-,-- ◇	16	150	200
R552721625	-,-- ◇	16	200	250
R552721630	-,-- ◇	16	250	300
R552721645	-,-- ◇	16	400	450
R552721660	-,-- ◇	16	550	600

Serie di punte con attacco SDS Plus

Serie di punte con attacco SDS Plus, la particolare tipologia di elica con 4 taglienti con riporto in metallo duro, permette una efficace rimozione della polvere, il design a spirale consente una produzione di energia di impatto ottimale e un maggior rendimento nelle forature profonde, da utilizzare per fori nel calcestruzzo, muratura, pietra naturale, pietra calcarea, piastrelle, marmo, clinker.

Codice	€	Pezzi	ø x lunghezza totale (mm)	Confezione
R552720005	-,-- ◇	5	5x160-6x160-8x160-10x160-12x160	astuccio di plastica
R552720007	-,-- ◇	7	5x110-6x110-6x160-8x110-8x160-10x160-12x160	cassetta di plastica

◆ Spedizione da magazzino CDU ◇ Spedizione da magazzino esterno