



Punta con attacco SDS Plus-5

Punta con attacco SDS Plus-5 per martelli perforatori leggeri, con punta di centraggio Activetec per evitare slittamenti e garantire un diametro preciso, superficie ottimizzata delle spirali per una maggior precisione di foratura e una più rapida evacuazione del materiale, saldatura ad alta temperatura della placchetta con successiva fase di tempra e rinvenimento, idonea per muratura, calcestruzzo e calcestruzzo armato.



Codice	€	Pz.	Ø (mm)	Lunghezza taglienti (mm)	Lunghezza totale (mm)
R550050400		5	4	50	115
R550050500		5	5	50	115
R550050501		5	5	100	165
R550050502		5	5	150	215
R550050550		5	5,5	50	115
R550050551		5	5,5	100	165
R550050600		5	6	50	115
R550050601		5	6	100	165
R550050602		5	6	150	215
R550050603		5	6	200	265
R550050650		5	6,5	50	115
R550050651		5	6,5	100	165
R550050700		5	7	50	115
R550050701		5	7	100	165
R550050702		5	7	150	215
R550050800		5	8	50	115
R550050801		5	8	100	165
R550050802		5	8	150	215
R550050803		5	8	200	265
R550050804		1	8	400	465
R550050805		1	8	550	615
R550050900		5	9	100	165
R550050901		5	9	150	215

Codice	€	Pz.	Ø (mm)	Lunghezza taglienti (mm)	Lunghezza totale (mm)
R550051000		5	10	50	115
R550051001		5	10	100	165
R550051002		5	10	150	215
R550051003		5	10	200	265
R550051004		5	10	250	315
R550051006		1	10	400	465
R550051100		5	11	100	165
R550051101		5	11	150	215
R550051102		5	11	200	265
R550051200		5	12	100	165
R550051201		5	12	150	215
R550051203		1	12	400	465
R550051300		5	13	100	165
R550051301		5	13	150	215
R550051302		5	13	200	265
R550051400		5	14	100	165
R550051401		5	14	150	215
R550051402		5	14	200	265
R550051403		5	14	250	315
R550051404		1	14	400	465
R550051500		5	15	100	165
R550051600		5	16	150	215
R550051601		5	16	250	315



Punta con attacco SDS Plus-5

Punta con attacco SDS Plus-5 per martelli perforatori leggeri, con punta di centraggio Activetec per evitare slittamenti e garantire un diametro preciso, superficie ottimizzata delle spirali per una maggior precisione di foratura e una più rapida evacuazione del materiale, saldatura ad alta temperatura della placchetta con successiva fase di tempra e rinvenimento, idonea per muratura, calcestruzzo e calcestruzzo armato.



Codice	€	Ø (mm)	Lunghezza taglienti (mm)	Lunghezza totale (mm)
R550101000		10	550	615
R550101001		10	950	1005
R550101200		12	550	615
R550101201		12	950	1005
R550101400		14	550	615
R550101401		14	950	1005
R550101500		15	400	465
R550101602		16	400	465
R550101603		16	550	615
R550101605		16	950	1005
R550101700		17	150	215
R550101800		18	150	200
R550101801		18	250	300
R550101802		18	400	450
R550101803		18	550	600
R550101805		18	950	1000
R550101900		19	150	200
R550101901		19	250	300

Codice	€	Ø (mm)	Lunghezza taglienti (mm)	Lunghezza totale (mm)
R550101902		19	400	450
R550102000		20	150	200
R550102001		20	250	300
R550102002		20	400	450
R550102003		20	550	600
R550102004		20	950	1000
R550102200		22	200	250
R550102201		22	400	450
R550102202		22	550	600
R550102204		22	950	1000
R550102400		24	200	250
R550102401		24	400	450
R550102500		25	200	250
R550102501		25	400	450
R550102502		25	950	1000
R550102600		26	200	250
R550102601		26	400	450