



Avvitatori e maschiatrici • Smerigliatrici e lucidatrici angolari • Smerigliatrici assiali • Levigatrici • Lavorazione lamiera •
Compressori • Utensili pneumatici • Attacchi e raccordi per utensili pneumatici • Tubi, pistole e accessori per utensili pneumatici



Punta con attacco SDS Plus



Punta con riporto in metallo duro con affilatura autocentrante, per martelli perforatori con attacco SDS Plus, l'elica speciale permette l'evacuazione del materiale. Impiego per la foratura di calcestruzzo, pietra naturale e muratura. Nel caso di foratura con profondità superiore a 400 mm eseguire un preforo con punta corta dello stesso diametro con profondità di 150 mm.



Codice	€	Ø (mm)	Lunghezza taglienti (mm)	Lunghezza totale (mm)
R152500411	◇	4	50	110
R152500511	◇	5	50	110
R152500516	◇	5	100	160
R152500611	◇	6	50	110
R152500616	◇	6	100	160
R152500621	◇	6	150	210
R152500626	◇	6	200	260
R152500653	◇	6,5	150	210
R152500716	◇	7	100	160
R152500811	◇	8	50	110
R152500816	◇	8	100	160
R152500821	◇	8	150	210
R152500826	◇	8	200	260
R152500831	◇	8	250	310
R152500846	◇	8	400	460
R152501011	◇	10	50	110
R152501016	◇	10	100	160
R152501021	◇	10	150	210
R152501026	◇	10	200	260
R152501031	◇	10	250	310
R152501046	◇	10	400	460
R152501216	◇	12	100	160
R152501221	◇	12	150	210
R152501226	◇	12	200	260
R152501230	◇	12	250	310
R152501246	◇	12	400	450
R152501260	◇	12	550	600

Codice	€	Ø (mm)	Lunghezza taglienti (mm)	Lunghezza totale (mm)
R152501321	◇	13	150	210
R152501416	◇	14	100	160
R152501421	◇	14	150	200
R152501426	◇	14	200	250
R152501431	◇	14	250	300
R152501446	◇	14	400	450
R152501460	◇	14	550	600
R152501516	◇	15	100	160
R152501526	◇	15	200	250
R152501615	◇	16	100	150
R152501621	◇	16	150	200
R152501625	◇	16	200	250
R152501630	◇	16	250	300
R152501645	◇	16	400	450
R152501660	◇	16	550	600
R152501820	◇	18	150	200
R152501825	◇	18	200	250
R152501830	◇	18	250	300
R152501845	◇	18	400	450
R152502020	◇	20	150	200
R152502030	◇	20	250	300
R152502045	◇	20	400	450
R152502245	◇	22	400	450
R152502445	◇	24	400	450
R152502545	◇	25	400	450
R152502645	◇	26	400	450



Serie di punte con attacco SDS Plus

Serie di punte con riporto in metallo duro con affilatura autocentrante, per martelli perforatori con attacco SDS Plus, l'elica speciale permette l'evacuazione del materiale. Impiego per la foratura di calcestruzzo, pietra naturale e muratura.



Codice	€	Pezzi	Ø x lunghezza totale	Confezione
R152530005	◇	7	5x110-6x110-6x160-8x110-8x160-10x160-12x160	cassetta in lamiera
R152530010	◇	5	5x110-6x110-6x160-8x160-10x160	astuccio di plastica



R152530010



R152530005



Martello demolitore



Martello demolitore **GSH 3 E**, attacco utensili **SDS-Plus**, elevata asportazione grazie al potente motore e allo speciale scalpello per piastrelle, elettronica di controllo per la gestione del numero delle percussioni durante la scalpellatura, lunga durata grazie alla massa battente estremamente robusta e alla lubrificazione ad olio, eccezionale maneggevolezza dovuta al peso ridotto e al design compatto, **sistema Vario-Lock** per bloccare lo scalpello tra 12 posizioni diverse, rivestimento Softgrip sull'impugnatura principale per una presa sicura, fino al 90 % di piastrelle rotte in meno grazie alla sinergia ottimale di martello e scalpello, sportello di manutenzione per una sostituzione rapida e facile delle spazzole.

Dotazione: - 1 impugnatura supplementare - 1 scalpello speciale per piastrelle
- 1 scalpello a punta - 1 tubetto di grasso - 1 valigetta



Codice	€	Potenza (W)	Alimentazione (V)	N° di colpi (1/min)	Energia del colpo (J)	Attacco utensile	Peso (Kg)
R150800005	◇	650	230	0÷3500	0÷2,6	SDS-Plus	3,7