

Punta con attacco SDS Max

Punta per martelli perforatori con attacco SDS Max, **4 taglienti con riporti in metallo duro**, elevata velocità di foratura grazie alla geometria della testa ottimizzata, la forma a elica larga garantisce un buon avanzamento della perforazione. Superficie temprata per una maggiore resistenza alla rottura durante le operazioni di perforazione a martello, per l'impiego su calcestruzzo, pietra e muratura. Nel caso di foratura con profondità superiore a 400 mm eseguire un preforo con punta corta dello stesso diametro con profondità di 150 mm.



Codice	€	Ø (mm)	Lunghezza taglienti (mm)	Lunghezza totale (mm)
R552810834	✂	8	200	340
R552811034	✂	10	200	340
R552811234	✂	12	200	340
R552811254	✂	12	400	540
R552811434	✂	14	200	340
R552811454	✂	14	400	540
R552811634	✂	16	200	340
R552811654	✂	16	400	540
R552811834	✂	18	200	340
R552811854	✂	18	400	540
R552811894	✂	18	800	940
R552812032	✂	20	200	320
R552812052	✂	20	400	520
R552812092	✂	20	800	920
R552812099	✂	20	1200	1320
R552812232	✂	22	200	320
R552812252	✂	22	400	520
R552812292	✂	22	800	920
R552812299	✂	22	1200	1320
R552812432	✂	24	200	320
R552812452	✂	24	400	520
R552812532	✂	25	200	320

Codice	€	Ø (mm)	Lunghezza taglienti (mm)	Lunghezza totale (mm)
R552812552	✂	25	400	520
R552812592	✂	25	800	920
R552812599	✂	25	1200	1320
R552812837	✂	28	250	370
R552812857	✂	28	450	570
R552812867	✂	28	550	670
R552813037	✂	30	250	370
R552813057	✂	30	450	570
R552813257	✂	32	450	570
R552813292	✂	32	800	920
R552813299	✂	32	1200	1320
R552813537	✂	35	250	370
R552813557	✂	35	450	570
R552813567	✂	35	550	670
R552813857	✂	38	450	570
R552814037	✂	40	250	370
R552814057	✂	40	450	570
R552814092	✂	40	800	920
R552814099	✂	40	1200	1320
R552814557	✂	45	450	570
R552814592	✂	45	800	920
R552815057	✂	50	450	570

Punta con attacco SDS Max

Punta per martelli perforatori con attacco SDS Max-8X Speed **con testa a 4 taglienti integralmente in metallo duro**, geometria a 4 spirali con ampi canali di scarico per garantire un'efficace rimozione del materiale, **eccezionali prestazioni ed estrema resistenza anche nelle applicazioni più gravose come la foratura nel calcestruzzo armato**, design a elica ottimizzato per ridurre le vibrazioni, per l'impiego su calcestruzzo, pietra e muratura.



Codice	€	Ø (mm)	Lunghezza totale (mm)	Larghezza taglienti (mm)
R551071234	✂	12	200	340
R551071254	✂	12	400	540
R551071294	✂	12	800	940
R551071434	✂	14	200	340
R551071454	✂	14	400	540
R551071494	✂	14	800	940
R551071634	✂	16	200	340
R551071654	✂	16	400	540
R551071694	✂	16	800	940
R551071834	✂	18	200	340
R551071854	✂	18	400	540
R551071894	✂	18	800	940
R551072032	✂	20	200	320
R551072052	✂	20	400	520
R551072092	✂	20	800	920
R551072232	✂	22	200	320

Codice	€	Ø (mm)	Lunghezza totale (mm)	Larghezza taglienti (mm)
R551072252	✂	22	400	520
R551072292	✂	22	800	920
R551072420	✂	24	200	320
R551072440	✂	24	400	520
R551072520	✂	25	200	320
R551072540	✂	25	400	520
R551072580	✂	25	800	920
R551072640	✂	26	400	520
R551072820	✂	28	200	320
R551072840	✂	28	400	520
R551072892	✂	28	800	920
R551073020	✂	30	200	320
R551073040	✂	30	400	520
R551073220	✂	32	200	320
R551073240	✂	32	400	520
R551073280	✂	32	800	920