

Avvitatori e maschiatrici • Smerigliatrici e lucidatrici angolari • Smerigliatrici assiali • Levigatrici • Lavorazione lamiera •
Compressori • Utensili pneumatici • Attacchi e raccordi per utensili pneumatici • Tubi, pistole e accessori per utensili pneumatici



Unità di foratura

Unità di foratura **KBE 32 QW** con base magnetica **per corone fino a diametro max 32 mm**, guida a doppia coda di rondine, buona accessibilità in spazi di lavoro ristretti, **sistema di serraggio rapido Weldon 19 per un cambio rapido degli accessori senza chiavi**, **dispositivo di blocco contro gli avviamenti accidentali in seguito ad interruzioni di corrente**, manopola di avanzamento montabile sui due lati, alimentazione canalizzata del lubrorefrigerante con pompa manuale esterna.

Dotazione: - 1 pompa con flacone per lubrorefrigerante - 1 supporto per flacone - 1 cinghia di fissaggio - 1 perno di centraggio - 1 griglia di protezione



Codice	€	Potenza (W)	Alimentazione (V)	N° di giri (1/min)	Ø max foro con corona (mm)	Profondità max di foratura (mm)	Forza magnetica della base (N)	Attacco utensile	Peso (Kg)
R530020005		1200	230	700	32	50	10000	Weldon 19	11



Unità di foratura

Unità di foratura **KBU 35 QW** con base magnetica **per corone fino a diametro max 35 mm**, con rotazione destrorsa e sinistrorsa, **regolazione elettronica della velocità**, guida a doppia coda di rondine, funzione di **memorizzazione dell'ultimo numero di giri selezionato grazie al Memory Function**, per utilizzo universale come foratura con punta a corona e con punte elicoidali, per maschiare, svasare e alesare. **Sistema di serraggio rapido Weldon 19 per un cambio rapido degli accessori senza chiavi**, **dispositivo di blocco contro gli avviamenti accidentali in seguito ad interruzioni di corrente**, alimentazione del lubrorefrigerante integrata, tasti di comando nel campo visivo dell'operatore e sensore antiribaltamento.

Dotazione: - 1 serbatoio del lubrorefrigerante - 1 cinghia di fissaggio - 1 gancio per trucioli - 1 perno di centraggio - 1 griglia di protezione - 1 valigetta



Codice	€	Potenza (W)	Alimentazione (V)	N° di giri (1/min)	ø max foro con corona (mm)	ø max foro con punta elicoidale (mm)	Profondità max di foratura (mm)	Forza magnetica della base (N)	Attacco utensile	Filettatura max (M)	Peso (Kg)
R530030005	 	1100	230	130÷520	35	16	50	10000	Weldon 19	14	10,7



Unità di foratura

Unità di foratura di precisione **KBM 50 UQW** con base magnetica **per corone fino a diametro max 50 mm**, cambio meccanico a due velocità e regolazione elettronica continua del numero di giri, rotazione destrorsa e sinistrorsa, **funzione di memorizzazione dell'ultimo numero di giri selezionato grazie al Memory Function**, guida a doppia coda di rondine robusta e precisa, attacco utensile MK 3 combinato con il **sistema di serraggio rapido Weldon 19 per un cambio rapido degli accessori senza chiavi**, protezione elettronica contro i sovraccarichi, **dispositivo di blocco contro gli avviamenti accidentali in seguito ad interruzioni di corrente**, dispositivo integrato di lubrorefrigerazione automatica per forature precise e per una lunga durata degli utensili.

Dotazione: - 1 serbatoio del lubrorefrigerante - 1 cinghia di fissaggio - 1 gancio per trucioli - 1 perno di centraggio - 1 cuneo di espulsione - 1 griglia di protezione - 1 valigetta



Codice	€	Potenza (W)	Alimentazione (V)	N° di giri (1/min)	Ø max foro con corona (mm)	Ø max foro con punta elicoidale (mm)	Profondità max di foratura (mm)	Forza magnetica della base (N)	Attacco utensile	Filettatura max (M)	Peso (Kg)
R530040005		1200	230	130÷260 / 260÷520	50	23	50/75	12500	CM3 + Weldon 19	16	14