




Avvitatori e maschiettrici • Smerigliatrici e lucidatrici angolari • Smerigliatrici assiali • Levigatrici • Lavorazione lamiera • Compressori • Utensili pneumatici • Attacchi e raccordi per utensili pneumatici • Tubi, pistole e accessori per utensili pneumatici

BOSCH

Smerigliatrice assiale

Smerigliatrice assiale, **GGG 28 CE**, avviamento dolce e limitazione di spunto alla partenza, struttura particolarmente maneggevole e compatta, **preselezione del numero dei giri** in funzione della lavorazione, raffreddamento diretto per un'elevata resistenza al sovraccarico e una lunga durata, protezione contro il sovraccarico, **dispositivo KickBack Stop** per lo spegnimento immediato dell'utensile in caso di blocco della mola, **Constant-Electronic per il mantenimento costante della velocità sotto carico**, interruttore protetto contro le accensioni accidentali.

Dotazione: - 1 pinza di serraggio da 6 mm (¹) 8 mm optional non incluso)
- 1 dado di fissaggio - 2 chiavi fisse



Codice	€	Potenza (W)	Alimentazione (V)	Ø pinza di serraggio (mm)	Ø max abrasivo (mm)	N° di giri (1/min)	Vibrazioni (m/s²)	Peso (Kg)
R204450005	◆	650	230	6 (8 ¹)	50	10000÷30000	3 (<Ø 25mm) - 8 (<Ø 50 mm)	1,4

BOSCH

Smerigliatrice assiale

Smerigliatrice assiale **GGG 30 LS**, avviamento dolce e limitazione di spunto alla partenza, albergo portamandrino prolungato per utilizzo in spazi di difficile accesso, **preselezione del numero dei giri** in funzione della lavorazione, **funzione di blocco dell'alberino** per la sostituzione degli accessori con una sola chiave, raffreddamento diretto per un'elevata resistenza al sovraccarico e una lunga durata, protezione contro il sovraccarico, **dispositivo KickBack Stop** per lo spegnimento immediato dell'utensile in caso di blocco della mola, **Constant-Electronic per il mantenimento costante della velocità sotto carico**, protezione contro il riavvio accidentale.

Dotazione: - 1 pinza di serraggio da 6 mm (¹) 8 mm optional non incluso)
- 1 dado di fissaggio - 1 chiave fissa



SOSTITUISCE
R204500005

Codice	€	Potenza (W)	Alimentazione (V)	Ø pinza di serraggio (mm)	Ø max abrasivo (mm)	N° di giri (1/min)	Vibrazioni (m/s²)	Peso (Kg)
R204510005	◆	750	230	6(8 ¹)	50	7000÷33000	6 (<Ø 25mm) - 21 (<Ø 50 mm)	1,7

BOSCH

Smerigliatrice assiale

Smerigliatrice assiale, **GGG 8 CE**, avviamento dolce e limitazione di spunto alla partenza, albergo portamandrino prolungato per utilizzo in spazi di difficile accesso, **preselezione del numero dei giri** in funzione della lavorazione, raffreddamento diretto per un'elevata resistenza al sovraccarico e una lunga durata, protezione contro il sovraccarico, **dispositivo KickBack Stop** per lo spegnimento immediato dell'utensile in caso di blocco della mola, **Constant-Electronic per il mantenimento costante della velocità sotto carico**, interruttore protetto contro le accensioni accidentali.

Dotazione: - 1 pinza di serraggio da 6 mm (¹) 8 mm optional non incluso)
- 1 dado di fissaggio - 2 chiavi fisse



Codice	€	Potenza (W)	Alimentazione (V)	Ø pinza di serraggio (mm)	Ø max abrasivo (mm)	Ø max feltro (mm)	N° di giri (1/min)	Vibrazioni (m/s²)	Peso (Kg)
R204550005	◆	750	230	6 (8 ¹)	50	80	2500÷8000	2,5	1,7

SMERIGLIATRICI E LUCIDATRICI ANGOLARI
SMERIGLIATRICI ASSIALI