



Troncatrice combinata per legno

Troncatrice combinata per legno **305 PRO**, banco sega e troncatrice in un unico utensile, **struttura in alluminio pressofuso**, motore ad induzione silenzioso, **lama con inserti in metallo duro con intagli afoni**, **impugnatura frontale brevettata posizionabile in 3 configurazioni**, **protezione contro il riavvio accidentale**, predisposizione per il montaggio dei morsetti verticali e frontali.
Dotazione: - 1 lama - 1 morsetto verticale - 1 set chiavi - 1 protezione supplementare



Codice	€	Potenza (W)	Alimentazione (V)	N° di giri (1/min)	Ø lama (mm)	Ø foro della lama (mm)	Capacità max di taglio a 0° (LxH) (mm)	Capacità max di taglio a 45° dx/ sx (LxH) (mm)	Capacità max di taglio a 45° inclinato (LxH) (mm)	Altezza max di taglio piano di lavoro superiore (mm)	Peso (Kg)
R353050005	---	1300	230	2850	305	30	168x78	105x78	160x63	53	21



Lame per seghe e troncatrici per legno

Lame per seghe circolari e troncatrici per legno, con denti rettificati in metallo duro di alta qualità, corpo della lama in acciaio temprato, con intagli di dilatazione per la riduzione delle vibrazioni, del conseguente rumore e del calore, utilizzabili per tutti i tipi di legno. Varie dentature disponibili in funzione dello spessore da tagliare, della velocità di taglio desiderata e del grado di finitura da ottenere.



Per tagli rapidi e trasversali



Per tagli puliti



Per tagli di qualità

Codice	€	Ø (mm)	Spessore (mm)	Foro (mm)	N° denti	N° giri max (gir/min)	Per sega/troncatrice	Applicazione
R353100005	---	165	1,7	20	12	9000	R352050005	per tagli rapidi e trasversali
R353100010	---	165	1,7	20	24	9000	R352050005	per tagli puliti
R353100015	---	165	1,7	20	36	9000	R352050005	per tagli di qualità
R353100020	---	190	2	30	16	8000	R352500005	per tagli rapidi e trasversali
R353100025	---	190	2	30	24	8000	R352500005	per tagli puliti
R353100030	---	190	2	30	48	8000	R352500005	per tagli di qualità
R353100035	---	235	2,8	30	24	6500	R553400005	per tagli rapidi e trasversali
R353100040	---	235	2,8	30	48	6500	R553400005	per tagli puliti
R353100045	---	235	2,8	30	60	6500	R553400005	per tagli di qualità
R353100050	---	254	2	30	40	6000	R554000005	per tagli rapidi e trasversali
R353100055	---	254	2	30	60	6000	R554000005	per tagli puliti
R353100060	---	254	2	30	80	6000	R554000005	per tagli di qualità
R353100065	---	305	2,5	30	40	5000	R353000005 - R353050005	per tagli rapidi e trasversali
R353100070	---	305	2,5	30	60	5000	R353000005 - R353050005	per tagli puliti
R353100075	---	305	2,5	30	96	5000	R353000005 - R353050005	per tagli di qualità



Termosoffiatore



Termosoffiatore universale **GHG 20-60** per staccare vernici e lacche, per deformazioni plastiche, adatto anche per lavori di saldatura e per stagnare, **regolazione elettronica con preselezione della temperatura**, 2 livelli di flussi d'aria, **Constant Electronic per garantire la costanza del flusso per lunghi periodi**, superficie d'appoggio per uso stazionario assicurato contro il rovesciamento, appoggio in gomma antiscivolo, impugnatura maneggevole grazie al soft grip su entrambi i lati.



Codice	€	Potenza (W)	Alimentazione (V)	Temperatura di esercizio (°C)	Flusso d'aria (l/min)	Peso (Kg)
R500150005	---	2000	230	50÷630	150÷500	0,6