



Pulitrice da banco

Pulitrice da banco predisposizione per l'aspirazione, completa di protezioni antinfortunistiche, potente, silenziosa ed affidabile.

Fornita senza spazzole.

Motore ad induzione, dotata di interruttore Start-Stop con funzione antiripristino di sicurezza e fungo di emergenza lucchettabile.

Quadro comandi di serie per il cod. R650300030 come da foto (disponibile a richiesta sugli altri modelli).



Codice	€	Dimensioni spazzola (mm)	Alimentazione (V/Hz/Ph)	Potenza (W)	N° giri (gir/min)	Peso (Kg)
R650300015	---	200x25x16	230/50/1	750	2800	14
R650300020	---	200x25x16	400/50/3	850	2800	14
R650300025	---	250x40x20	400/50/3	1100	2800	27
R650300030	---	300x60x25	400/50/3	2200	2800	50



Basamento per smerigliatrici

Basamento per smerigliatrici, robusto, in acciaio stampato, saldato e sagomato, con vaschetta per l'acqua asportabile per il raffreddamento degli utensili.



Codice	€	Per smerigliatrici/pulitrici con mola/spazzola ø (mm)
R650350005	---	150-200-250
R650350010	---	300



Segatrice a nastro serie professionale

Segatrice a nastro portatile **NG120 XL**, regolazione elettronica della velocità **Constant Speed** con limitatore amperometrico e protezione termica, taglio senza lubrificazione, tendilama frizionato per il controllo e la regolazione della corretta tensione della lama (brevetato), riduzione dei tempi di taglio fino al 60% rispetto ad una segatrice tradizionale grazie al senso di rotazione contrario della lama, funzione di antiripristino di sicurezza, doppio guidalama anteriore posteriore, impugnatura ergonomica.

Dotazione:

- asta fermo barra regolabile per l'esecuzione di tagli in serie (l=500 mm)
- utensile per cambio lama
- filtro per l'abbattimento dei disturbi elettromagnetici.



	0°	45°	60°
●	120	80	50
■	112	78	48
■	120x102	78x78	50x43



Codice	€	Sviluppo nastro (mm)	Alimentazione (V/Hz/Ph)	Potenza (W)	Dimensioni (mm)	Velocità di taglio (m/min)	Peso (Kg)
R600450005	---	1440x13x0,65	230/50/1	1300	900x400x520	35÷80	18



Segatrice a nastro serie professionale

Segatrice a nastro portatile **NG160**, regolazione elettronica della velocità **Constant Speed** con limitatore amperometrico e protezione termica, taglio senza lubrificazione, base con morsa integrata a scorrimento rapido, funzione antiripristino di sicurezza, impugnatura ergonomica, carter protezione lama con microswitch di sicurezza, cambio lama rapido e senza necessità di utensili.

Dotazione:

- asta fermo barra regolabile per l'esecuzione di tagli in serie (l=500 mm)
- maniglie per il trasporto
- filtro per l'abbattimento dei disturbi elettromagnetici.



	0°	45°
●	150	100
■	150	100
■	160x140	105x120



Codice	€	Sviluppo nastro (mm)	Alimentazione (V/Hz/Ph)	Potenza (W)	Dimensioni (mm)	Velocità di taglio (m/min)	Peso (Kg)
R600150010	---	1735x13x0,9	230/50/1	2000	1000x390x570	35÷80	35