



Avitatori e maschiatrici • Smerigliatrici e lucidatrici angolari • Smerigliatrici assiali • Levigatrici • Lavorazione lamiera •
Compressori • Utensili pneumatici • Attacchi e raccordi per utensili pneumatici • Tubi, pistole e accessori per utensili pneumatici



Basamento universale per segatrici

Basamento di appoggio per segatrici a nastro R600450005 e R600150010, struttura in lamiera di acciaio verniciato, predisposto per il fissaggio a pavimento.



Codice	€	Dimensioni (mm)	Portata max (Kg)	Peso (Kg)
R600500005	---	540x460x795	150	15



Segatrice a nastro serie industriale

Segatrice a nastro **1750 XL**, con regolazione elettronica digitale della velocità **Constant Speed** con limitatore amperometrico, morsa a scorrimento rapido integrata, apertura 160 mm, tendilama frizionato per il controllo e la regolazione della corretta tensione della lama (brevettato), doppio guidalama scorrevole, rulliere per sostenere i pezzi in ingresso e in uscita.

Impianto di refrigerazione integrato, vasca di grandi dimensioni con serbatoio pompa removibile e facile da pulire.

Dotazione:

- vasca di raccolta liquidi e pompa di lubrificazione
- asta fermo barra per tagli in serie
- rulli scorrevoli per l'appoggio dei pezzi in entrata e in uscita
- basamento in kit di montaggio.



	0°	45°
●	155	110
■	150	100
■	160x140	100x120



Codice	€	Sviluppo nastro (mm)	Alimentazione (V/Hz/Ph)	Potenza (W)	Dimensioni (mm)	Velocità di taglio (m/min)	Peso (Kg)
R600600005	---	1735x19x0,9	230/50/1	2000	780x1240x1080	35÷80	75



Segatrice a nastro serie industriale

Segatrice a nastro **220 XL**, con regolazione elettronica digitale della velocità **Constant Speed** con limitatore amperometrico, morsa in ghisa con sistema di scorrimento veloce e dispositivo di bloccaggio rapido, apertura 200 mm, tensionatore lama elettrico con indicatore luminoso e micro-switch di sicurezza per il controllo dell'integrità della lama, guidalama scorrevole anteriore.

Impianto di refrigerazione integrato, vasca di grandi dimensioni con serbatoio pompa removibile e facile da pulire.

Dotazione:

- vasca di raccolta liquidi con impianto di lubrorefrigerazione integrato e protetto
- filtro per l'abbattimento dei disturbi elettromagnetici
- basamento in kit di montaggio.



	0°	45°	60°
●	175	110	75
■	175	110	75
■	200x175	150x110	100x70



Codice	€	Sviluppo nastro (mm)	Alimentazione (V/Hz/Ph)	Potenza (W)	Dimensioni (mm)	Velocità di taglio (m/min)	Peso (Kg)
R600650005	---	2140x19x0,9	230/50/1	2000	780x1240x1080	35÷80	140

SMERIGLIATRICI E PULITRICI DA BANCO
SEGATRICI A NASTRO