format professional quality Fresa a profilo semicircolare convesso in acciaio HSS

Fresa a profilo semicircolare convesso in acciaio HSS, tolleranza raggio h11,
per la fresatura di scanalature semicircolari.
Per lavorazioni di acciai legati e non e ghise.

HSS | Norma interna | DIN 138

Codice	Acciaio <850 N/mm²	Acciaio >850 <1000 N/mm²	Acciaio INOX	Ghisa	Alluminio e leghe	Rame Ottone Bronzo
A25052	●	◐	◐	●	◐	◐
Vc (m/min)	**22**	15	20	**18**	55	22
Refrigerazione	E	E	0	E A	E	E

Codice	€	Raggio h11 (mm)	ø (mm)	Spessore (mm)	ø foro attacco H7 (mm)	N° taglienti	fz (mm)
A250520001	-,-- ◇	**1**	50	2	16	14	0,08
A250520004	-,-- ◇	**1,5**	50	3	16	14	0,08
A250520007	-,-- ◇	**2**	50	4	16	14	0,08
A250520010	-,-- ◇	**2,5**	63	5	22	12	0,10
A250520013	-,-- ◇	**3**	63	6	22	12	0,10
A250520016	-,-- ◇	**3,5**	63	7	22	12	0,10
A250520019	-,-- ◇	**4**	63	8	22	12	0,10
A250520022	-,-- ◇	**4,5**	63	9	22	12	0,10
A250520025	-,-- ◇	**5**	63	10	22	12	0,10
A250520028	-,-- ◇	**5,5**	80	11	27	12	0,12
A250520031	-,-- ◇	**6**	80	12	27	12	0,12
A250520034	-,-- ◇	**6,5**	80	13	27	12	0,12
A250520037	-,-- ◇	**7**	80	14	27	12	0,12
A250520040	-,-- ◇	**7,5**	80	15	27	12	0,12
A250520043	-,-- ◇	**8**	80	16	27	12	0,12
A250520046	-,-- ◇	**8,5**	100	17	32	12	0,14
A250520049	-,-- ◇	**9**	100	18	32	12	0,14
A250520052	-,-- ◇	**10**	100	20	32	12	0,14

format professional quality Fresa a profilo semicircolare concavo in acciaio HSS

Fresa a profilo semicircolare concavo in acciaio HSS, tolleranza raggio h11,
per la fresatura di profili semicircolari e l'arrotondamento di spigoli.
Per lavorazioni di acciai legati e non e ghise.

HSS | Norma interna | DIN 138

Codice	Acciaio <850 N/mm²	Acciaio >850 <1000 N/mm²	Acciaio INOX	Ghisa	Alluminio e leghe	Rame Ottone Bronzo
A25055	●	◐	◐	●	◐	◐
Vc (m/min)	**22**	15	20	**18**	55	22
Refrigerazione	E	E	0	E A	E	E

Codice	€	Raggio h11 (mm)	ø (mm)	Spessore (mm)	ø foro attacco H7 (mm)	N° taglienti	fz (mm)
A250550001	-,-- ◇	**1**	50	6	16	14	0,08
A250550004	-,-- ◇	**2**	50	9	16	14	0,08
A250550007	-,-- ◇	**3**	63	12	22	12	0,10
A250550010	-,-- ◇	**4**	63	16	22	12	0,10
A250550013	-,-- ◇	**5**	63	20	22	12	0,10
A250550016	-,-- ◇	**6**	80	24	27	12	0,12
A250550019	-,-- ◇	**8**	80	32	27	12	0,12
A250550022	-,-- ◇	**10**	100	36	32	12	0,14