





Frese in metallo duro • Fresatura modulare • **Seghe circolari** • Seghe a tazza • Lame • Barrette • Frese ad inserti • Ponte ad inserti •  
Portainseri per filettare, troncare e scanalare • Inserti e ricambi • Godronatura • Brocciatura/Stozzatura • Utensili saldobrasati • Lubrificanti e sistemi

## Sega circolare in acciaio HSS DMO5

**A30819** - Sega circolare in acciaio HSS DMO5 DIN 1840, cavo vuoto, materiale base tagliato laser con superficie liscia, temprato più volte a 63-65 HRC, rivestimento PVD resistente all'usura, per protezione contro l'accumulo di materiale, per una maggiore durata e un buon assorbimento del refrigerante. Applicazione: può essere utilizzato su seghe manuali, semiautomatiche e completamente automatiche.

**Per il taglio di acciai strutturali, acciai al carbonio, materiali duri e tenaci con resistenza fino a 850 N/mm². Uso universale per acciaio e acciaio inox.**

|        |    |    |  |
|--------|----|----|--|
|        |    |    |  |
|        |    |    |  |
|        |    |    |  |
| Codice |    |    |  |
| A30819 | 85 | 15 |  |



A30819

**Tipo di dentatura:**

**HZ** = dente ad arco con alternanza sgrassatore e finitore.

**BW** = dente ad arco con smusso alternato.

**A30838** - Sega circolare in acciaio HSS DMO5 DIN 1840 materiale base tagliato laser con superficie lucida, temperato a 63-65 HRC, rivestimento tipo "ECO" con metodo PVD altamente resistente all'usura e per la protezione contro l'incollamento del materiale da utilizzare con una buona refrigerazione.

Utilizzabile su macchine segatrici manuali, semiautomatiche o completamente automatiche.

**Per il taglio di acciai legati e non con resistenza alla trazione fino a 1000 N/mm², acciai inox, ghise, leghe di alluminio e metalli non ferrosi.**

|        |    |    |     |
|--------|----|----|-----|
|        |    |    |     |
|        |    |    |     |
|        |    |    |     |
|        |    |    |     |
|        |    |    |     |
| Codice |    |    |     |
| A30838 | 40 | 25 | 20  |
|        |    |    | 40  |
|        |    |    | 600 |
|        |    |    | 200 |



A30838

**A30839** - Sega circolare in acciaio HSS DMO5 DIN 1840, materiale base tagliato laser con superficie lucida, temperato a 63-65 HRC, rivestimento TiAlN resistente all'usura con significativa riduzione del coefficiente di attrito e maggior resistenza alle alte temperature.

Utilizzabile anche con quantità minime del lubrificante, ideale con macchine segatrici semiautomatiche o completamente automatiche.

**Per il taglio di acciai legati e non con resistenza alla trazione fino a 1000 N/mm², acciai inox, ghise, leghe di alluminio e metalli non ferrosi.**

|        |    |    |     |
|--------|----|----|-----|
|        |    |    |     |
|        |    |    |     |
|        |    |    |     |
|        |    |    |     |
|        |    |    |     |
|        |    |    |     |
| Codice |    |    |     |
| A30839 | 50 | 30 | 25  |
|        |    |    | 40  |
|        |    |    | 15  |
|        |    |    | 600 |
|        |    |    | 250 |



A30839



| Finale Codice | A30819<br>€ | A30838<br>€ | A30839<br>€ | Ø (mm) | Spessore (mm) | Ø foro (mm) | N° denti e tipo | Passo T (mm) | Fori di trascinamento N°/Ø/circonferenza (mm) |
|---------------|-------------|-------------|-------------|--------|---------------|-------------|-----------------|--------------|-----------------------------------------------|
| 0001          |             | ◇           |             | 225    | 1,9           | 32          | 120 HZ          | 6            | 2/8/45+4/9/50+2/12/64                         |
| 0003          |             | ◇           |             | 225    | 1,9           | 32          | 180 BW          | 4            | 2/8/45+4/9/50+2/12/64                         |
| 0005          | ◇           |             | ◇           | 250    | 2             | 32          | 128 HZ          | 6            | 2/8/45+4/9/50+2/12/64                         |
| 0005          |             | ◇           | ◇           | 250    | 2             | 32          | 200 BW          | 4            | 2/8/45+4/9/50+2/12/64                         |
| 0007          | ◇           |             | ◇           | 250    | 2             | 32          | 200 BW          | 4            | 2/8/45+4/9/50+2/12/64                         |
| 0007          |             | ◇           |             | 250    | 2             | 32          | 128 HZ          | 6            | 2/8/45+4/9/50+2/12/64                         |
| 0009          | ◇           | ◇           | ◇           | 275    | 2             | 32          | 140 HZ          | 6            | 2/8/45+4/9/50+2/12/64                         |
| 0011          | ◇           | ◇           | ◇           | 275    | 2             | 32          | 220 BW          | 4            | 2/8/45+4/9/50+2/12/64                         |
| 0013          | ◇           | ◇           | ◇           | 275    | 2,5           | 40          | 110 HZ          | 8            | 2/8/55+4/12/64                                |
| 0015          | ◇           | ◇           | ◇           | 275    | 2,5           | 40          | 140 HZ          | 6            | 2/8/55+4/12/64                                |
| 0017          | ◇           | ◇           | ◇           | 275    | 2,5           | 40          | 180 HZ          | 5            | 2/8/55+4/12/64                                |
| 0019          | ◇           | ◇           | ◇           | 275    | 2,5           | 40          | 220 BW          | 4            | 2/8/55+4/12/64                                |
| 0021          | ◇           | ◇           | ◇           | 300    | 2,5           | 32          | 120 HZ          | 8            | 2/8/45+4/9/50+2/12/64                         |
| 0023          | ◇           | ◇           | ◇           | 300    | 2,5           | 32          | 160 HZ          | 6            | 2/8/45+4/9/50+2/12/64                         |
| 0025          | ◇           | ◇           | ◇           | 300    | 2,5           | 32          | 220 BW          | 4            | 2/8/45+4/9/50+2/12/64                         |
| 0027          | ◇           | ◇           | ◇           | 300    | 2,5           | 40          | 120 HZ          | 8            | 2/8/55+4/12/64                                |
| 0029          | ◇           | ◇           | ◇           | 300    | 2,5           | 40          | 160 HZ          | 6            | 2/8/55+4/12/64                                |
| 0031          | ◇           | ◇           | ◇           | 300    | 2,5           | 40          | 220 BW          | 4            | 2/8/55+4/12/64                                |
| 0033          | ◇           | ◇           | ◇           | 315    | 2,5           | 32          | 120 HZ          | 8            | 2/8/45+4/9/50+2/12/64                         |
| 0035          | ◇           | ◇           | ◇           | 315    | 2,5           | 32          | 160 HZ          | 6            | 2/8/45+4/9/50+2/12/64                         |
| 0037          | ◇           | ◇           | ◇           | 315    | 2,5           | 32          | 240 BW          | 4            | 2/8/45+4/9/50+2/12/64                         |
| 0039          | ◇           | ◇           | ◇           | 315    | 3             | 40          | 120 HZ          | 8            | 2/8/55+4/12/64                                |
| 0041          | ◇           | ◇           | ◇           | 315    | 3             | 40          | 160 HZ          | 6            | 2/8/55+4/12/64                                |
| 0043          | ◇           | ◇           | ◇           | 315    | 3             | 40          | 240 BW          | 4            | 2/8/55+4/12/64                                |
| 0045          | ◇           | ◇           | ◇           | 350    | 3             | 40          | 110 HZ          | 10           | 2/8/55+4/12/64                                |
| 0047          | ◇           | ◇           | ◇           | 350    | 3             | 40          | 140 HZ          | 8            | 2/8/55+4/12/64                                |
| 0049          | ◇           | ◇           | ◇           | 350    | 3             | 40          | 180 HZ          | 6            | 2/8/55+4/12/64                                |
| 0051          |             | ◇           |             | 400    | 3,5           | 50          | 100 HZ          | 12           | 4/15/80 + 4/15/85                             |
| 0053          |             | ◇           |             | 400    | 3,5           | 50          | 140 HZ          | 9            | 4/15/80 + 4/15/85                             |
| 0055          |             | ◇           |             | 400    | 3,5           | 50          | 180 HZ          | 7            | 4/15/80 + 4/15/85                             |
| 0057          |             | ◇           |             | 450    | 4             | 50          | 100 HZ          | 14           | 4/15/80 + 4/15/85                             |