Godronatore a ricalco doppio

Godronatore per godronature a ricalco (lavorazione senza truciolo) doppio (mod. F711), supporto in acciaio temprato, sistema a rullo singolo + doppio per la massima flessibilità, massima stabilità grazie al portagodrone monoblocco, possibilità di regolare il parallelismo degli assi.
Per godronatura di tutti i profili, utilizzabile su torni automatici e piccoli torni CNC e convenzionali.
Fornito senza godroni.

CNC

Codice	€	ø campo di lavoro (mm)	Stelo (mm)	Lunghezza stelo (mm)	Dimensione godrone (mm)
A899340001	-,-- ◇	2,5-24	10x10	80	10x4x4
A899340003	-,-- ◇	2,5-24	12x12	80	10x4x4

Codice	€	ø campo di lavoro (mm)	Stelo (mm)	Lunghezza stelo (mm)	Dimensione godrone (mm)
A899340007	-,-- ◇	7-120	20x20	80	20x8x6
A899340009	-,-- ◇	7-120	25x25	80	20x8x6

Godronatore a ricalco singolo

Godronatore a ricalco (lavorazione senza truciolo) singolo (mod. F712), supporto in acciaio temprato, sistema a un rullo, massima stabilità grazie al portagodrone monoblocco, possibilità di regolare il parallelismo degli assi.
Per godronatura di tutti i profili, utilizzabile su torni automatici e piccoli torni CNC e convenzionali.
Fornito senza godrone.

CNC

Codice	€	ø campo di lavoro (mm)	Stelo (mm)	Lunghezza stelo (mm)	Dimensione godrone (mm)
A899340011	-,-- ◇	3,5-50	10x16	80,6	15x6x6A11
A899340013	-,-- ◇	3,5-50	12x16	80,6	15x6x6A11

Codice	€	ø campo di lavoro (mm)	Stelo (mm)	Lunghezza stelo (mm)	Dimensione godrone (mm)
A899340015	-,-- ◇	7-120	20x20	78	20x8x6A13
A899340017	-,-- ◇	7-120	25x20	78	20x8x6A13

Godronatore a ricalco doppio contrapposto

Godronatore a ricalco (lavorazione senza truciolo) doppio contrapposto (mod. F751), supporto in acciaio temprato, massima stabilità grazie al portagodrone monoblocco, possibilità di regolare il parallelismo degli assi, basse forze di taglio e sforzi bilanciati grazie alla lavorazione simultanea di 2 godroni in contrapposizione.
Per godronatura di tutti i profili, utilizzabile su torni automatici e piccoli torni CNC e convenzionali.
Fornito senza godroni.

CNC

Codice	€	ø campo di lavoro (mm)	Stelo (mm)	Lunghezza stelo (mm)	Dimensione godrone (mm)
A899340019	-,-- ◇	5-20/0-15	12x20	75	10x4x4/15x4x4

Godronatore a ricalco semplice

Godronatore semplice per godronatura a ricalco (lavorazione senza truciolo). Utilizzabile su torni tradizionali e torni automatici.
Fornito senza godrone.

Codice	€	Campo di lavorazione (mm)	Modello	Stelo (mm)	Lunghezza totale (mm)	Larghezza testa (mm)	Dimensioni godroni (mm)
A893500100	-,-- ◆	15-200	830-16 U 250 806	16x16	130,5	18	20x8x6

Godronatore a ricalco doppio per CNC

Godronatore a ricalco (lavorazione senza truciolo) doppio testa fissa per godronatura a tuffo (asse x) e in passata (asse Z). Utilizzabile su torni a fantina mobile, torni automatici, torni convenzionali e CNC.
Fornito senza godroni.

CNC

Codice	€	Campo di lavorazione (mm)	Modello	Stelo (mm)	Lunghezza totale (mm)	Dimensione godroni (mm)
A894100100	-,-- ◇	6-20	851-12 R 150404	12x12	101	15x4x4
A894100200	-,-- ◇	6-20	851-20 U 200806-ECO	20x20	101	20x8x6

◆ Spedizione da magazzino CDU ◇ Spedizione da magazzino esterno