


Morse e tavole per macchina • Fissaggio e staffaggio • Magneti • Mandrini idraulici • Mandrini DIN ISO 12164-1 • Mandrini DIN ISO 7388-1 • Mandrini DIN ISO 7388-2 • Mandrini DIN 2080 •
Pinze di serraggio ER • Accessori per mandrini • Codoli per mandrini • Teste ad angolo e moltiplicatori • Calettamento, bilanciatura e presetting • Tastatori e centratori • Schermi di protezione • Sbavatori • Lampade • Marcatura



Base di prolungamento per staffaggi rapidi

Base che permette di aumentare gradualmente lo staffaggio di pezzi con altezze rilevanti, in caso di impiego di più basi prestare attenzione all'esatto appoggio del pezzo da lavorare.




Codice	€	Altezza di prolungamento (mm)	Filettatura attacco
C604250005	---	80	M10



Staffaggio rapido per macchine utensili

Staffaggio rapido di pezzi su macchine utensili, si contraddistingue per un meccanismo a leva che consente un rapido serraggio e bloccaggio, punto di contatto inclinabile e regolabile in altezza, per piccoli lavori di foratura e fresatura.



Codice	€	Forza di serraggio (N)	a (mm)	b (mm)	H1 (mm)	LxB (mm)	Lunghezza base (mm)	Larghezza base (mm)	Altezza base (mm)	y (mm)	x (mm)	ø foro di serraggio (mm)
C604350005	---	3.500	200	100	260	42x25	100	38	25	32	19,5x9,5	10,5
C604350010	---	5.500	200	120	260	42x25	100	38	25	32	22x10,5	13
C604350015	---	7.500	200	120	270	48x31	135	49	33	42	28x11	16,5
C604350020	---	10.000	240	140	320	48x31	135	49	33	42	30x15	16,5




Appoggio dentato

Appoggio dentato, in acciaio da bonifica verniciato, altezza gradino verticale 4,65 mm orizzontale 2,3 mm.



Codice	€	Grandezza	h-H (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)
C609260010	---	1	23-51	19	30	33
C609260020	---	2	39-107	35,5	30	66
C609260030	---	3	71-208	68	30	131




Assortimento di appoggi dentati

Assortimento di appoggi dentati (20 pezzi), in acciaio da bonifica verniciato, altezza gradino verticale 4,65 mm orizzontale 2,3 mm.







Codice	€	Campo di serraggio (mm)	BxHxT (mm)
C609270001	---	23-208	280x155x40



Appoggio dentato

Appoggi dentati, in acciaio da bonifica verniciato, altezza gradino verticale 4,65 mm orizzontale 2,3 mm, Nr. 6500E.



Codice	€	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	H min (mm)	H max (mm)
C600050031	---	31,5	22	30	38	31,5	53
C600050064	---	64,5	36,5	30	70	64,5	105

Codice	€	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	H min (mm)	H max (mm)
C600050128	---	128	68	30	132	128	208