

Mandri per trapano • Prolunghe, bussole di riduzione ed estrattori • Mandri per tornio • Contropunte e trascinori • Torrette • Portautensi motorizzati • Portautensi VDI • Maschiatori • Mandri cilindrici per pinze ER - Adattatori filettati • Mandri PSC • Mandri con superficie di contatto • Prolunghe per mandri • Accessori per mandri Power Collet Chuck • Accessori per mandri ER




Staffa regolabile con vite passo fine

Staffe regolabili con vite passo fine, in acciaio da bonifica verniciato, con resistenza $>700 \text{ N/mm}^2$, **Nr. 6314V**.



Codice	€	A (mm)	B (mm)	L (mm)	H (mm)	C (mm)	D (mm)	Ø (mm)	G (mm)	Viti (M)
C600550015	---	15	30	80	15-45	11	30	M10	10	10
C600550020	---	20	40	100	15-40	14	40	M12	12	12-14



Codice	€	A (mm)	B (mm)	L (mm)	H (mm)	C (mm)	D (mm)	Ø (mm)	G (mm)	Viti (M)
C600550025	---	25	50	125	15-45	18	45	M16	15	16-18
C600550030	---	30	60	160	15-50	22	60	M20	18	20-22




Staffa regolabile con vite passo quadro

Staffe regolabili con vite passo quadro, in acciaio da bonifica verniciato, con resistenza $>700 \text{ N/mm}^2$, **Nr. 6314 AV**.



Codice	€	A (mm)	B (mm)	L (mm)	H (mm)	C (mm)	D (mm)	Ø (mm)	E (mm)	F (mm)	Viti (M)
C600570005	---	20	40	100	15-50	15	40	20x4	12	12	12-14
C600570010	---	20	40	125	15-50	15	45	20x4	12	12	12-14
C600570015	---	20	40	160	15-50	15	60	20x4	12	12	12-14
C600570020	---	25	50	125	15-45	19	45	20x4	15	15	16-18
C600570025	---	25	50	160	15-75	19	60	30x6	15	15	16-18
C600570030	---	25	50	200	15-75	19	80	30x6	15	15	16-18



Codice	€	A (mm)	B (mm)	L (mm)	H (mm)	C (mm)	D (mm)	Ø (mm)	E (mm)	F (mm)	Viti (M)
C600570035	---	30	60	160	15-70	23	60	30x6	15	20	20-22
C600570040	---	30	60	200	15-70	23	80	30x6	15	20	20-22
C600570045	---	40	70	200	15-85	27	80	30x6	25	23	24
C600570050	---	40	70	250	15-85	27	100	30x6	25	23	24
C600570055	---	40	70	300	15-85	27	100	30x6	25	23	24




Morsetto di staffaggio con smusso

Morsetto di staffaggio con smusso e con vite di supporto regolabile. Esecuzione: in acciaio temprato, verniciato, completo di vite di supporto, vite per cave a T DIN 787, dado e rondella.



Codice	€	Cava (mm)	Vite per cava a T (M)	Per larghezza cava (mm)	h (mm)	l1 (mm)	e1 (mm)	e2 (mm)
C609240010	---	10	10x10x80	11	8-32	39	15	30
C609240012	---	12	12x12x100	14	10-40	49	21	40
C609240014	---	14	12x14x100	14	10-38	49	21	40



Codice	€	Cava (mm)	Vite per cava a T (M)	Per larghezza cava (mm)	h (mm)	l1 (mm)	e1 (mm)	e2 (mm)
C609240015	---	16	16x16x125	18	13-48	55	26	45
C609240018	---	18	16x18x125	18	13-46	55	26	45
C609240022	---	22	20x22x160	22	16-65	69	30	60




Morsetto di staffaggio a gomito

Morsetto di staffaggio a gomito, con smusso e con vite di supporto regolabile. Esecuzione: in acciaio temprato, verniciato, completo di vite di supporto, vite per cave a T DIN 787, dado e rondella.



Codice	€	Cava (mm)	Vite per cava a T (M)	Per larghezza cava (mm)	h (mm)	l1 (mm)	e1 (mm)	e2 (mm)
C608250011	---	10	10x10x80	11	22-46	39	36	32
C608250014	---	12	12x12x100	14	28-58	49	44	40
C608250015	---	14	12x14x100	14	28-56	49	44	40



Codice	€	Cava (mm)	Vite per cava a T (M)	Per larghezza cava (mm)	h (mm)	l1 (mm)	e1 (mm)	e2 (mm)
C608250017	---	16	16x16x125	18	36-71	55	51,5	50
C608250018	---	18	16x18x125	18	36-69	55	51,5	50
C608250020	---	22	20x22x160	22	43-92	69	59	70



Leva di arresto

Leva di arresto in acciaio brunito, da utilizzare con morsetti di staffaggio regolabili.



Codice	€	Filetto (M)	l (mm)	d (mm)	h (mm)
C608255010	---	12	135	33	48
C608255020	---	16	158	40	64

