



Frese in metallo duro • Fresatura modulare • Seghe circolari • Seghe a tazza • Lame • Barrette • Frese ad inserti • Punte ad inserti •

Portainseri per filettare, troncato e scanalare • Inserti e ricambi • Godronatura • Brocciatura/Stozzatura • Utensili saldobrasati • Lubrificanti e sistemi

← Pagina precedente

Finale Codice	A40030 €	A40040 con fori €	Ø m7 (mm)	Ø codolo h6 (mm)	Lungh. totale (mm)	Lungh. taglienti (mm)	Lungh. codolo (mm)
0500	◆	◆	5	6	82	44	36
0510	◆	◆	5,1	6	82	44	36
0516	◆	◆	5,16	6	82	44	36
0520	◆	◆	5,2	6	82	44	36
0530	◆	◆	5,3	6	82	44	36
0540	◆	◆	5,4	6	82	44	36
0550	◆	◆	5,5	6	82	44	36
0560	◆	◆	5,6	6	82	44	36
0570	◆	◆	5,7	6	82	44	36
0580	◆	◆	5,8	6	82	44	36
0590	◆	◆	5,9	6	82	44	36
0600	◆	◆	6	6	82	44	36
0610	◆	◆	6,1	8	91	53	36
0620	◆	◆	6,2	8	91	53	36
0630	◆	◆	6,3	8	91	53	36
0640	◆	◆	6,4	8	91	53	36
0650	◆	◆	6,5	8	91	53	36
0660	◆	◆	6,6	8	91	53	36
0670	◆	◆	6,7	8	91	53	36
0675	◆	◆	6,75	8	91	53	36
0680	◆	◆	6,8	8	91	53	36
0690	◆	◆	6,9	8	91	53	36
0700	◆	◆	7	8	91	53	36
0710	◆	◆	7,1	8	91	53	36
0720	◆	◆	7,2	8	91	53	36
0730	◆	◆	7,3	8	91	53	36
0740	◆	◆	7,4	8	91	53	36
0750	◆	◆	7,5	8	91	53	36
0760	◆	◆	7,6	8	91	53	36
0770	◆	◆	7,7	8	91	53	36
0780	◆	◆	7,8	8	91	53	36
0790	◆	◆	7,9	8	91	53	36
0800	◆	◆	8	8	91	53	36
0810	◆	◆	8,1	10	103	61	40
0820	◆	◆	8,2	10	103	61	40
0830	◆	◆	8,3	10	103	61	40
0840	◆	◆	8,4	10	103	61	40
0850	◆	◆	8,5	10	103	61	40
0860	◆	◆	8,6	10	103	61	40
0870	◆	◆	8,7	10	103	61	40
0880	◆	◆	8,8	10	103	61	40
0890	◆	◆	8,9	10	103	61	40
0900	◆	◆	9	10	103	61	40
0910	◆	◆	9,1	10	103	61	40
0920	◆	◆	9,2	10	103	61	40

Finale Codice	A40030 €	A40040 con fori €	Ø m7 (mm)	Ø codolo h6 (mm)	Lungh. totale (mm)	Lungh. taglienti (mm)	Lungh. codolo (mm)
0930	◆	◆	9,3	10	103	61	40
0940	◆	◆	9,4	10	103	61	40
0950	◆	◆	9,5	10	103	61	40
0960	◆	◆	9,6	10	103	61	40
0970	◆	◆	9,7	10	103	61	40
0980	◆	◆	9,8	10	103	61	40
0990	◆	◆	9,9	10	103	61	40
1000	◆	◆	10	10	103	61	40
1010	◆	◆	10,1	12	118	71	45
1020	◆	◆	10,2	12	118	71	45
1030	◆	◆	10,3	12	118	71	45
1040	◆	◆	10,4	12	118	71	45
1050	◆	◆	10,5	12	118	71	45
1070	◆	◆	10,7	12	118	71	45
1080	◆	◆	10,8	12	118	71	45
1100	◆	◆	11	12	118	71	45
1120	◆	◆	11,2	12	118	71	45
1150	◆	◆	11,5	12	118	71	45
1170	◆	◆	11,7	12	118	71	45
1180	◆	◆	11,8	12	118	71	45
1200	◆	◆	12	12	118	71	45
1210	◆	◆	12,1	14	124	77	45
1220	◆	◆	12,2	14	124	77	45
1250	◆	◆	12,5	14	124	77	45
1270	◆	◆	12,7	14	124	77	45
1300	◆	◆	13	14	124	77	45
1350	◆	◆	13,5	14	124	77	45
1370	◆	◆	13,7	14	124	77	45
1400	◆	◆	14	14	124	77	45
1420	◆	◆	14,2	16	133	83	48
1450	◆	◆	14,5	16	133	83	48
1470	◆	◆	14,7	16	133	83	48
1500	◆	◆	15	16	133	83	48
1550	◆	◆	15,5	16	133	83	48
1570	◆	◆	15,7	16	133	83	48
1600	◆	◆	16	16	133	83	48
1650	◆	◆	16,5	18	143	93	48
1700	◆	◆	17	18	143	93	48
1750	◆	◆	17,5	18	143	93	48
1800	◆	◆	18	18	143	93	48
1850	◆	◆	18,5	20	153	101	50
1900	◆	◆	19	20	153	101	50
1950	◆	◆	19,5	20	153	101	50
2000	◆	◆	20	20	153	101	50

format EGT Punta codolo cilindrico in metallo duro rivestita SUPRA 5xD con fori di refrigerazione

Punta codolo cilindrico in metallo duro integrale, rivestita SUPRA, angolo affilatura 140°, codolo a norma DIN 6535 forma HA, con fori di refrigerazione.

Per eseguire forature 5xD, su materiali a truciolo corto e lungo.

Per lavorazioni di acciai legati e non, ghise, leghe di alluminio e materiali non ferrosi.



Codice	Acciaio <850 N/mm²	Acciaio >850 <1000 N/mm²	Acciaio >1000 <1400 N/mm²	Acciaio <42 HRC	Acciaio >42 <52 HRC	Acciaio INOX	Leghe di Titanio	Ghisa	Alluminio e leghe	Rame Ottone Bronzo
A40195	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○
Vc (m/min)	105	70	40	30	30	30	45	85	135	120
Refrigerazione	E	E	O	O	O	O	O	E A	A	E

Codice	€	Ø m7 (mm)	Ø codolo h6 (mm)	Lunghezza totale (mm)	Lunghezza taglienti (mm)	fn (mm)
A401950100	◆	1	3	55	10	0,06
A401950110	◆	1,1	3	55	12	0,06
A401950120	◆	1,2	3	55	12	0,06
A401950130	◆	1,3	3	55	12	0,06
A401950140	◆	1,4	3	55	12	0,06
A401950150	◆	1,5	3	55	12	0,06
A401950160	◆	1,6	3	55	16	0,06
A401950170	◆	1,7	3	55	16	0,06
A401950180	◆	1,8	3	55	16	0,06
A401950190	◆	1,9	3	55	16	0,06

Codice	€	Ø m7 (mm)	Ø codolo h6 (mm)	Lunghezza totale (mm)	Lunghezza taglienti (mm)	fn (mm)
A401950200	◆	2	3	57	16	0,06
A401950210	◆	2,1	3	57	21	0,08
A401950220	◆	2,2	3	57	21	0,08
A401950230	◆	2,3	3	57	21	0,08
A401950240	◆	2,4	3	57	21	0,08
A401950250	◆	2,5	3	57	21	0,08
A401950260	◆	2,6	3	57	21	0,08
A401950270	◆	2,7	3	57	21	0,08
A401950280	◆	2,8	3	57	21	0,08
A401950290	◆	2,9	3	57	21	0,08

● Raccomandato ○ Adatto ○ Possibile | E = emulsione O = olio A = aria

◆ Spedizione da magazzino CDU ◇ Spedizione da magazzino esterno

Pagina successiva →

← Pagina precedente

Codice	€	Ø m7 (mm)	Ø codolo h6 (mm)	Lunghezza totale (mm)	Lunghezza taglienti (mm)	Acciaio S135 S145 S155 fn (mm)
A401950300	✖	3	6	66	28	0,08
A401950310	✖	3,1	6	66	28	0,12
A401950320	✖	3,2	6	66	28	0,12
A401950325	✖	3,25	6	66	28	0,12
A401950330	✖	3,3	6	66	28	0,12
A401950340	✖	3,4	6	66	28	0,12
A401950350	✖	3,5	6	66	28	0,12
A401950360	✖	3,6	6	66	28	0,12
A401950365	✖	3,65	6	66	28	0,12
A401950370	✖	3,7	6	66	28	0,12
A401950380	✖	3,8	6	74	36	0,12
A401950390	✖	3,9	6	74	36	0,12
A401950400	✖	4	6	74	36	0,12
A401950410	✖	4,1	6	74	36	0,12
A401950420	✖	4,2	6	74	36	0,12
A401950430	✖	4,3	6	74	36	0,12
A401950440	✖	4,4	6	74	36	0,12
A401950450	✖	4,5	6	74	36	0,12
A401950460	✖	4,6	6	74	36	0,12
A401950465	✖	4,65	6	74	36	0,12
A401950470	✖	4,7	6	74	36	0,12
A401950480	✖	4,8	6	82	44	0,12
A401950490	✖	4,9	6	82	44	0,12
A401950500	✖	5	6	82	44	0,12
A401950510	✖	5,1	6	82	44	0,16
A401950520	✖	5,2	6	82	44	0,16
A401950530	✖	5,3	6	82	44	0,16
A401950540	✖	5,4	6	82	44	0,16
A401950550	✖	5,5	6	82	44	0,16
A401950555	✖	5,55	6	82	44	0,16
A401950560	✖	5,6	6	82	44	0,16
A401950570	✖	5,7	6	82	44	0,16
A401950580	✖	5,8	6	82	44	0,16
A401950590	✖	5,9	6	82	44	0,16
A401950600	✖	6	6	82	44	0,16
A401950610	✖	6,1	8	91	53	0,16
A401950620	✖	6,2	8	91	53	0,16
A401950630	✖	6,3	8	91	53	0,16
A401950640	✖	6,4	8	91	53	0,16
A401950650	✖	6,5	8	91	53	0,16
A401950660	✖	6,6	8	91	53	0,16
A401950670	✖	6,7	8	91	53	0,16
A401950680	✖	6,8	8	91	53	0,16
A401950690	✖	6,9	8	91	53	0,16
A401950700	✖	7	8	91	53	0,16
A401950710	✖	7,1	8	91	53	0,16
A401950720	✖	7,2	8	91	53	0,16
A401950730	✖	7,3	8	91	53	0,16
A401950740	✖	7,4	8	91	53	0,16
A401950750	✖	7,5	8	91	53	0,16
A401950760	✖	7,6	8	91	53	0,16
A401950770	✖	7,7	8	91	53	0,16
A401950780	✖	7,8	8	91	53	0,16
A401950790	✖	7,9	8	91	53	0,16
A401950800	✖	8	8	91	53	0,16
A401950810	✖	8,1	10	103	61	0,16
A401950820	✖	8,2	10	103	61	0,16
A401950830	✖	8,3	10	103	61	0,16
A401950840	✖	8,4	10	103	61	0,16
A401950850	✖	8,5	10	103	61	0,16
A401950860	✖	8,6	10	103	61	0,16

Codice	€	Ø m7 (mm)	Ø codolo h6 (mm)	Lunghezza totale (mm)	Lunghezza taglienti (mm)	Acciaio S135 S145 S155 fn (mm)
A401950870	✖	8,7	10	103	61	0,16
A401950880	✖	8,8	10	103	61	0,16
A401950890	✖	8,9	10	103	61	0,16
A401950900	✖	9	10	103	61	0,16
A401950910	✖	9,1	10	103	61	0,21
A401950920	✖	9,2	10	103	61	0,21
A401950930	✖	9,3	10	103	61	0,21
A401950940	✖	9,4	10	103	61	0,21
A401950950	✖	9,5	10	103	61	0,21
A401950960	✖	9,6	10	103	61	0,21
A401950970	✖	9,7	10	103	61	0,21
A401950980	✖	9,8	10	103	61	0,21
A401950990	✖	9,9	10	103	61	0,21
A401951000	✖	10	10	103	61	0,21
A401951010	✖	10,1	12	118	71	0,21
A401951020	✖	10,2	12	118	71	0,21
A401951030	✖	10,3	12	118	71	0,21
A401951040	✖	10,4	12	118	71	0,21
A401951050	✖	10,5	12	118	71	0,21
A401951060	✖	10,6	12	118	71	0,21
A401951070	✖	10,7	12	118	71	0,21
A401951080	✖	10,8	12	118	71	0,21
A401951090	✖	10,9	12	118	71	0,21
A401951100	✖	11	12	118	71	0,21
A401951110	✖	11,1	12	118	71	0,21
A401951120	✖	11,2	12	118	71	0,21
A401951130	✖	11,3	12	118	71	0,21
A401951140	✖	11,4	12	118	71	0,21
A401951150	✖	11,5	12	118	71	0,21
A401951155	✖	11,55	12	118	71	0,21
A401951160	✖	11,6	12	118	71	0,21
A401951170	✖	11,7	12	118	71	0,21
A401951180	✖	11,8	12	118	71	0,21
A401951190	✖	11,9	12	118	71	0,21
A401951200	✖	12	12	118	71	0,21
A401951220	✖	12,2	14	124	77	0,27
A401951230	✖	12,3	14	124	77	0,27
A401951250	✖	12,5	14	124	77	0,27
A401951280	✖	12,8	14	124	77	0,27
A401951300	✖	13	14	124	77	0,27
A401951350	✖	13,5	14	124	77	0,27
A401951380	✖	13,8	14	124	77	0,27
A401951400	✖	14	14	124	77	0,27
A401951420	✖	14,2	16	133	83	0,27
A401951450	✖	14,5	16	133	83	0,27
A401951480	✖	14,8	16	133	83	0,27
A401951500	✖	15	16	133	83	0,27
A401951520	✖	15,2	16	133	83	0,27
A401951550	✖	15,5	16	133	83	0,27
A401951580	✖	15,8	16	133	83	0,27
A401951600	✖	16	16	133	83	0,27
A401951650	✖	16,5	18	143	93	0,35
A401951680	✖	16,8	18	143	93	0,35
A401951700	✖	17	18	143	93	0,35
A401951750	✖	17,5	18	143	93	0,35
A401951780	✖	17,8	18	143	93	0,35
A401951800	✖	18	18	143	93	0,35
A401951850	✖	18,5	20	153	101	0,35
A401951900	✖	19	20	153	101	0,35
A401951950	✖	19,5	20	153	101	0,35
A401952000	✖	20	20	153	101	0,35