



Morse e tavole per macchina • Fissaggio e staffaggio • **Magneti** • Mandrini idraulici • Mandrini DIN ISO 12164-1 • Mandrini DIN ISO 7388-1 • Mandrini DIN ISO 7388-2 • Mandrini DIN 2080 • Pinze di serraggio ER • Accessori per mandrini • Codoli per mandrini • Teste ad angolo e moltiplicatori • Calettamento, bilanciatura e presetting • Tastatori e centratori • Schermi di protezione • Sbavatori • Lampade • Marcatura




Magnete al neodimio

Magnete al neodimio con rivestimento protettivo in neoprene e gambo filettato.

La temperatura operativa raccomandata è di max 60 °C.

Applicazione: presa ottimale su fogli sottili con una superficie sensibile.



Codice	€	Ø d (mm)	l (mm)	L (mm)	d	Forza di ritegno (Kg)
C624650022	---	22	6	12,5	M4	5,8
C624650043	---	43	6	21	M6	8,5

Codice	€	Ø d (mm)	l (mm)	L (mm)	d	Forza di ritegno (Kg)
C624650066	---	66	8,2	23,5	M8	18
C624650088	---	88	8,2	23,5	M8	42

MAGNETI




Magnete al neodimio

Magnete al neodimio con rivestimento protettivo in neoprene e boccia filettata.

La temperatura operativa raccomandata è di max 60 °C, adesione estremamente elevata in relazione alle dimensioni.

Applicazione: presa ottimale su fogli sottili con una superficie sensibile.




Codice	€	Ø d (mm)	l (mm)	L (mm)	D (mm)	d	Forza di ritegno (Kg)
C624670022	---	22	6	11,5	8	M4	6,8
C624670043	---	43	6	10,5	8	M6	8,5

Codice	€	Ø d (mm)	l (mm)	L (mm)	D (mm)	d	Forza di ritegno (Kg)
C624670066	---	66	8,2	15	10	M8	18
C624670088	---	88	8,2	17	12	M8	42



Magnete bipolare Nerolit al neodimio

Magnete bipolare Nerolit al neodimio su involucro di ottone, dotato di foro di fissaggio, di piccole dimensioni ma con forza elevata.



Codice	€	Ø A (mm)	B (mm)	C	Forza di ritegno (Kg)
C606600005	---	13	12	M5x4	4,5
C606600010	---	13	20	M5x4	3,5
C606600015	---	16	16	M6x5	12,5
C606600025	---	20	25	M6x8	12,5
C606600030	---	22	20	M6x8	22

Codice	€	Ø A (mm)	B (mm)	C	Forza di ritegno (Kg)
C606600035	---	25	25	M6x8	20
C606600040	---	25	35	M6x10	35
C606600045	---	30	25	M6x10	35
C606600050	---	30	35	M6x10	60



Asta flessibile con terminale magnetico

Asta flessibile con terminale magnetico, per il recupero dei pezzi magnetizzabili da luoghi difficilmente accessibili, impugnatura in materiale plastico.



Codice	€	Lunghezza totale (mm)	Ø magnete (mm)	Ø testa (mm)	Capacità max (Kg)
N255370005	---	500	12	20	1

Codice	€	Lunghezza totale (mm)	Ø magnete (mm)	Ø testa (mm)	Capacità max (Kg)
N255370010	---	500	15	30	1,8



Asta flessibile con terminale magnetico

Asta flessibile con terminale magnetico, per il recupero di pezzi magnetizzabili da luoghi difficilmente accessibili, impugnatura in materiale plastico.



Codice	€	Pz.	Lunghezza totale (mm)	Ø magnete (mm)	Ø fori min (mm)	Capacità max (Kg)
N255350005	---	2	465	8	9	0,4
N255350010	---	2	525	12	13	1,4
N255350015	---	2	525	19	20	4



Asta telescopica con terminale magnetico snodato

Asta telescopica con terminale magnetico snodato per il recupero di pezzi magnetizzabili da luoghi difficilmente accessibili, asta in acciaio zincato con impugnatura in PVC, testa snodata in alluminio.



Codice	€	Lunghezza min+max (mm)	Ø magnete (mm)	Capacità max (Kg)
N256550010	---	395+645	15	2,2



SOSTITUISCE N256550005