



Morse e tavole per macchina • Fissaggio e staffaggio • Magneti • Mandrini idraulici • **Mandrini DIN ISO 12164-1** • Mandrini DIN ISO 7388-1 • Mandrini DIN ISO 7388-2 • Mandrini DIN 2080 •

Pinze di serraggio ER • Accessori per mandrini • Codoli per mandrini • Teste ad angolo e moltiplicatori • Calettamento, bilanciatura e presetting • Tastatori e centratori • Schermi di protezione • Sbavatori • Lampade • Marcatura




Mandrino a calettamento termico DIN ISO 12164-1 HSK-A 63

Mandrino a calettamento termico HSK-A 63 DIN ISO 12164-1 (ex DIN 69893), costruito in acciaio per la lavorazione a caldo resistente alle alte temperature temprato 54-2 Hrc, per il calettamento di utensili in HSS e Metallo Duro con **codolo cilindrico in tolleranza h6**; possibilità di regolare la sporgenza dell'utensile mediante vite integrata al mandrino a partire da $\varnothing D1 = 6$ mm. Disponibile in versione corta, ZG e extralungo.

Fornito con **bilanciatura standard G 2.5 25000 giri/min o U<1gmm**.

Fori di raffreddamento Cool Jet a richiesta.



Codice	€	$\varnothing D1$ (mm)	$\varnothing D2$ (mm)	$\varnothing D3$ (mm)	L (mm)	A (mm)	Tipo
C669700003	---	3 ¹⁾	10	-	9	80	corto
C669700004	---	4 ¹⁾	10	-	12	80	corto
C669700005	---	5 ¹⁾	10	-	15	80	corto
C669700006	---	6	21	27	36	80	corto
C669700008	---	8	21	27	36	80	corto
C669700010	---	10	24	32	42	85	corto
C669700012	---	12	24	32	47	90	corto
C669700014	---	14	27	34	47	90	corto
C669700016	---	16	27	34	50	95	corto
C669700018	---	18	33	42	50	95	corto
C669700020	---	20	33	42	52	100	corto
C669700025	---	25	44	53	58	115	corto
C669700032	---	32	44	53	58	120	corto
C669705006	---	6	21	27	36	130	ZG 130
C669705008	---	8	21	27	36	130	ZG 130
C669705010	---	10	24	32	42	130	ZG 130
C669705012	---	12	24	32	47	130	ZG 130
C669705014	---	14	27	34	47	130	ZG 130
C669705016	---	16	27	34	50	130	ZG 130
C669705018	---	18	33	42	50	130	ZG 130
C669705020	---	20	33	42	52	130	ZG 130

Codice	€	$\varnothing D1$ (mm)	$\varnothing D2$ (mm)	$\varnothing D3$ (mm)	L (mm)	A (mm)	Tipo
C669705025	---	25	44	53	58	130	ZG 130
C669702006	---	6	21	27	36	160	extralungo
C669702008	---	8	21	27	36	160	extralungo
C669702010	---	10	24	32	42	160	extralungo
C669702012	---	12	24	32	47	160	extralungo
C669702014	---	14	27	34	47	160	extralungo
C669702016	---	16	27	34	50	160	extralungo
C669702018	---	18	33	42	50	160	extralungo
C669702020	---	20	33	42	52	160	extralungo
C669702025	---	25	44	53	58	160	extralungo
C669702032	---	32	44	53	58	160	extralungo
C669706006	---	6	21	27	36	200	ZG200
C669706008	---	8	21	27	36	200	ZG200
C669706010	---	10	24	32	42	200	ZG200
C669706012	---	12	24	32	47	200	ZG200
C669706014	---	14	27	34	47	200	ZG200
C669706016	---	16	27	34	50	200	ZG200
C669706018	---	18	33	42	50	200	ZG200
C669706020	---	20	33	42	52	200	ZG200
C669706025	---	25	44	53	58	200	ZG200
C669706032	---	32	44	53	58	200	ZG200

¹⁾Senza vite di regolazione, senza fori filettati per grani di bilanciatura, con fessure lungo i fori per l'afflusso del lubrificante.




Mandrino a calettamento termico DIN ISO 12164-1 HSK-A 63 con sistema Cool Jet

Mandrino a calettamento termico HSK-A 63 DIN ISO 12164-1 (ex DIN 69893) con sistema di refrigerazione Cool Jet che permette di portare il lubrificante direttamente sull'utensile, costruito in acciaio per la lavorazione a caldo resistente alle alte temperature temprato 54-2 Hrc, per il calettamento di utensili in HSS e Metallo Duro con **codolo cilindrico in tolleranza h6**; possibilità di regolare la sporgenza dell'utensile mediante vite integrata al mandrino. Disponibile in versione corta e ZG.

Fornito con **bilanciatura standard G 2.5 25000 giri/min o U<1gmm**.

Cool Jet:

Raffreddamento ottimale dell'utensile, il refrigerante fuoriesce da due fori posti sul fronte del mandrino direttamente sul tagliente dell'utensile. Questo sistema aumenta fino al 100% la durata dell'utensile, riduce drasticamente il rischio di incollaggio dei trucioli favorendone la fuoriuscita.



Codice	€	$\varnothing D1$ (mm)	$\varnothing D2$ (mm)	$\varnothing D3$ (mm)	L (mm)	A (mm)	Tipo
C653060006	---	6	21	27	36	80	corto
C653060008	---	8	21	27	36	80	corto
C653060010	---	10	24	32	42	85	corto
C653060012	---	12	24	32	47	90	corto
C653060014	---	14	27	34	47	90	corto
C653060016	---	16	27	34	50	95	corto
C653060018	---	18	33	42	50	95	corto
C653060020	---	20	33	42	52	100	corto
C653060025	---	25	44	53	58	115	corto
C653060032	---	32	44	53	58	120	corto

Codice	€	$\varnothing D1$ (mm)	$\varnothing D2$ (mm)	$\varnothing D3$ (mm)	L (mm)	A (mm)	Tipo
C653060106	---	6	21	27	36	130	ZG130
C653060108	---	8	21	27	36	130	ZG130
C653060110	---	10	24	32	42	130	ZG130
C653060112	---	12	24	32	47	130	ZG130
C653060114	---	14	27	34	47	130	ZG130
C653060116	---	16	27	34	50	130	ZG130
C653060118	---	18	33	42	50	130	ZG130
C653060120	---	20	33	42	52	130	ZG130
C653060125	---	25	44	53	58	130	ZG130