



Mandrino portapinza ER DIN ISO 7388-2 BT 40 PCC



Forma
AD/B

DIN
ISO
7388-2

Mandrino portapinza ER BT 40 DIN ISO 7388-2 (ex JIS B 6339 MAS BT 40) **forma ADB**, Power Collet Chuck è il mandrino portapinze per la massima capacità di asportazione durante la lavorazione ad alta velocità. Il design ottimizzato coniuga l'elevata rigidità con lo smorzamento delle oscillazioni, conservando la macchina, il mandrino e l'utensile. Per il serraggio di utensili a codolo cilindrico mediante l'uso di **pinze speciali ER cod. C70635** (che garantiscono una precisione di concentricità di 0,005 mm con sporgenza 3xD) e standard secondo norma DIN 6499; disponibile in versione corta. Fornito con ghiera di serraggio e **bilanciatura standard G 2.5 25000 giri/min o U<1gmm**.

Caratteristiche:

- Elevata capacità di asportazione grazie alle velocità superiori, agli avanzamenti maggiori e alla profondità di passata superiore
- Tempi di lavorazione più brevi
- Maggiore silenziosità di funzionamento da cui derivano una migliore qualità della superficie, vita dell'utensile superiore, minore usura del mandrino e della macchina
- Migliore stabilità dimensionale
- Smorzamento delle vibrazioni
- Idoneità in egual misura sia per la lavorazione ad alta velocità che per l'asportazione pesante

Si raccomanda di utilizzare ghiera cod. C70640 e pinze cod. C70635 specifiche per mandriani Power Collet Chuck.



Codice	€	Pinza ER	Ø D (mm)	Ø serraggio (mm)	L (mm)	A (mm)	Tipo
C655110016	---	16	28	2-10	43	70	corto
C655110025	---	25	42	2-16	51	70	corto
C655110032	---	32	50	2-20	64	70	corto



Mandrino portapinza ER Mini DIN ISO 7388-2 BT 40




Forma
AD/B

DIN
ISO
7388-2

Mandrino portapinza ER Mini BT 40 DIN ISO 7388-2 (ex JIS B 6339 MAS BT 40), forma AD, per il serraggio di utensili a codolo cilindrico mediante l'uso di pinze ER Mini secondo norma DIN 6499 A/B; disponibile in versione corta, lunga e extralunga.

Fornito con ghiera di serraggio e **bilanciatura standard G 2.5 25000 giri/min**.



Codice	€	Pinza ER	d1 (mm)	l1 (mm)	Tipo
C651060011	---	11	16	70	corto
C651060016	---	16	22	70	corto
C651060025	---	25	35	70	corto
C651060111	---	11	16	100	lungo
C651060116	---	16	22	100	lungo

Codice	€	Pinza ER	d1 (mm)	l1 (mm)	Tipo
C651060125	---	25	35	100	lungo
C651060211	---	11	16	160	extralungo
C651060216	---	16	22	160	extralungo
C651060225	---	25	35	160	extralungo




Mandrino portapinza ER DIN ISO 7388-2 BT 40 BASIC

Mandrino portapinza ER, BT 40 DIN ISO 7388-2 (ex JIS B 6339 MAS BT 40)

BASIC forma AD, per il serraggio di utensili a codolo cilindrico mediante l'uso di pinze secondo norma DIN 6499 A/B.

Fornito con ghiera di serraggio e **bilanciatura G 2.5 25.000 giri/min o U<1 gmm**.



Forma
AD

DIN
ISO
7388-2



Codice	€	Pinza ER	Ø D (mm)	Ø serraggio (mm)	L (mm)	A (mm)	Tipo
C654350016	---	16	28	0,5-10 ¹⁾	70	70	corto
C654350025	---	25	42	1-16	58,5	70	corto

Codice	€	Pinza ER	Ø D (mm)	Ø serraggio (mm)	L (mm)	A (mm)	Tipo
C654350032	---	32	50	1,5-20	65,5	70	corto

¹⁾Con foro passante.