Pinza di serraggio ER DIN 6499-A/ISO 15488-A per maschiatura

Pinza di serraggio **ER DIN 6499-A/ISO 15488-A** con quadro interno di trascinamento per maschi. Utilizzabile nella maschiatura senza compensazione assiale, trova applicazione sulle macchine CNC con l'opzione della maschiatura rigida. Ottima precisione di rotazione per migliorare i risultati della lavorazione, precisione di rotazione 0,015 mm. Utilizzabile solo con ghiera di serraggio con eccentrico **cod. C70300**.

Codice	€	Tipo	ø gambo (mm)	Dimensione □ (mm)
C700702035	-,-- ◆	ER 25	3,5	2,7
C700702040	-,-- ◆	ER 25	4	3
C700702045	-,-- ◆	ER 25	4,5	3,4
C700702050	-,-- ◆	ER 25	5	4
C700702055	-,-- ◆	ER 25	5,5	4,3
C700702060	-,-- ◆	ER 25	6	4,9
C700702070	-,-- ◆	ER 25	7	5,5
C700702080	-,-- ◆	ER 25	8	6,2
C700702090	-,-- ◆	ER 25	9	7
C700702100	-,-- ◆	ER 25	10	8
C700702110	-,-- ◆	ER 25	11	9
C700702120	-,-- ◆	ER 25	12	9
C700703035	-,-- ◆	ER 32	3,5	2,7
C700703045	-,-- ◆	ER 32	4,5	3,4
C700703050	-,-- ◆	ER 32	5	4
C700703055	-,-- ◆	ER 32	5,5	4,3
C700703060	-,-- ◆	ER 32	6	4,9
C700703070	-,-- ◆	ER 32	7	5,5

Codice	€	Tipo	ø gambo (mm)	Dimensione □ (mm)
C700703080	-,-- ◆	ER 32	8	6,2
C700703090	-,-- ◆	ER 32	9	7
C700703100	-,-- ◆	ER 32	10	8
C700703110	-,-- ◆	ER 32	11	9
C700703120	-,-- ◆	ER 32	12	9
C700703140	-,-- ◆	ER 32	14	11
C700703160	-,-- ◆	ER 32	16	12
C700704060	-,-- ◆	ER 40	6	4,9
C700704070	-,-- ◆	ER 40	7	5,5
C700704080	-,-- ◆	ER 40	8	6,2
C700704090	-,-- ◆	ER 40	9	7
C700704100	-,-- ◆	ER 40	10	8
C700704110	-,-- ◆	ER 40	11	9
C700704120	-,-- ◆	ER 40	12	9
C700704140	-,-- ◆	ER 40	14	11
C700704160	-,-- ◆	ER 40	16	12
C700704180	-,-- ◆	ER 40	18	14,5
C700704200	-,-- ◆	ER 40	20	16

Valigetta per pinze ER vuota

Valigetta per pinze ER, vuota in legno.

Codice	€	Per pinza	N° sedi
C700750008	-,-- ◆	ER 8	10
C700750011	-,-- ◆	ER 11	15
C700750016	-,-- ◆	ER 16	12
C700750020	-,-- ◆	ER 20	12

Codice	€	Per pinza	N° sedi
C700750025	-,-- ◆	ER 25	15
C700750032	-,-- ◆	ER 32	18
C700750040	-,-- ◆	ER 40	24

Accessori per mandrini Weldon

Grano di chiusura per mandrini Weldon

Grano di chiusura per mandrini Weldon e Whistle Notch.



Codice	€	ø gambo (mm)	G (mm)	L (mm)
C662500005	-,-- ◇	6	6x1	10
C662500010	-,-- ◇	8	8x1,25	10
C662500015	-,-- ◇	10	10x1,5	12
C662500020	-,-- ◇	12/14	12x1,75	16
C662500025	-,-- ◇	16/18	14x2	16

Codice	€	ø gambo (mm)	G (mm)	L (mm)
C662500030	-,-- ◇	20	16x2	16
C662500035	-,-- ◇	25	18x2	20
C662500040	-,-- ◇	25	18x2	13
C662500045	-,-- ◇	32/40	20x2	20

◆ Spedizione da magazzino CDU ◇ Spedizione da magazzino esterno